

Optional M12-mount lenses

特定の監視ニーズ向けの高い柔軟性

Axisネットワークカメラには、最高の性能と耐久性を提供するために慎重に選択されたレンズが装備されています。M12レンズオプションは特定の監視ニーズにも柔軟に対応できます。多様な特性を備えたこれらのレンズは、広域の監視から細部の接写まで、さまざまな用途に活用できます。しかも、どの用途でも優れた画質を維持します。レンズとイメージセンサーの適切な組み合わせが、カメラの性能を最大限に引き出すには不可欠です。そのため、最適なレンズを選択することが、監視の品質を確保するために極めて重要となります。これらのM12レンズは特に車載カメラ向けに設計されています。

> [検証および承認されたM12マウント付きAxisカメラ](#)

> [優れた画質を維持](#)



Lens M12 2.1 mm

製品番号 5901-371

プロパティ 固定アイリス
2.1 mm、F2.2
M12マウント
IRコーティング
互換性のある製品については、www.axis.comを参照してください

寸法 L x Ø: 19 x 16 mm

AXIS Lens M12 Megapixel 2.8 mm

製品番号 03074-001

プロパティ 固定アイリス
2.8 mm、F1.2
M12マウント
IRコーティング
互換性のある製品については、www.axis.comを参照してください

寸法 L x Ø: 12.5 x 15 mm

Lens M12 3.6 mm

製品番号 5506-011

プロパティ 固定アイリス
3.6 mm、F2.0
M12マウント
IRコーティング
互換性のある製品については、www.axis.comを参照してください

寸法 L x Ø: 12 x 15 mm

Lens M12 Megapixel 6 mm

製品番号 5504-961

プロパティ 固定アイリス
6 mm、F1.6
M12マウント
IRコーティング
互換性のある製品については、www.axis.comを参照してください

寸法 L x Ø: 19 x 14 mm

Lens M12 Megapixel 8 mm

製品番号 5504-971

プロパティ 固定アイリス
8 mm、F1.6
M12マウント
IRコーティング
互換性のある製品については、www.axis.comを参照してください

寸法 L x Ø: 17 x 14 mm