

AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

Un armadietto solido per un'installazione semplice di apparecchiature di sistema critiche

AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A è un armadietto pronto per l'uso in ambienti esterni che offre componenti preconfigurati per l'utilizzo insieme alle installazioni di fibra. L'armadietto consente di proteggere l'installazione da atti di vandalismo e manomissione ed è resistente alle infiltrazioni di polvere, acqua e ghiaccio. La telecamera Axis può essere montata sulla porta dell'armadietto, già dotata di fori per il trapano per adattarsi alle telecamere di rete AXIS P54. AXIS T98A19-VE è dotata di una piastra di montaggio e di una protezione per cavo. Per semplificare l'installazione, quando l'installazione della fibra è una requisito, l'armadio è dotato di alimentatore, cavo di alimentazione, kit di sicurezza elettrica e di media converter preinstallati.

- > [Progettazione personalizzata per AXIS P54 Series](#)
- > [Preconfigurato](#)
- > [Installazione semplice](#)
- > [A prova di intemperie e vandalismo](#)



AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

Modelli	AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 120 V CA AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 230 V CA	Dimensioni	249 x 361 x 131 mm
Generale		Peso	4,4 kg
Prodotti supportati	AXIS P54	Installazione e configurazione	AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet, AXIS Electrical Safety Kit [®] , Power Supply DIN CP-D 12/2.1 25 W, AXIS T8604 Media Converter Switch
Alloggiamento	Armadietto in policarbonato e piastra di montaggio in acciaio inox di classe IP66 e NEMA 4X, con resistenza agli urti IK10 Colore: bianco NCS S 1002-B e inox	Accessori inclusi	Guida all'installazione, guarnizioni dei cavi pre-montate, guide DIN pre-montate, morsetti dei cavi, coperchio alimentatore pre-montato per fusibile MCB AXIS T91A03 DIN Rail Clip A
Ambiente	Per interni ed esterni	Accessori opzionali	AXIS Cabinet Lock A, AXIS Door Switch A, AXIS T98 Sunshield, AXIS T95A64 Corner Bracket
Alimentazione	Ingresso (120 V CA): Ingresso da 90 a 175 V CA, Max. 4 A (230 V CA): 90-264 V CA, max. 4 A Output: 12 V CC, 20 W	Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty
Connettori	2 connettori RJ45 (10/100 Mbps) 2x connettori SFP (100/1000 Mbps) per moduli SFP a fibra ottica o moduli SFP in rame	a. <i>Non è incluso l'interruttore anta</i>	
Condizioni di funzionamento	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F) Umidità 10 10-100% RH (in presenza di condensa)	Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Approvazioni	EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 50581, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10, REACH, WEEE, CE, IEC 60068-2-27 4M3, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, EN 62368-1 120 V CA: FCC Parte 15 sottosezione B Classe A, VCCI Classe A, ICES-003 Classe A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe A 230 V CA: EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, C-Tick AS/NZS CISPR 22 Classe A		