

AXIS TM1804-LE Housing

Carcasa para exteriores con IR integrado

La carcasa de aluminio AXIS TM1804-LE con revestimiento en polvo es una carcasa para exteriores. La carcasa posee la protección IP66/IP67 contra la filtración de polvo y agua. El calentador interior y el ventilador amplían el límite de temperatura de la carcasa. La carcasa AXIS TM1804-LE, con una cobertura IR efectiva de hasta 60 metros, mejora significativamente la calidad de imagen en condiciones de poca luz. La carcasa AXIS TM1804-LE proporciona una instalación sencilla y flexible al ofrecer varias opciones de instalación, como montaje en pared o montaje en poste.

- > **Clasificación IP66, IP67**
- > **Apta para exteriores**
- > **Protección frente a condiciones climáticas como la lluvia y el polvo**
- > **Iluminación de infrarrojos incorporada para una cobertura de hasta 60 m**
- > **Entrada de CA y CC para alimentar la carcasa, la cámara y la iluminación de infrarrojos**



AXIS TM1804-LE Housing

General

Productos compatibles	Modelos de interior de la serie AXIS M11 Mk II ^a Modelos para interior de la serie AXIS P13 ^a
Carcasa	Material: IP66, IP67, aluminio con revestimiento en polvo Color: Blanco NCS S 1002-B Grosor del cristal frontal: 3 mm Tornillos resistentes a la manipulación
Alimentación	Tensión de entrada : 24 V CA / CC (máx. 48 W), fuente de alimentación no incluida Tensión de salida: 12 V CC (8 W máx.)
Entorno	Interiores Exteriores
Condiciones de funcionamiento	Modelos de interior de la serie AXIS M11 Mk II: -30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) Humedad: humedad relativa del 0 al 95 % Modelos para interiores de la serie AXIS P13: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) Humedad: humedad relativa del 0 al 95 %

Homologaciones	Marcas de productos CE, WEEE EMC EN 55032 Clase A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Entorno IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 62262 IK10 ^b Seguridad IEC/EN 62368-1 ed. 3
Dimensiones	163 x 139 x 461,5 mm (el diámetro del objetivo de la cámara debe ser inferior a 42 mm para que quepa en la ventana frontal)
Peso	2,2 kg
LED de iluminación	LED IR de 850 nm de larga duración y bajo consumo. Alcance de hasta 60 m, dependiendo de la escena.
Accesorios incluidos	Guía de instalación, llave Allen, kit de montaje
Accesorios necesarios	Montaje en pared AXIS T94X01A
Accesorios opcionales	Montaje en poste AXIS T94Y01G, AXIS Bird Control Spike
Garantía	Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty

- a. El diámetro del objetivo de la cámara debe ser inferior a 42 mm.
b. Sin incluir ventana frontal.

