

AXIS T91G61 Wall Mount

Connexion rapide et espace de rangement

Conçu pour les caméras PTZ et multi-capteurs, le AXIS T91G61 Wall Mount peut accueillir et protéger des accessoires en toute sécurité dans le système de fixation. Procédez rapidement et facilement aux connexions à l'alimentation et aux données via le câble Ethernet préinstallé avec le connecteur IP66 RJ45. Grâce à son matériau pour extérieur résistant aux chocs, ce support convient à tous les environnements, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le modèle AXIS T91G61 dispose de la même configuration de perforations de montage que le support mural Axis PTZ standard. En cas de rénovation, cette configuration correspond au support de caméra PTZ Pelco pour faciliter le raccordement, aucun perçage supplémentaire n'est donc requis. Il peut être monté sur des poteaux et des angles à l'aide des accessoires en option. Veuillez noter que cette monture n'est pas destinée aux installations inversées.

- > Espace pour les périphériques de connectivité, les injecteurs (non fournis) et l'entretien
- > Protection contre les impacts, l'eau, la poussière et la corrosion
- > Connecteur IP66 RJ45 préinstallé
- > Réutilisation des perforations existantes



AXIS T91G61 Wall Mount

Général

Produits pris en charge	AXIS Q3709-PVE Série AXIS Q6000-E Série AXIS P56 Série AXIS Q60 Série AXIS Q61
Boîtier	Boîtier en aluminium chromaté laqué Couleur : blanc NCS S 1002-B
Dimensions	185 x 214 x 404 mm (7,28 x 8,43 x 15,9 po)
Poids	3,5 kg (7,7 lb)
Charge maximale	30 kg (66 lb)
Pose de câbles	Arrière : orifice pour câble Bas : entrée de conduit 3/4 po x 2
Environnement	Intérieur Extérieur
Homologations	Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Environnement IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Choc électrique), NEMA 250 Type 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS

Accessoires fournis Guide d'installation
Câble Ethernet avec connecteur IP66 RJ45 (avec joint)
Joints en mousse et sangle en silicone (préinstallés)
Angle du bouchon du connecteur C13

Accessoires en option AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port^a
AXIS T8133 30 W Midspan^a
AXIS T8134 60 W Midspan^a
Injecteur AXIS T8154 60 W SFP^a
AXIS T8642 PoE+ over Coax Device
AXIS T91A57 Pole Mount
Fixation angulaire AXIS T91A64
AXIS ACI Conduit Adapters
Network cable coupler indoor slim
Pour plus d'accessoires, voir www.axis.com

Garantie Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

a. *Injecteur non fourni*

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility