

AXIS W101 Body Worn Camera

あなたのために作られたカメラ

AXIS W101 Body Worn Cameraは、Klick Fast™取り付けシステムを搭載した堅牢で使いやすい装着式カメラです。ノイズを抑制したクリアな音声と、すべてのフレームで極めてシャープな画像を実現します。Axis Zipstreamテクノロジーは、映像品質を損なうことなく、必要な帯域幅とストレージ容量を低減します。AXIS W101は、最大17時間のバッテリー駆動が可能で、どのUSB-C®充電器でも充電できます。銃を抜き、人が倒れると、自動的に録画が開始されます。また、カメラの位置は、内蔵のGNSSレシーバー(位置追跡)で継続的に記録できます。内蔵のBluetooth®ネットワークテクノロジーは、AXIS Body Worn Assistantモバイルアプリなどとのワイヤレス通信が可能です。

- > 常に鮮明な映像とクリアな音声を提供
- > 最大17時間の動作時間
- > Klick Fast™ System
- > 位置追跡
- > 3年保証



AXIS W101 Body Worn Camera

カメラ		ストレージ	64 GB 不揮発性メモリー、最大30時間のビデオ録画 AES256暗号化標準
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS 感度:0.1ルクス	スループット	カメラからシステムコントローラー:100 Mbit/秒
レンズ	焦点距離: 2.1 mm 水平画角:141° 垂直視野:82° 固定アイリス、F2.1	録画	設定可能な音声およびビデオのプリバッファ0、15、30、60、90、120秒 ^a 設定可能な音声およびビデオのポストバッファ0、10、30、60秒
シャッター速度	1/32000~1/25秒 (50 Hz) 1/32000~1/30秒 (60 Hz)	ポジショニングシステム	GPS、GLONASS、Galileo
ビデオ		場所	追跡、開始、終了
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile	センサー	6軸ジャイロスコープと加速度計
解像度	1920x1080、1280x720	ユーザーインターフェース	ステータスLED 音声と振動によるフィードバック
フレームレート	25フレーム/秒 (50 Hz) 30フレーム/秒 (60 Hz)	ワイヤレスインターフェース	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz帯) チャンネル1~11
ビデオストリーミング	装着式用Axis Zipstream	ケーシング	IP67規格準拠 プラスチック製ケース 2 mまでの落下テスト
音声		カラー	黒NCS S 9000-N 白 NCS S 1002-B
音声エンコーディング	AAC-LC 1チャンネル: 48 kHz、128 kbps 2チャンネル(後処理モード用に最適化): 48 kHz、2x128 kbps	取付	Klick Fast™ System
音声入力/出力	デュアル内蔵マイクロフォン	サステナビリティ	PVC不使用
機能	音声エンハンズメント	コネクター	Pogoピンパッド USB (USB Type-C)コネクター付きケーブルを使用したAxisアクセサリーの接続および充電用)
認証		動作温度	温度:-20° C~55° C 湿度:10~100% RH(結露可)
サブライチエーション	TAA準拠	充電ステータス	温度:0° C~35° C 湿度:5~95% RH(結露不可)
EMC	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B) 米国: FCC Part 15 Subpart B Class B	保管条件	温度(3か月未満):-20° C~45° C 温度(3か月超):23° C~27° C 最適温度:25° C 湿度:5~95% RH(結露不可)
安全性	IEC/EN/UL 62368-1、EN 50360、IS 13252	寸法	高さ:94 mm 幅:68 mm 奥行:27 mm
環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Method 501.7、503.7、505.7、509.7、512.6、516.8)	重量	179 g (0.39 lb)
無線	EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 303413、 FCC Part 15 Subpart C、RSS-247	付属品	AXIS TW1100 Clip Mount (1パックにのみ付属)
サイバーセキュリティ	ETSI EN 303 645	オプションアクセサリー	Klick Fast™ System (装着式カメラマウント、AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor、AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor用) AXIS Body Worn Assistantアプリ (Android、iOS用) その他のアクセサリーについては、 axis.com/bodyworm を参照
サイバーセキュリティ		保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照してください。3年保証では、バッテリーを含め、製品の製造上の欠陥が対象となります。 Axisハードウェア製品がAxis 3年限定ハードウェア保証の対象期間中は、3.7 V ID1058/Bバッテリーを交換しないでください。保証期間中にAxis以外がバッテリーを交換した場合、本体保証は無効です。バッテリーまたはその他のサービス関連の問題については、Axisサポートまたは販売代理店にお問い合わせください。
エッジセキュリティ	ソフトウェア: 署名付きOS、AES-XTS-Plain64 256bit暗号化 ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム セキュアエレメント (CC EAL 6+)、AxisデバイスID、セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブート		
ネットワークセキュリティ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、IEEE 802.1AR、 HTTPS/HSTS ^a 、TLS v1.2/v1.3 ^a		
文書化	Axis装着式カメラシステムセキュリティに関するホワイトペーパーは、 axis.com/learning/white-papers から入手できます。 Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。		
概要			
バッテリー	リチウムイオン、3600 mAh 720pで最大17時間の動作時間 1080pで最大15時間の動作時間		

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- b. 複雑な撮影シーンでは、最大解像度で90秒のプリバッファを使用した場合、実際のプリバッファ時間が設定よりも若干短くなることがあります。