

AXIS M3216-LVE Dome Camera

深層学習を搭載した4メガピクセルの手頃な価格の監視

このコスト効率に優れた固定フォーカスドームは、Lightfinder、Forensic WDR、OptimizedIRを搭載し、あらゆる光条件で優れた画質を実現します。ARTPEC-8に基づいて構築され、深層学習処理ユニットを搭載しているため、エッジ上で深層学習に基づく高度な分析機能を利用できます。さらに、迅速、簡単、効率的なフォレンジック検索機能を支援する貴重なメタデータを提供します。また、AXIS Object Analyticsにより、人、車、車種を検知および分類でき、すべて特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。音声およびI/O接続を備えているため、マイクロフォンなどを統合してシステムの価値を高めることができます。さらに、内蔵のサイバーセキュリティ機能によりシステムが保護されます。

> 4メガピクセルの優れた画質

> Lightfinder、Forensic WDR、OptimizedIR

> ディープラーニングによる分析

> 音声とI/O接続

> 内蔵サイバーセキュリティ機能



AXIS M3216-LVE Dome Camera

カメラ		システムインテグレーション	
イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンRGB CMOS	アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリックによるクラウド接続 ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照) Voice over IP (VoIP) システム、ピアツーピア、または SIP/PBXと統合するためのSession Initiation Protocol (SIP) のサポート。
レンズ	2.9 mm、F2.0 水平画角:102° 垂直視野:73° 最短フォーカス距離:1.0 m 固定アイリス、IR補正	画面上コントロール	デナイトの切り替え デフォグ機能 ワイドダイナミックレンジ ビデオストリーミングエンジネーター、赤外線照明 すべてのプライバシーマスクの有効化/無効化 メディアクリップの再生
デナイト	自動IRカットフィルター ハイブリットIRフィルター	イベント条件	分析機能、外部入力、状態監視外部入力、APIによる仮想入力 デジタル音声: デジタル信号にAxisメタデータが含まれている、デジタル信号のサンプリングレートが無効、デジタル信号がない、デジタル信号OK I/O: デジタル入力、手動トリガー、仮想入力 装置状態: 動作温度範囲を上回ったとき、動作温度範囲外、動作温度範囲を下回ったとき、動作温度範囲内、IPアドレスの削除、新しいIPアドレス、ネットワーク接続断絶、システムの準備完了、リングパワー過電流保護、ライブストリーム有効、ケーシング開放 呼び出し:状態、状態変化 ビデオ: 平均ビットレート低下、デナイトモード、ライブストリームオープン、いたずら 音声: 音声検知、音声クリップ再生、音声クリップ現在再生中 エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断、ストレージの健全性に関する問題を検出 スケジュールおよび繰り返し: スケジュール MQTT: ステータス
最低照度	WDRおよびLightfinder オン: カラー: 0.16ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0ルクス (50 IRE、F2.0) 赤外線照明点灯時は0ルクス	イベントアクション	オーバーレイテキスト、デナイトモード、フラッシュステータスLED、照明の使用、曇り除去モードの設定、WDRモードの設定 I/O: I/Oを一度切り替え、ルールがアクティブな間にI/Oを切り替え MQTT: パブリッシュ 通知: HTTP、HTTPS、TCP、電子メール 音声クリップ: 再生、停止 ビデオ録画: SDカード、ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング 呼び出し: 呼び出しへの応答、SIP呼び出しの終了、SIP呼び出し SNMPトラップ: 送信、ルールがアクティブな間に送信
シャッター速度	1/50000秒~1/5秒	データストリーミング	イベントデータ
カメラアングル調節	パン±190°、チルト-10° ~+80°、回転±190°	設置支援機能内蔵	ピクセルカウンター、画像の歪み補正、レベルグリッド
システムオンチップ (SoC)		分析機能	
モデル	ARTPEC-8	アプリケーション	同梱
メモリー	RAM 1024 MB、フラッシュ8192 MB		AXIS Object Analytics、AXIS Scene Metadata、AXIS Image Health Analytics、AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 AXIS Live Privacy Shield サポート AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)
コンピューティング機能	深層学習処理ユニット (DLPU)		
ビデオ			
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG		
解像度	16:9: 2688x1512~160x90 4:3: 2304x1728~160x120		
フレーム数	すべての解像度で最大30/25 フレーム/秒(60/50 Hz)		
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 低遅延モード		
マルチビューストリーミング	最大8つのビューエリアを個別に設定可能		
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR: 最大120 dB (撮影シーンによる)、ホワイトバランス、デナイトモード閾値、ローカルコントラスト、トーンマッピング、露出モード、露出エリア、曇り除去、たる型歪曲の補正、圧縮、回転:0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマット、ミラーリング、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスクを含む)		
パン/チルト/ズーム	デジタル PTZ		
音声			
音声ストリーミング	エッジツーエッジテクノロジーによる双方向音声		
音声エンコーディング	AAC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711 8 kHz、G.726 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz、LPCM 48 kHz ビットレート設定可		
音声入力/出力	外部マイク入力/ライン入力、リングパワー、デジタル音声入力、自動ゲインコントロール ネットワークスピーカーペアリング		
ネットワーク			
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS、HTTP/2、TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP®、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、SIP、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクローカルアドレス (設定不要)		

AXIS Object Analytics	<p>物体クラス：人、車両（タイプ：車、バス、トラック、バイク）</p> <p>シナリオ：ライン横断、エリア内の物体、クロスラインカウント、エリア内の占有状態、エリア内の滞在時間</p> <p>最大シナリオ数は10本まで</p> <p>その他の機能:軌跡、色分けされた境界ボックスおよびテーブルで視覚化されたトリガー物体</p> <p>その他の特徴：感度、検証期間</p> <p>対象範囲と除外範囲</p> <p>奥行きの設定</p> <p>ONVIF 動体アラームイベント</p>	マウント	<p>ジャンクションボックス(ダブルギヤング、シングルギヤング、4インチ8角) 用および壁面/天井用の穴付き取り付けブラケット</p> <p>1/2" (M20) または3/4" (M25) コンジット側エントリ(コンジットアダプター付き)</p>
AXIS Image Health Analytics	<p>Detection settings (検知設定):</p> <p>いたずら：ブロックされた画像、リダイレクトされた画像</p> <p>画像劣化：ぼやけた画像、露出不足の画像</p> <p>その他の特徴：感度、検証期間</p>	電力	<p>Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at 準拠 Type 1 Class 3 通常4.8 W、最大10.8 W</p>
AXIS Scene Metadata	<p>物体クラス:人、顔、車両（種類：車、バス、トラック、バイク）、ナンバープレート</p> <p>物体属性:車両の色、上/下の服の色、信頼度、ポジション</p>	コネクタ	<p>ネットワーク:シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O監視デジタル入力用×1とデジタル出力用×1の4ピン2.5 mmターミナルブロック(12 V DC出力、最大負荷25 mA)</p> <p>音声:3.5 mmマイク/ライン入力</p>
認証		赤外線照明	<p>電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載した、OptimizedIR</p> <p>照射距離30 m (98 フィート) またはそれ以上 (撮影シーンによる)</p>
EMC	<p>EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2</p> <p>オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A</p> <p>カナダ: ICES-3(A)/NMB-3(A)</p> <p>日本: VCCI Class A</p> <p>韓国: KC KN35KC、KN32 Class A</p> <p>米国: FCC Part 15 Subpart B Class A</p>	ストレージ	<p>microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画</p> <p>推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照</p>
安全性	<p>IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC 62471 リスクグループ免除、IS 13252</p>	動作温度	<p>-40° C ~ 50° C</p> <p>NEMA TS 2 (2.2.7) による最高温度:74° C</p> <p>起動温度:-30° C ~ 50° C</p> <p>湿度: 10~100% RH (結露可)</p>
環境	<p>IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)</p>	保管条件	<p>-40° C ~ 65° C</p> <p>湿度: 5~95% RH (結露不可)</p>
ネットワーク	NIST SP500-267	寸法	<p>ウェザーシールド含まず:</p> <p>高さ:102 mm</p> <p>直径149 mm</p>
サイバーセキュリティ	<p>ETSI EN 303 645</p>	重量	<p>ウェザーシールド装着時:</p> <p>791 g</p>
サイバーセキュリティ		付属品	<p>インストールガイド、Windows®デコーダ(1ユーザーライセンス)、ドリル穴テンプレート、RESISTORX® TR20 スクリュービット、ターミナルブロックコネクタ、ケーブルガセット、コネクタガード、ウェザーシールド</p>
エッジセキュリティ	<p>ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID 認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護</p> <p>ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム</p> <p>セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、AxisデバイスID、セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)</p>	オプションアクセサリ	<p>AXIS TP3823-E Weathershield Black</p> <p>AXIS TP3821-E Casing Black</p> <p>AXIS TM3815-E Dome Smoked</p> <p>AXIS Surveillance Card</p> <p>その他のアクセサリについては、axis.comを参照</p>
ネットワークセキュリティ	<p>IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security (NTS)、X.509証明書 PKI、ホストベースのファイアウォール</p>	ビデオ管理ソフトウェア	<p>AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis アプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vmsで入手可能</p>
資料の費用	<p>AXIS OSハードニングガイド</p> <p>Axis脆弱性管理ポリシー</p> <p>Axisセキュリティ開発モデル</p> <p>AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)</p> <p>ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。</p> <p>Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。</p>	言語	<p>英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語</p>
概要		保証	<p>5年保証、axis.com/warrantyを参照</p>
ケーシング	<p>IP66、NEMA 4X、およびIK10の各規格に準拠</p> <p>ハードコーティングされたポリカーボネートドーム</p> <p>プラスチック製ケーシング、サンシールド (PC/ASA)</p> <p>カラー: 白 NCS S 1002-B</p> <p>再塗装の手順については、製品のサポートページを参照してください。保証への影響については、axis.com/warranty-implication-when-repaintingにアクセスしてください。</p> <p>本製品は再塗装できます。</p>	サステナビリティ	
		物質管理	<p>PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)</p> <p>RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018) に準拠</p> <p>REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UIDについては、echa.europa.euを参照</p>
		材料	<p>再生可能な炭素系プラスチックの含有率:12% (バイオ系)</p> <p>OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み</p> <p>Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。</p>
		環境責任	<p>axis.com/environmental-responsibility</p> <p>Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については unglobalcompact.orgを参照)</p>