

## オプションのCSマウントレンズ群

特定の監視ニーズにも対応する高い柔軟性

Axisの固定ネットワークカメラには、最高のパフォーマンスと耐久性を提供するために厳選されたレンズが装備されています。多種多様なCSマウントレンズは、解像度、焦点距離、絞りなどのさまざまな監視要件または仕様を満たすのに役立ちます。カメラの性能にとって、レンズ、カメラセンサー、メカニカルデザインを一致させることは非常に重要です。Axisでは検証し、承認済みのオプションのCSマウントレンズを提供しています。これにより優れた画質を維持しながら監視の柔軟性を高めています。オプションレンズには、i-CS、P-Iris、およびDCアイリスレンズがあり、樽型収差補正を搭載した広角レンズから望遠レンズまで幅広いラインナップがあります。

> Axisにより検証、承認済み

> 特定のニーズにターゲット

> 優れたビデオ品質

> 超高光感度のレンズ

> デイナイトレンズ



## Theia Varifocal Ultra Wide Lens 1.8–3.0 mm

製品番号 5503-161  
イメージセンサー 1/2.5" (Ø 7.2 mm)

プロパティ 1.8~3.0mm、F1.8  
DCアイリス  
IR補正  
CSマウント  
互換性のある製品については、[axis.com](http://axis.com)を参照してください  
外形寸法 最大長 x 最大幅: 49.3 x 50 mm

## Lens CS 2.8–8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

製品番号 5800-671  
イメージセンサー 1/2.7" (Ø 6.6 mm)

プロパティ 2.8~8mm、F1.2  
P-Iris  
IR補正  
CSマウント  
互換性のある製品については、[axis.com](http://axis.com)を参照してください  
外形寸法 最大長 x 最大幅: 54.1 x 58.1 mm

## Fujinon Varifocal Megapixel Lens 2.8–8 mm, P-Iris & CS-mount

製品番号 5506-721  
イメージセンサー 1/2.7" (Ø 6.6 mm)

プロパティ 2.8~8 mm、F1.3  
P-Iris  
IR補正  
CSマウント  
互換性のある製品については、[axis.com](http://axis.com)を参照してください  
外形寸法 最大長 x 最大幅: 54.1 x 54 mm

## Lens Computar i-CS 2.8–8.5 mm

製品番号 5901-101  
イメージセンサー 1/2.7" (Ø 6.6 mm)

プロパティ 2.8~8.5mm、F1.2  
i-CS  
IR補正  
CSマウント  
互換性のある製品については、[axis.com](http://axis.com)を参照してください  
外形寸法 最大長 x 最大幅: 59 x 67.5 mm

## Varifocal Lens 2.8–8.5 mm, P-Iris

製品番号 5801-491  
イメージセンサー 1/2.7" (Ø 6.6 mm)

プロパティ 2.8~8.5mm、F1.2  
P-Iris  
IR補正  
CSマウント  
互換性のある製品については、[axis.com](http://axis.com)を参照してください  
外形寸法 最大長 x 最大幅: 59 x 56 mm

## Lens CS 2.8-10 mm F1.2 P-Iris 2 MP

製品番号 01949-001  
イメージセンサー 1/2.7" (Ø 6.6 mm)

プロパティ 2.8~10 mm、F1.2  
P-Iris  
IR補正  
CSマウント  
互換性のある製品については、[axis.com](http://axis.com)を参照してください  
外形寸法 最大長 x 最大幅: 59 x 56 mm

## Lens CS 2.8–13 mm F1.4 DC-Iris 5 MP

製品番号 01775-001  
イメージセンサー 1/2.7" (Ø 6.8 mm)

プロパティ 2.8~13mm、F1.4  
DCアイリス  
IR補正  
CSマウント  
互換性のある製品については、[axis.com](http://axis.com)を参照してください  
外形寸法 最大長 x 最大幅: 70.6 x 65.2 mm

## Lens CS 3–10.5 mm F1.4 DC-Iris 2 MP

製品番号 01774-001  
イメージセンサー 1/2.7" (Ø 6.9 mm)

プロパティ 3~10.5 mm、F1.4  
DCアイリス  
IR補正  
CSマウント  
互換性のある製品については、[axis.com](http://axis.com)を参照してください  
外形寸法 最大長 x 最大幅: 37.6 x 46.7 mm

## Lens i-CS 1/1.8" 3.9–10 mm F1.5

製品番号	02367-001	プロパティ	3.9~10 mm, F1.5 i-CS IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/1.8" (Ø 8.9 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 59 x 67.5 mm

## Lens i-CS 3.9–10 mm F1.5 8 MP

製品番号	01576-001	プロパティ	3.9~10 mm, F1.5 i-CS IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/1.8" (Ø 8.9 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 72.8 x 67.5 mm

## Lens CS 3.9-10 mm F1.5 P-Iris 8 MP

製品番号	02094-001	プロパティ	3.9~10 mm, F1.5 P-Iris IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/1.8" (Ø 8.9 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 59 x 56 mm

## Lens CS 4–10 mm F0.9 P-Iris

製品番号	02448-001	プロパティ	4~10 mm, F0.9 P-Iris IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/1.8" (Ø 8.9 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 77.9 x 80.1 mm

## Tamron Varifocal 5MP Lens 4–13 mm, DC-Iris & C-mount

製品番号	5506-731	プロパティ	4~13 mm, F1.5 DCアイリス IR補正 CおよびCSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/1.8" (Ø 9.5 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 92.5 x 68.9 mm

## Ricom 2 MP Lens DC-Iris 8–26 mm F0.9

製品番号	01577-001	プロパティ	8~26 mm, F0.9 DCアイリス IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/1.7" (Ø 9.6 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 103.5 x 66mm

## Tamron 5 MP Lens P-Iris 8–50 mm F1.6

製品番号	01469-001	プロパティ	8~50mm, F1.6 P-Iris IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/2.7" (Ø 6.8 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 73.5 x 62.1 mm

## Fujinon Varifocal Lens 8–80 mm, DC-Iris

製品番号	5506-991	プロパティ	8~80mm, F1.6 DCアイリス IR補正 CおよびCSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/2" (Ø 8 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 94.3 x 66.3 mm

## Theia Varifocal Telephoto Lens 9–40 mm, P-Iris

製品番号	5504-901	プロパティ	9~40mm、F1.5 P-Iris IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/2.5" (Ø 7.2 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 49.3 x 55 mm

## Theia Varifocal Telephoto Lens 9–40 mm, DC-Iris

製品番号	5503-171	プロパティ	9~40mm、F1.5 DCアイリス IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/2.5" (Ø 7.2 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 49.3 x 55 mm

## Lens i-CS 9–50 mm F1.5 8 MP

製品番号	01727-001	プロパティ	9~50mm、F1.5 i-CS IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/1.8" (Ø 8.9 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 104.8 x 83.8 mm

## Lens CS 12–50 mm F1.4 P-Iris 8 MP

製品番号	01690-001	プロパティ	12~50mm、F1.4 P-Iris IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/1.8" (Ø 9.3 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 79.5 x 68.6 mm

## Computar 12.5–50 mm, P-Iris

製品番号	5800-801	プロパティ	12.5~50mm、F1.4 P-Iris IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください
イメージセンサー	1/2.7" (Ø 6.6 mm)	外形寸法	最大長 x 最大幅: 58.2 x 60 mm

## Computar 12.5–50 mm, DC-Iris

製品番号	5800-791	環境責任:	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
イメージセンサー	1/2.7" (Ø 6.6 mm)		
プロパティ	12.5~50mm、F1.4 DCアイリス IR補正 CSマウント 互換性のある製品については、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照してください		
外形寸法	最大長 x 最大幅: 58.2 x 60 mm		