

## AXIS M3045-V Network Camera

HDTV 1080p固定ミニドーム、HDMI対応

AXIS M3045-Vは、手頃な価格で、耐衝撃および防塵性能を備えた、屋内用固定ドームカメラです。カメラはRJ45イーサネット接続を搭載しており、PoE (Power over Ethernet) がサポートされています。WDRにより、シーンの暗い部分と明るい部分の両方の詳細を捉えることができます。HDMIがサポートされているため、パブリックビューモニターでライブストリーミングを行って、映像を一般に公開することなどが可能となります。カメラはピント調整済で、壁や天井に取り付けることができ、3軸カメラアングル調整機能によって簡単な操作で水平を保ち、任意の方向に向けることができます。Axis Corridor Format (コリドールフォーマット) によって縦方向に長い映像の配信もサポートしています。AXIS M3045-Vは、人数計測などのビデオ分析にも対応しています。

> 超コンパクト、耐衝撃、防塵設計

> HDTV 1080p / 2メガピクセル

> HDMIに対応し、モニターへのストリーミングが可能

> Axis Zipstreamテクノロジーにより、帯域幅およびストレージの容量が低減

.....



# AXIS M3045-V Network Camera

<b>バリエーション</b>		<b>イベントトリガー</b>	分析、エッジストレージイベント
<b>カメラ</b>		<b>イベントアクション</b>	ファイルのアップロード：FTP/SFTP/HTTP/HTTPSネットワーク共有/電子メール 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、およびSNMPトラップ エッジストレージへのビデオ録画 ビデオクリップの送信 プリ/ポストアラームビデオのパッファリング オーバーレイ (テキスト)
<b>イメージセンサー</b>	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS	<b>データストリーミング</b>	イベントデータ
<b>レンズ</b>	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.8 mm、F2.0 水平画角: 106° 垂直視野角: 59	<b>設置支援機能内蔵</b>	ピクセルカウンター
<b>光感度</b>	0.25ルクス (50 IRE、F2.0)	<b>概要</b>	
<b>シャッター速度</b>	1/32500秒~1/5秒	<b>サイバーセキュリティ</b>	署名付きファームウェア
<b>カメラ調整</b>	パン: ±177° チルト±69° 回転: ±176° 任意の方向に調整することができ、壁または天井に向けることができます。	<b>ケーシング</b>	IP42防水防塵 (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)、IK08耐衝撃、ポリカーボネート/ABSケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (TORX® 10) カラー: 白 NCS S 1002-B  スキンカバーまたはケーシングの再塗装の手順および保証に対する影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
<b>ビデオ</b>		<b>サステナビリティ</b>	PVC不使用、55%再生プラスチック
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	<b>メモリー</b>	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
<b>解像度</b>	1920x1080 (1080p) ~320x240	<b>電源</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 通常2.6 W、最大3.0 W
<b>フレームレート</b>	25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)	<b>コネクタ</b>	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE <sup>b</sup> マイクロHDMI™ (Type D <sup>b</sup> ) ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続 (AXIS T61 Mk IIIはサポートされていません)
<b>ビデオストリーミング</b>	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR HDMI™、	<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するメモリーカードとNASについては、 <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照
<b>マルチビューストリーミング</b>	最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に設定可能	<b>動作温度</b>	0° C~45° C (32° F~113° F) 湿度: 15~85% RH (結露不可)
<b>パン/チルト/ズーム</b>	デジタル PTZ	<b>保管条件</b>	-40° C~65° C (-40° F~149° F) 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>HDMI出力</b>	HDMI 1080p@25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 1080i@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 720p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz) HDMI 720p@25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	<b>認証</b>	<b>EMC</b> EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class AおよびB、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、 KCC KN32 Class B、KN35 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252 <b>環境</b> IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 Class IK08
<b>画像設定</b>	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)	<b>ネットワークセキュリティ</b>	ユーザーパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、 HTTPS <sup>a</sup> 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) <sup>a</sup> ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、 証明書の一元管理、総当たり攻撃による遅延からの保護
<b>音声</b>		<b>ネットワークプロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS <sup>a</sup> 、SSL/TLS <sup>a</sup> 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、HDMI™ 1.4b、LLDP、MQTT v3.1.1
<b>音声入力/出力</b>	ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる双方向音声接続 (AXIS T61 Mk IIIはサポートされていません)	<b>システムインテグレーション</b>	
<b>ネットワークセキュリティ</b>		<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については <a href="http://axis.com">axis.com</a> を参照) ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T (仕様については <a href="http://onvif.org">onvif.org</a> を参照)
<b>ネットワークプロトコル</b>		<b>分析機能</b>	<b>同梱</b> AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 <b>サポート</b> AXIS Digital Autotracking、AXIS Fence Guard、 AXIS Motion Guard、AXIS Loitering Guard、 AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、 AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、 AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 ( <a href="http://axis.com/acap">axis.com/acap</a> を参照)

<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> で入手可能	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ( <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a> ) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。 b. スリムコネクタプラグがケーブルについていることを確認してください
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語	
<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照	