

AXIS W102 Body Worn Camera

堅牢性と信頼性によって運用のアジリティを実現

AXIS W102 Body Worn Cameraは、警察官や警備員の支援となり、高度なセキュリティ機能も備えています。最新のハードウェアプラットフォームとイメージセンサーが、動きによる画像のブレを最小限に抑え、光感度を最大限に高めます。入念に配置されたデジタルマイクが、音声を明瞭にし、風切り音を低減します。最大120秒のバッファ、近くのカメラをトリガーできるBluetooth[®]ビーコンにより、あらゆる角度から事象全体を撮影できます。AXIS Body Worn Liveをサポートし、Wi-Fi[®]またはモバイルホットスポット経由でのライブストリーミングが可能です。さらに、Axisのハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォームと多層暗号化が装置をセキュリティで保護し、機密情報を不正アクセスから守ります。

- > 常に鮮明な画像
- > 卓越した音質
- > 長時間バッテリー
- > ライブストリーミングをサポート
- > 複数層の暗号化



AXIS W102 Body Worn Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS
感度:0.1ルクス

レンズ
焦点距離: 2.3 mm
水平画角: 137°
垂直視野: 76°
固定アイリス、F2.1

シャッター速度
1/20,000秒~1/25秒 (50 Hz)
1/20000秒~1/30秒 (60 Hz)

システムオンチップ (SoC)

モデル
S6L

メモリー
1024 MB RAM、512 MBフラッシュ

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile

解像度
1920x1080、1280x720

フレームレート
25フレーム/秒 (50 Hz)
30フレーム/秒 (60 Hz)

ビデオストリーミング
装着式用Axis Zipstream

WDR
WDR

画像設定
電子動体ブレ補正 (720p)、たる型歪曲の補正

音声

音声機能
音声拡張、ノイズキャンセル

音声入力
内蔵デュアルマイク (無効設定可)

音声エンコーディング
AAC-LC
1チャンネル:48 kHz、128 kbps
2チャンネル (後処理モード用に最適化):48 kHz、
2x128 kbps

認証

製品のマーキング
UL/cUL、CE、KC、VCCI、RCM、BSMI、MIC、
WEEE、FCC、ICES、CONATEL、ANATEL、ICASA、
NCC、ENACOM、BIS、IFT、NOM、SRRC

サプライチェーン
TAA準拠

EMC
CISPR 35、CISPR 32 Class B、EN 55035、
EN 55032 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2
オーストラリア/ニュージーランド:
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B)
日本: VCCI Class B
韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class B
米国: FCC Part 15 Subpart B Class B

安全性
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3、
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3、EN 62311、IS 13252

環境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、
IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67、MIL-STD-810H
(Method 501.7、503.7、505.7、509.7、512.6、516.8)

無線
EN 300328、EN 300440、EN 301893、EN 303413、
EN 301489-1、EN 301489-17、
FCC Part 15 Subpart C、RSS-247

サイバーセキュリティ
ETSI EN 303 645、BSI IT Security Label

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ

ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、パスワード保護
ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム
セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、AxisデバイスID、セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)

ネットワークセキュリティ

IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)¹、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS¹、TLS v1.2/v1.3¹

文書化

Axis装着式カメラ - システムセキュリティに関するホワイトペーパーは、[axis.com/learning/white-papers](https://www.axis.com/learning/white-papers)から入手できます。
Axis脆弱性管理ポリシー
Axisセキュリティ開発モデル
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
ドキュメントをダウンロードするには、[axis.com/support/cybersecurity/resources](https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources)にアクセスしてください。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、[axis.com/cybersecurity](https://www.axis.com/cybersecurity)にアクセスしてください。

概要

ケーシング

IP67規格準拠
プラスチック製ケース
2 mまでの落下テスト
カラー: 黒NCS S 9000-N、白NCS S 1002-B

取付

Klick Fast™ System

バッテリー

リチウムイオン、3600 mAh
720pで最大15時間の動作時間²
1080pで最大14時間の動作時間²
スタンバイモードで最大29時間³

コネクタ

Pogoピンパッド
USB (USB Type-C®コネクタ付きケーブルを使用したAxisアクセサリーの接続および充電用)

ストレージ

64 GB不揮発性メモリー、最大30時間のビデオ録画
AES256暗号化標準

スループット

カメラからシステムコントローラー:100 Mbit/秒

録画

設定可能な音声およびビデオのプリバッファ0、15、30、60、90、120秒
設定可能な音声およびビデオのポストバッファ0、10、30、60秒

ポジショニングシステム

GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou

場所

追跡、開始、終了

センサー

3軸ジャイロスコープと加速度計、コンパス

ユーザーインターフェース

カラーIPS TFTディスプレイ、0.96インチ、160x80ピクセル
ステータス LED
音声と振動によるフィードバック

ワイヤレスインターフェース

Bluetooth® 5.1 Low Energy and Classic
Wi-Fi® 5 a/b/g/n/ac @ 2.4 GHz、5 GHz

動作温度

温度:-20° C~55° C
湿度:10~100% RH (結露可)

充電ステータス

温度:0° C~35° C
充電時間:
<6時間、0~10° C
<4時間、10~30° C
<5時間、30~35° C
湿度:5~95% RH(結露不可)

保管条件

温度 (3か月未満):-20° C~45° C
温度 (3か月超):23° C~27° C
最適温度:25° C
湿度:5~95% RH(結露不可)

寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量

178 g (0.39 lb)

- 本製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ([openssl.org](https://www.openssl.org)) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- プリバッファあり、充電サイクル500回未満の場合。
- プリバッファなし、1回の充電で720pで1時間の録画を含めた場合、充電サイクル500回未満の場合。

オプションアクセサリー

装着式カメラのマウント用Klick Fast™ System

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

AXIS TW1906 Battery Replacement

AXIS Body Worn Assistantアプリ (Android、iOS用)

その他のアクセサリーについては、axis.com/bodywornを参照

保証

バッテリーを含む本製品には、axis.com/warrantyで入手可能なAxis 5年限定ハードウェア保証に記載されている条件に従い、3年間の保証期間が適用されます（「3年間の保証期間」）。

Axis 5年限定ハードウェア保証の規約に加え、次の場合、バッテリーの劣化は保証の対象外となります。

バッテリーの充電回数が500回を超えた場合、データシートに記載されている仕様外の温度でカメラを使用または保管した場合、または製品のユーザーマニュアルの指示に従わなかった場合。

Axis（またはAxisに代わるRMAパートナー）以外が3年間の保証期間中にバッテリーの交換を行った場合、メインアイテムの保証は無効になります。バッテリーやサービスに関連事項については、Axisサポートまたは販売店にお問い合わせください。

製品番号

axis.com/products/axis-w102-body-worn-camera#part-numbersで入手可能

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)

RoHS (EU RoHS指令2011/65/EUおよびEN 63000:2018) に準拠

(EC) No 1907/2006に準拠したREACH。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照してください。

材料

再生可能な炭素系プラスチックの含有率:70% (バイオ系)

OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み

Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任

axis.com/environmental-responsibility

Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

寸法図面



