

## AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

夜間の監視に適した電力効率の良いIR

このオプションのIRキットアクセサリは、屋外用のAXIS P13 Box Camerasと一部のAXIS Q16 Box Camerasに適合するように設計されています。これにより、暗闇でもコスト効率に優れた監視が可能になり、電力効率の高い、長寿命の850 nm赤外線LED (シーンに応じて照射範囲50 m以上) を搭載しています。IP66およびIK10規格準拠のこのIRキットは、カメラに簡単に取り付けてカメラから電源を供給できます。AXIS P1387-LEおよびAXIS P1388-LEに取り付け済みです。

- > 赤外線最大照射範囲50 m
- > IK10規格の堅牢性
- > 容易なインストール
- > カメラから給電



## AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

<b>サポート対象製品</b>	AXIS P1375-E Network Camera AXIS P1387-LE Network Camera AXIS P1388-LE Network Camera AXIS Q1656-BE Box Camera AXIS Q1656-BLE Box Camera AXIS Q1656-LE Box Camera	<b>認証</b>	<b>EMC</b> EN 50121-4、EN 55032 Class A、EN 55024、 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-3(A)/NMB-3(A)、IEC 62236-4、KCC KN32 Class A、 KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A
<b>タイプ</b>	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載した、 OptimizedIR	<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 60598-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252、 EN 62471
<b>角度</b>	120°	<b>環境</b>	IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、 NEMA TS 2 (2.2.7~2.2.9)、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、 IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK10
<b>距離</b>	照射距離50m以上 (撮影シーンによる)	<b>動作温度</b>	40° C~60° C NEMA TS 2 (2.2.7) による最高温度:74° C 湿度: 10~100% RH (結露可)
<b>電力</b>	5.3 V、標準8 W、最大10 W	<b>保管条件</b>	-40° C~65° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>環境</b>	屋外対応	<b>寸法</b>	100 x 34 x 80 mm
<b>ケーシング</b>	アルミニウムおよびポリカーボネート (ウィンドウ)	<b>重量</b>	270 g
		<b>保証</b>	3年保証については、 <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照