

## AXIS TU6005 Plenum Cable

AXIS F Series용 Plenum 케이블

플레넘 공간에 설치하도록 설계되어 AXIS F91 메인 유닛, AXIS F21 센서 유닛, AXIS F4105-LRE Dome Sensor 및 AXIS F7225-RE Pinhole Sensor와 호환됩니다. 곡률 반경이 32mm(1.3인치)인 이 고속 데이터 케이블은 고대역폭 기능을 제공하여 센서 장치와 본체 사이의 지연 시간을 최소화합니다. 2가지 다른 길이인 8m(26ft) 및 20m(65ft)로 제공합니다.

> **Plenum급**

> **32mm(1.3in)곡률반경**

> **8m(26ft) 및 20m(65ft)**

> **견고한 SMA-FAKRA 커넥터**



## AXIS TU6005 Plenum Cable

|              |   |                |  |
|--------------|---|----------------|--|
| <b>일반 사항</b> |   | <b>무게</b>      | 8m(26ft): 250g(0.55lb)<br>20m(65ft): 640g(1.41lb)  |
| <b>전원</b>    | 임피던스: 50Ohms  | <b>호환 제품</b>   | AXIS F91 메인 유닛, AXIS F21 센서 유닛,<br>AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole<br>Sensor   |
| <b>주파수</b>   | 0 ~ 3GHz  | <b>옵션 액세서리</b> | AXIS TU6006 Connector Kit FAKRA  |
| <b>커넥터</b>   | SMA<br>FAKRA  | <b>보증</b>      | 3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조                          |
| <b>작동 조건</b> | -40°C ~ 85°C(-40°F ~ 185°F)<br>습도 10 ~ 85% RH(비응축)  | <b>환경적 책임:</b> | <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> |
| <b>승인</b>    | UL CMP E329281  |                |  |
| <b>크기</b>    | 색상: 검은색<br>길이: 8m(26ft) 및 20m(65ft)<br>Ø 4±0.15mm(0.16in)<br>상호 연결된 케이블의 최대 길이: 20m 이하(65ft)<br>곡률반경: 32mm(1.3인치) |                |  |