

AXIS Q1615 Mk III Network Camera

ディープラーニングを使用した分析用

AXIS Q1615 Mk IIIは、優れた画像およびビデオのパフォーマンスと卓越したハードウェアおよび処理能力を組み合わせ、ディープラーニングと一体の人工知能 (AI) に基づいた分析機能のための完璧なプラットフォームを提供します。Q-line 機能を備えた固定ボックスカメラは、微妙で非常にきめ細かなオブジェクト分類の基礎となる革新的なデュアルチップセットを備えています。この先進的なハードウェアは、ディープラーニングに基づく、特別仕様のサードパーティ製アプリケーションを活用する素晴らしい機会を提供します。デュアルチップセットによって、あらかじめインストールしてあるAXIS Object Analyticsが、バイク、車、バス、トラックなどを識別することを可能とします。

- > ディープラーニングに基づくパワフルなAI
- > きめの細かい物体分類
- > サードパーティ製AIアプリケーションに対応
- > エッジベースの処理による高い拡張性
- > Premium Axis Q-lineカメラの機能



AXIS Q1615 Mk III Network Camera

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	パリアフォーカル、IR補正、CSマウント 2メガピクセル (16:9): 2.8~8.5 mm、F1.2 水平画角:116° ~40° 垂直視野:61° ~22° i-CSレンズ、
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	HDTV 1080p25/30 フレーム/秒、Forensic WDRおよびLightfinder オン: カラー:0.05ルクス、白黒:0.01ルクス (50 IRE、F1.2) HDTV 1080p50/60 フレーム/秒、Forensic WDRおよびLightfinder オン: カラー:0.1ルクス、白黒:0.02ルクス (50 IRE、F1.2) HDTV 1080p 100/120 フレーム/秒: カラー:0.2ルクス、白黒:0.04ルクス (50 IRE、F1.2)
シャッター速度	1/125000~2秒
システムオンチップ (SoC)	
モデル	ARTPEC-7
メモリー	RAM 2048 MB、フラッシュ1024 MB
コンピューティング機能	深層学習処理ユニット (DLPU)
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メインプロファイル、ベースラインプロファイル、ハイプロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG
解像度	HDTV 1080p 100/120 フレーム/秒 (WDR無効時): 1920x1080~160x90 HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒(WDR有効時): 1920x1080~160x90 HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒(WDR有効時): 1920x1080~160x90
フレーム数	1080pで最大100/120フレーム/秒 (50/60 Hz、WDR無効時)
ビデオストリーミング	H.264、H.265、およびMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 低遅延モード ビデオストリーミングインジケーター、
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR:シーンに応じて最大120 dB、ホワイトバランス、デイナイト用しきい値、トーンマッピング、ローカルコントラスト、露出モード、露出ゾーン、デフォッキング、電子動体ブレ補正、たる型歪曲の補正、圧縮、回転:自動、0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ダイナミックオーバーレイ(テキスト/画像)、ポリゴンマイバシマスク、画像のミラーリング シーンプロファイル: フォレンジック、ビビッド、トラフィックオーバービュー
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ、アップロード可能なPTZドライバー (Pelco Dがプリインストール済み)
音声	
音声ストリーミング	双方向、全二重
音声エンコーディング	24bit LPCM、AAC-LC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz ビットレート設定可
音声入力/出力	外部マイクロフォン/ライン入力、リングパワーによるデジタル入力、内蔵マイクロフォン(無効設定可)、バランス型マイク、バランス入力、自動ゲインコントロール、ライン出力 24ビットAD/DAコンバージョン
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS、TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、NTS、RTSP、RTP、SFTP、SRTP/RTSPS、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクローカルアドレス (設定不要)
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、メタデータ、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com/developer-community を参照)ACAPには、Native SDKとComputer Vision SDKが含まれています。 ワンクリックによるクラウド接続 ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T (仕様については onvif.org を参照)
画面上コントロール	電子動体ブレ補正 デイナイトの切り替え デフォグ機能 ワイドダイナミックレンジ ビデオストリーミングインジケーター、
イベント条件	分析機能、外部入力、状態監視外部入力、エッジストレージイベント、APIによる仮想入力 音声: 音声検知 装置状態: 動作温度範囲を上回ったとき、動作温度範囲外、動作温度範囲を下回ったとき、IPアドレスの削除、ネットワーク接続断絶、新しいIPアドレス、衝撃検知、リングパワー過電流保護、ストレージの障害、システムの準備完了、動作温度範囲内 エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断 I/O: デジタル入力、手動トリガー、仮想入力 MQTTサブスクリプション PTZ:PTZ動作不良、PTZ動作、PTZプリセットポジションに到達、PTZ準備完了 スケジュールおよび繰り返し: スケジュール型イベント ビデオ: ライブストリームオープン
イベントアクション	MQTTパブリッシュ ビデオ録画:SDカード、ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、およびSNMPトラップ PTZ:PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生、プリセットポジションへのズーム、曇り除去モード、PTZコントロール
設置支援機能内蔵	フォーカスアシスタント、ピクセルカウンター、レベルアシスタント、orientation aid、トラフィックウィザード i-CS:リモートズームとリモートフォーカス その他のレンズ:リモートバックフォーカス
分析機能	
アプリケーション	同梱 AXIS 物体分析機能、AXIS シーンメタデータ、AXIS ライブストリーミングマイバシマスク AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 対応するアクセサリと組み合わせて使用することで、追加の用途に対応できます。詳細については、Axisパートナーにお問い合わせください。 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)

AXIS Object Analytics	<p>物体クラス: 人、車両 (タイプ: 車、バス、トラック、バイク、その他)</p> <p>シナリオ: ライン横断、エリア内の物体、クロスラインカウント、エリア内の滞在時間</p> <p>最大シナリオ数は10本まで</p> <p>その他の機能: 軌道、色分けされた境界ボックスおよびテーブルで視覚化されたトリガー物体</p> <p>対象範囲と除外範囲</p> <p>奥行きの設定</p> <p>ONVIF 動体アラームイベント</p>
AXIS Scene Metadata	<p>物体クラス: 人、顔、車両 (タイプ: 車、バス、トラック、バイク)、ナンバープレート</p> <p>信頼性、位置</p>
サイバーセキュリティ	
エッジセキュリティ	<p>ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID 認定コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護、AES-XTS-Plain64 256bit SDカード暗号化</p> <p>ハードウェア: Axis Edge Vault サイバーセキュリティプラットフォーム</p> <p>TPM 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Level 2)、セキュアキーストア、セキュアブート</p>
ネットワークセキュリティ	<p>IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security (NTS)、X.509 証明書PKI、ホストベースのファイアウォール</p>
資料の費用	<p>AXIS OS/ハードニングガイド</p> <p>Axis 脆弱性管理ポリシー</p> <p>Axis セキュリティ開発モデル</p> <p>AXIS OS ソフトウェア部品表 (SBOM)</p> <p>ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。</p> <p>Axis のサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。</p>
概要	
ケーシング	<p>ケーシング: 金属 (亜鉛)</p> <p>カラー (ふた): シルバー-RAL 9006</p> <p>カラー (シャーシ): 黒 NCS S 9000-N</p>
マウント	<p>1/4"-20 三脚ネジ穴</p> <p>カメラスタンド付属</p>
サステナビリティ	<p>PVC 不使用、BFR/CFR 不使用</p>
電力	<p>Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3、最大12.95 W、標準8.2 W</p> <p>10~28V DC、最大12.1 W、標準8.3 W</p> <p>電源の冗長化</p>
コネクター	<p>シールド付き RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE DC 入力</p> <p>I/O: 設定可能な4つの入出力用6ピン2.5 mmターミナルブロック (12 V DC 出力、最大負荷50 mA)。2つのポートを監視できます。</p> <p>RS485/RS422 用ターミナルブロック (2極2個、全二重)</p> <p>3.5 mm マイク/ライン入力、3.5 mm ライン出力</p> <p>i-CS コネクター (P-Iris および DC アイリスと互換)</p> <p>AXIS T92G20 コネクター</p>

ストレージ	<p>microSD/microSDHC/microSDXC カードに対応</p> <p>SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit)</p> <p>NAS (Network Attached Storage) への録画</p> <p>推奨されるSDカードとNASについては、axis.com を参照</p>
動作温度	<p>-10° C ~ 55° C</p> <p>湿度: 10~85% RH (結露不可)</p>
保管条件	<p>-40° C ~ 65° C</p> <p>湿度: 5~95% RH (結露不可)</p>
認証	<p>EMC</p> <p>EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、EAC、KCC KN32 Class A、KN35</p> <p>安全性</p> <p>IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252</p> <p>環境</p> <p>IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78</p> <p>ネットワーク</p> <p>NIST SP500-267</p>
寸法	82 x 58 x 195 mm
重量	1120 g
付属品	<p>スタンド</p> <p>コネクターキット、Resistor® T20 ツール、インストールガイド、Windows® 用デコーダ (1ユーザーライセンス)</p>
オプションレンズ	<p>Lens CS 4-10 mm F0.9 P-Iris</p> <p>Ricom 2MP Lens DC-iris 8-26 mm F0.9</p> <p>Fujinon Varifocal Lens 8-80 mm、DC アイリス</p> <p>Lens i-CS 9-50 mm F1.5 8 MP</p> <p>Lens CS 12-50 mm F1.4 P-Iris 8 MP</p>
オプションアクセサリー	<p>Axis マウント、Axis レンズ、Axis ミッドスパン、Axis マイクフォン</p> <p>AXIS TQ1809-LE Housing T92G</p> <p>AXIS T92E20 Outdoor Housing</p> <p>AXIS T8355 Digital Microphone</p> <p>その他のアクセサリーについては、axis.com を参照</p>
ビデオ管理ソフトウェア	<p>AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis アプリケーション開発/パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。</p> <p>axis.com/vms で入手可能</p>
言語	<p>英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語</p>
保証	5年保証、 axis.com/warranty を参照
輸出管理	<p>本製品には、米国製の制御されたテクノロジー/コンポーネントが含まれており、米国輸出管理規則 (EAR) が常時適用されます。関連する国内および国際 (再) 輸出管理規則に従う必要があります。</p>