

## AXIS F1025 Sensor Unit

눈에 잘 띄지 않는 감시를 위한 핀홀 렌즈

AXIS F1025는 ATM, 매장, 엘리베이터 등 눈에 잘 띄지 않는 실내 감시 애플리케이션에 적합합니다. 렌즈에서 볼 수 있는 핀홀만 있으면 협소한 공간 및 벽면, 천장 또는 메탈 판넬에 매립하여 설치할 수 있습니다. AXIS F Main Unit과 함께 사용되는 AXIS F1025는 1080p 해상도와 넓은 92° 수평 화각을 제공합니다. 또한 AXIS F1025는 WDR(광역역광보정) - Forensic Capture를 지원하여 매우 밝고 어두운 영역이 있는 장면에 적합합니다. 이 유닛에는 메인 유닛에 연결하기 위한 3m 또는 12m(10/39ft) 사전 장착된 케이블이 함께 제공됩니다. 직선 마운팅 브래킷이 포함되어 있습니다.

- > 실내에서 사용하기 위한 유연하고 눈에 잘 띄지 않는 디자인
- > 1080p 해상도의 핀홀 렌즈
- > 넓은 92° 수평 화각
- > WDR - Forensic Capture(AXIS F41/F44 Main Unit과 사용)



## AXIS F1025 Sensor Unit

<b>모델</b>	<b>AXIS F1025 3m/10ft. 케이블: 핀홀</b> <b>AXIS F1025 12m/39ft. 케이블: 핀홀</b>	<b>작동 조건</b>	-30°C ~ 55°C(-22°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
<b>카메라</b>		<b>저장 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
<b>이미지 센서</b>	1/2.8"(effective) 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	<b>승인</b>	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
<b>렌즈</b>	고정 아이리스 3.7mm, F2.5 <b>1080p(AXIS F34/F41/F44 사용):</b> 수평 시야각: 92° 수직 시야각: 45° <b>720p(AXIS F34/F44 사용):</b> 수평 시야각: 56° 수직 시야각: 29°	<b>치수</b>	45mm(1 3/4인치) ø 20mm(13/16인치)
<b>해상도</b>	최대 1920x1200/1080	<b>무게</b>	<b>3m/1ft. 케이블:</b> 78g(0.17lb) <b>12m/39ft. 케이블:</b> 328g(0.72lb)
<b>광역 역광 보정 (WDR)</b>	WDR - Forensic Capture <b>AXIS F41 사용:</b> 1080p, 25/30fps(50/60Hz) <b>AXIS F44 사용:</b> 720p, 12.5/15fps(50/60Hz)	<b>필수 하드웨어</b>	AXIS F34/F41/F44 Main Unit
<b>최저 조도</b>	컬러: 0.3lux	<b>포함 액세서리</b>	설치 가이드 AXIS F8202 Straight Mounting Bracket
<b>셔터 시간</b>	<b>AXIS F34/F44 사용:</b> HDTV 720p 25/30fps: 1/28000초 ~ 2초 1080p 12.5/15fps: 1/22500초 ~ 2초 <b>AXIS F41 사용:</b> HDTV 1080p 25/30/50/60fps: 1/143000초 ~ 2초 WUXGA(1920x1200) 25/30fps: 1/143000초 ~ 2초	<b>액세서리 옵션</b>	AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8212 Trim Ring AXIS F8225 Pinhole Accessory AXIS F9201 Black/Silver Height Strip Housing
<b>프레임 레이트</b>	최대 50/60fps(50/60Hz)	<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
<b>일반</b>		<b>환경적 책임:</b> <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>케이스</b>	알루미늄		