

## ASKDP03-T Armored Cable ExCam

### 危険区域用外装付きデータ・電源ケーブル

この外装付きのデータおよび電源ケーブルは、IEC/EN 60079-14に従って危険区域向けに特別に設計されており、-60°C~80°C (-76° F~176° F)の寒冷環境および熱帯環境で使用できます。ASKDP03-Tは、乾燥した場所や湿気が多い場所で使用する産業用イーサネットおよび電源設備向けのケーブルです。IEC 61156-5 Edition 2のCategory 6の伝送特性を満たしています。ハロゲン不使用で、機械的負荷、オイル、グリースに対する耐性も備えています。

> ネットワークおよび電源ケーブル

> Ex認定のケーブルグランド付属

> 危険エリア向け



## ASKDP03-T Armored Cable ExCam

<b>認証</b>	EN 60079-14:2014、IEC 60079-14:2013、 EN 50288-10-1、IEC 61156-5、EN 50173、EN 50174、 ISO/IEC 11801 2. edition、EN 60332-1-2、IEC 60754-2、 UL AWM 21586	<b>重量</b>	10 m (33 ft): 3.9 kg (8.6 lb) 25 m (82 ft): 9.2 kg (20 lb) 95 m (312 ft): 33.7 kg (74.3 lb)
<b>概要</b>		<b>動作温度</b>	-60 °C ~ 80 °C (-76 ° F ~ 176 ° F) 設置中: -30 °C ~ 80 °C (-22 ° F ~ 176 ° F) 湿度: 10~100% RH (結露可)
<b>サポート対象製品</b>	Axis 防爆デバイス	<b>保管条件</b>	-10 °C ~ 50 °C (-14 ° F ~ 122 ° F) 湿度: 30~70% RH (結露不可)
<b>環境</b>	屋外使用に適した耐紫外線構造	<b>パッケージ内容</b>	インストールガイド、外装ケーブル、Ex e Cable Gland M20 Armored、Ex d Cable Gland M20 Armored、コネクタキット、CAT6 RJ45産業用プラグ・プロ (5.5~10.5mm)、ネジロック
<b>ケーシング</b>	PUR FHF カラー: RAL 6018 重量: 316kg/km 曲げ半径 設置中: 直径 x 15 設置後: 直径 x 10	<b>保証</b>	Axisの5年保証については、 <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
<b>コネクタ</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T CAT6、4x2xAWG23 3G1.5 M20ネジ式グラウンド (両端)	<b>サステナビリティ</b>	
<b>寸法</b>	所要時間: 10 m (33 ft)、25 m (82 ft)、または95 m (312 ft) ø 15.5 ± 0.6 mm (0.61 ± 0.02 in)	<b>物質管理</b>	PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠) RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1 (IRM 902、70°Cで4時間) REACH準拠
		<b>環境責任</b>	<a href="https://www.axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については <a href="https://www.unglobalcompact.org">unglobalcompact.org</a> を参照)