

AXIS TM1804-LE Housing

IR内蔵屋外対応ハウジング

粉体塗装されたアルミニウム製ケーシング付きのAXIS TM1804-LE Housingは、屋外対応ハウジングです。このハウジングは、埃や水の侵入に対してIP66/IP67規格準拠の保護機能を備えています。ヒーターとファンを内蔵しているため、より広い範囲の動作温度に対応します。AXIS TM1804-LE Housingは、最大60メートルの有効IR照射距離を備え、暗い場所でも画質を大幅に向上させます。AXIS TM1804-LE Housingは、壁面用マウントやポールマウントなどのさまざまな取り付けオプションを提供し、簡単かつ柔軟な設置を実現します。

- > IP66/IP67定格
- > 屋外対応
- > 雨や埃などの気象条件からカメラを保護
- > 最大60mの照射距離を提供する内蔵IR照明
- > ハウジング、カメラ、IR照明に給電するACおよびDC入力



AXIS TM1804-LE Housing

概要	
サポート対象製品	AXIS M11 Mk IIシリーズの屋内向けモデル ^a AXIS P13シリーズの屋内向けモデル ^a
ケーシング	材質: IP66、IP67規格に準拠、粉体塗装アルミニウム カラー: 白 NCS S 1002-B フロントガラスの厚さ: 3mm いたずら防止ネジ
電力	入力電圧: 24V AC/DC (最大48W)、電源は含まれません 出力電圧: 12V DC (最大8W)
環境	屋内向け 屋外対応
動作温度	AXIS M11 Mk IIシリーズの屋内向けモデル: -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) 湿度0 ~ 95% RH AXIS P13シリーズの屋内向けモデル: -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) 湿度0 ~ 95% RH

認証	製品のマーキング CE、WEEE EMC EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 環境 IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 60529 IP67、NEMA 250 Type 4X、IEC 62262 IK10 ^b 安全性 IEC/EN 62368-1 ed.3、IEC/EN 62471 リスクグループ1
寸法	163×139×461.5mm (フロントウィンドウに収まるよう、カメラのレンズ径が42mm以下である必要があります)
重量	2.2 kg
LED照明	電力効率の高い長寿命の850nm IR LED。シーンに応じて最大60mの照射距離。
付属品	インストールガイド、アレンキー、取り付けキット
必須アクセサリ	AXIS T94X01A Wall Mount
オプションアクセサリ	AXIS T94Y01Gポールマウント、AXIS Bird Control Spike
保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照

- a. カメラのレンズ径が42mm以下である必要があります。
b. フロントウィンドウを除く。

