

AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

IR de bajo consumo energético para vigilancia nocturna

Este kit de infrarrojos opcional se ha diseñado para las cámaras de exterior AXIS P13 Box Cameras y determinadas cámaras AXIS Q16 Box Cameras. Realizar tareas de vigilancia en la oscuridad total e incluye LED de infrarrojos de bajo consumo y larga duración de 850 nm con un alcance de 50 m o más, según la escena. Este kit de infrarrojos con clasificación IP66 e IK10 se acopla fácilmente a la cámara, de la que recibe la alimentación. Se suministra montado en las cámaras AXIS P1387-LE y AXIS P1388-LE.

- > **Alcance de infrarrojos de hasta 50 m**
- > **Resistente, con clasificación IK10**
- > **Fácil instalación**
- > **Alimentación mediante la cámara**



AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

Productos compatibles	AXIS P1375-E Network Camera AXIS P1387-LE Network Camera AXIS P1388-LE Network Camera AXIS Q1656-BE Box Camera AXIS Q1656-BLE Box Camera AXIS Q1656-LE Box Camera	Homologaciones	EMC EN 50121-4, EN 55032 Clase A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KCC KN32 Clase A, KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A
Tipo	OptimizedIR con LED IR de 850 nm, de larga duración y bajo consumo energético	Seguridad	IEC/EN/UL 60598-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 62471
Ángulo	120°	Entorno	IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10
Distancia	Rango de 50 m o más según la escena	Condiciones de funcionamiento	De 40 °C a 60 °C (de -40 °F a 140 °F) Temperatura máxima según NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F) Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Alimentación	5,3 V, 8 W típicos, 10 W máx.	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Entorno	Exteriores	Dimensiones	100 x 34 x 80 mm (3,9 x 1,3 x 3,1 pulgadas)
Carcasa	Aluminio y policarbonato (ventana)	Peso	270 g (0,6 lb)
		Garantía	Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty