

AXIS T94Q01F Ceiling-and-Column Mount

많은 설치 시나리오의 경우

파우더 코팅 알루미늄 AXIS T94Q01F Ceiling-and-Column Mount는 천장/밀면 및 기둥/난간 설치 모두에 사용할 수 있습니다. 따라서 Axis의 고정 카메라 하우징을 천장, 빔, 처마 밀면 및 캐노피와 같은 단단한 표면 아래에 장착할 수 있습니다. 또한 폴 또는 기둥 상단, 난간 및 기타 수평 건물 구조에 장착할 수 있습니다. 회전 암 기능 덕분에 카메라의 방향 전환 및 유지 관리가 쉽습니다. 케이블은 파이프를 통해 라우팅되며 날씨나 잠재적인 기물 파손에 절대 노출되지 않습니다. 케이블 도관 및 Axis 도관 어댑터 (3/4" 치수)는 측면에서 라우팅할 때 케이블 보호에 사용됩니다.

- > 실외 및 실내용 - 천장, 기둥 및 난간
- > 간편한 설치 및 카메라 유지 관리
- > 견고하고 안전하게 - 카메라를 매년 안정적으로 유지
- > 부식 방지



AXIS T94Q01F Ceiling-and-Column Mount

일반		승인	
지원 제품	AXIS T92E Series, AXIS T93F Series, AXIS T93E05, AXIS T93G05, AXIS Q16-E/P13-E/M11-E Network Cameras, AXIS Q1775-E Network Camera	승인	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 진동: Class 4M3 IEC 60068-2-6 및 IEC 60068-2-27 EN 50581, REACH, CE
케이스	NEMA 4X 및 IK10 등급 내충격 알루미늄 마운트 컬러: White NCS S 1002-B	치수	271 x 300.4 x 129.7mm(11 x 12 x 5인치)
설치환경	실내용 실외용	무게	1.3kg(3lb)
케이블 포설	내부 후면: 케이블 구멍 측면: 케이블 전선관 구멍 M25 3/4"	포함 액세서리	설치 가이드
최대 하중	5kg(11lb)	액세서리 옵션	AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm (1 인치) AXIS Bird Control Spike 그 밖의 액세서리에 대해서는 www.axis.com 참조
각도	암: 360° 틸트: +25° ~ - 65° 팬: +100° ~ -100°	보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility