

AXIS TU9001 Control Board

Per la gestione professionale di telecamere e video

Questo sistema modulare con unità joystick e tastierino separate offre grande flessibilità. È possibile scegliere una soluzione semplice, ad esempio solo un joystick, o una soluzione completa con due moduli. Realizzate con materiali resistenti, queste unità offrono un design professionale e moderno che si integra perfettamente in qualsiasi stanza di sorveglianza. Il joystick AXIS TU9002 funziona come joystick o jog dial utilizzando il tasto commutatore per passare facilmente da una modalità all'altra. La nostra tastierina AXIS TU9003 consente di spostarsi rapidamente tra aree di lavoro, telecamere, viste e preimpostazioni PTZ in AXIS Camera Station o altri software per la gestione video (VMS) compatibili.

- > **Sistema modulare**
- > **Grande durabilità**
- > **Design professionale e moderno**
- > **Display LCD configurabile**
- > **Facilità di installazione**



AXIS TU9001 Control Board

Approvazioni		Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a +70 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Catena logistica	Conformità a TAA	Requisiti di sistema	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, porta USB 2.0
EMC	EN 55035, EN 55032 Classe B, EN 50121-4 Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Canada: ICES-3(B)/NMB-3(B) Giappone: VCCI Classe B Corea: KS C 9835, KS C 9832 Classe B Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B	Prodotti compatibili	Dispositivi con AXIS Camera Station 5.54 o superiore
Sicurezza	CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3	Dimensioni	Altezza: 122 mm Larghezza: 312 mm Durata: 185 mm
Funzionalità		Peso	1256 g (2.8 lb)
Joystick: Joystick a effetto Hall con tre assi: X/Y: per pan, inclinazione, Z: manopola per lo zoom Deviazione per delimitatore quadrato, ($\pm 15^\circ$) per XY, ($\pm 25^\circ$) per Z Fino a 16 tasti di scelta rapida con funzione personalizzabile		Contenuto della scatola	AXIS TU9002 Joystick, AXIS TU9003 Keypad
Tastierino: 26 tasti con funzione personalizzabile Visualizzazione di caratteri 2 x 20. Personalizzabile con Axis Joystick SDK 4.0.		Strumenti di sistema	AXIS Site Designer, selettore dispositivi, selettore accessori Disponibile all'indirizzo axis.com
Generale		Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty
Connettori	1 USB tipo C tramite unità joystick	Sostenibilità	
Alimentazione	Tramite interfaccia USB	Controllo sostanza	RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018 REACH in conformità con il regolamento (CE) n. 1907/2006. Per l'UUID SCIP, vedere echa.europa.eu
Condizioni d'esercizio	Da 0 °C a +60 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)	Responsabilità ambientale	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org

AXIS TU9002 Joystick

Approvazioni		Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a +70 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Marcature del prodotto	CSA, SGS, CE, KC, VCCI, RCM	Requisiti di sistema	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, porta USB 2.0
Catena logistica	Conformità a TAA	Dimensioni	Altezza: 122 mm Larghezza: 156 mm Durata: 185 mm
EMC	EN 55035, EN 55032 Classe B, EN 50121-4 Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Canada: ICES-3(B)/NMB-3(B) Giappone: VCCI Classe B Corea: KS C 9835, KS C 9832 Classe B Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B	Peso	679 g (1.5 lb)
Sicurezza	CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3	Contenuto della scatola	Joystick, guida all'installazione 1 x cavo USB da 200 cm (tipo USB A sul lato del computer, tipo USB C sul lato di AXIS TU9002)
Funzionalità		Software di gestione video	AXIS Camera Station versione 5.54 o superiore
Joystick a effetto Hall con tre assi: X/Y: per pan, inclinazione, Z: manopola per lo zoom Deviazione per delimitatore quadrato, ($\pm 15^\circ$) per XY, ($\pm 25^\circ$) per Z Fino a 16 tasti di scelta rapida con funzione personalizzabile		Strumenti di sistema	AXIS Site Designer, selettore dispositivi, selettore accessori Disponibile all'indirizzo axis.com
Generale		Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty
Alloggiamento	Parte superiore: grado di protezione IP54 Parte inferiore: grado di protezione IP20 ABS policarbonato	Sostenibilità	
Connettori	1 USB tipo A 1 USB tipo C	Controllo sostanza	RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018 REACH in conformità con il regolamento (CE) n. 1907/2006. Per l'UUID SCIP, vedere echa.europa.eu
Alimentazione	Tramite interfaccia USB	Responsabilità ambientale	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org
Condizioni d'esercizio	Da 0 °C a +60 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)		

AXIS TU9003 Keypad

Approvazioni		Requisiti di sistema	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, porta USB 2.0
Marche del prodotto	CSA, SGS, CE, KC, VCCI, RCM	Dimensioni	Altezza: 39 mm Larghezza: 156 mm Durata: 185 mm
Catena logistica	Conformità a TAA	Peso	577 g (1.3 lb)
EMC	EN 55035, EN 55032 Classe B, EN 50121-4 Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Canada: ICES-3(B)/NMB-3(B) Giappone: VCCI Classe B Corea: KS C 9835, KS C 9832 Classe B Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B	Contenuto della scatola	Tastierino con staffa per l'impostazione della scheda di controllo, guida all'installazione 1 x cavo USB da 50 cm (tipo USB A sul lato di AXIS TU9002, USB tipo C sul lato di AXIS TU9003) 1 x cavo USB da 200 cm (tipo USB A sul lato del computer, tipo USB C sul lato di AXIS TU9002)
Sicurezza	CAN/CSA C22.2 N. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3	Software di gestione video	AXIS Camera Station 5.54 o superiore
Funzionalità	26 tasti con funzione personalizzabile Visualizzazione di caratteri 2 x 20. Personalizzabile con Axis Joystick SDK 4.0.	Strumenti di sistema	AXIS Site Designer, selettore dispositivi, selettore accessori Disponibile all'indirizzo axis.com
Generale		Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty
Alloggiamento	Parte superiore: grado di protezione IP54 Parte inferiore: grado di protezione IP20 ABS policarbonato	Sostenibilità	
Connettori	1 USB tipo C	Controllo sostanza	RoHS conformemente alla direttiva UE RoHS 2011/65/UE/ e EN 63000:2018 REACH in conformità con il regolamento (CE) n. 1907/2006. Per l'UUID SCIP, vedere echa.europa.eu
Alimentazione	Tramite interfaccia USB	Responsabilità ambientale	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications è un firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, per maggiori informazioni vai su unglobalcompact.org
Condizioni d'esercizio	Da 0 °C a +60 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)		
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a +70 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)		