

AXIS Camera Station S2212 Appliance

Enregistreur tout-en-un avec commutateur PoE pour surveillance UHD

AXIS Camera Station S2212 Appliance est une solution d'enregistrement tout-en-un avec commutateur PoE gérable et intégré, conçu pour assurer une surveillance haute définition et fiable jusqu'à 4K. Pour une installation rapide et facile, AXIS S2212 est préconfigurée et préchargée avec le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station, et comprend les licences pour 12 canaux et tous les logiciels système nécessaires. AXIS Camera Station offre une interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti de la vaste gamme de caméras de vidéosurveillance et autres produits IP d'Axis. Avec le système d'exploitation stocké sur un disque SSD et la garantie de 5 ans, AXIS S2212 est une solution de surveillance fiable.

- > [Solution complète avec switch PoE intégré](#)
- > [Surveillance haute définition jusqu'à une résolution de 4K](#)
- > [Licences AXIS Camera Station incluses](#)
- > [Compatibilité totale avec les produits Axis](#)



AXIS Camera Station S2212 Appliance

Licences	12 licences principales AXIS Camera Station incluses et liées au matériel. Peut être mis à niveau avec des licences supplémentaires (vendues séparément).	Général	
Possibilité d'extension du système	Qualifié pour 12 canaux vidéo et 24 portes	Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Récupération du système d'exploitation : oui Disque du système d'exploitation : SSD 120 Go
Matériel		Sécurité	Prise en charge de la sécurité du lecteur de système d'exploitation crypté et du lecteur d'enregistrement Module TPM (Trusted Platform Module) (TPM 2.0) certifié FIPS 140-2 niveau 2
Processeur	Intel® Core™ i3	Conditions de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité relative : 10-90 % (sans condensation)
Flash	8 Go	Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative : 10-90 % (sans condensation)
Stockage	Disque dur de catégorie surveillance Nombre total d'emplacements de disque dur : 2 Emplacement de disque dur libre : 1 Stockage prêt à l'emploi : 6 To (1 x 6 To)	Agréments	CEM CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A Sécurité IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Commutateur	12 ports intégrés, budget électrique total de 135 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Classe 4	Dimensions	330 x 230 x 78 mm (13 x 9,1 x 3,1 po)
Carte graphique	Intel® HD Graphics	Poids	5,8 kg (12,8 lb)
Alimentation	270 W max., 135 W dédiés au PoE 100 à 240 V CA, 3,5 A, 50/60 Hz 54 V CC, 5 A Adaptateur d'alimentation externe	Accessoires fournis	Équerres de montage en rack, adaptateur d'alimentation
Connecteurs	Face avant : 1x USB 3.0 1 x entrée de ligne audio 1 sortie de ligne audio Commutateur sur la face arrière : 12x ports PoE 10/100 Mbit/s 1x SFP 10/100/1 000 Mbit/s 1 x RJ45 10/100/1 000 Mbit/s Serveur sur la face arrière : 1 x RJ45 10/100/1 000 Mbit/s 2 x USB 2.0 1 Displayport™ 1 port HDMI	Accessoires en option	Disque dur de surveillance 6 To disponible auprès d'Axis AXIS TS2901 Appliance Stand Les terminaux de bureau Axis Axis Ethernet surge protector Pour plus d'accessoires, voir axis.com
Vidéo		Garantie	Enregistreur et disque dur : Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Flux vidéo	Vidéo en direct : 1 x plein écran 4K Vue partagée en 4 x 1080p Vue partagée jusqu'à 12 caméras Prise en charge de deux moniteurs, un moniteur 4K maximum recommandé Relecture : Prise en charge des mêmes scénarios de vue partagée que la vidéo en direct Prise en charge d'un seul moniteur La lecture à grande vitesse peut affecter les performances vidéo.	Contrôle d'exportation	Ce produit est soumis au contrôle des exportations et vous devez toujours vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales applicables en matière d'exportation ou de ré-exportation.
Enregistrement	Qualifié pour l'enregistrement de 12 canaux vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 192 Mbit/s.		

AXIS Camera Station

Ce produit ne prend pas en charge la fonctionnalité de recherche de texte libre en raison d'une mémoire vive limitée.
Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques et fonctions d'AXIS Camera Station, consultez la fiche technique AXIS Camera Station disponible sur le site axis.com