

AXIS S3008 Recorder

UHD監視用のスイッチを搭載したコンパクトレコーダー

AXIS S3008 Recorderは、最大8台のカメラに対応するPoEスイッチを搭載したコンパクトなレコーダーです。監視グレードのハードドライブにより、信頼性の高い録画を提供します。この高性能レコーダーは、超高精細でのビデオ録画用のギガビットアップリンクを提供します。5年保証が含まれています。このレコーダーは、AXIS Companionビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでサポートされています。

> PoEスイッチを搭載したコンパクトレコーダー

> 容易な設置と操作

> 監視グレードのハードドライブ

> ビデオエクスポート用のUSBポート

> 5年保証



AXIS S3008 Recorder

バリエーション	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB AXIS S3008 Recorder 8 TB
ストレージ	監視クラスHDD：2 TB、4 TB、8 TB
システムオンチップ (SoC)	
モデル	i.MX 8QuadPlus
ビデオ	
録画	最大8つのビデオソースに対応、録画の合計ビットレートは最大160 Mbit/秒
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) カメラのサポートに応じて
解像度	すべてのカメラ解像度をサポート
フレームレート	すべてのカメラフレームレートをサポート
音声ストリーミング	カメラのサポートに応じた単方向の音声録音
音声エンコーディング	AAC カメラのサポートに応じて
ネットワーク	
ネットワーク機能	NTPサーバー
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS、HTTP/2、TLS、QoS、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、NTP、NTS、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	ワンクリックによるクラウド接続
ビデオ管理システム	AXIS Camera Station Edge、AXIS Camera Station Pro、AXIS Camera Station 5、および axis.com/vms で入手可能な Axis パートナー製ビデオ管理ソフトウェアに対応。
イベントとアラーム	
イベントトリガー	ハードドライブエラー、ハードドライブの温度の警告、CPU温度の警告、ファンのエラー、PoEの供給容量超過 MQTTサブスクリプション
認証	
EMC	EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A カナダ: ICES-3(A)/NMB-3(A) 日本: VCCI Class A 韓国: KC KN32 Class A、KC KN35 米国: FCC Part 15 Subpart B Class A
安全性	IEC/EN 62368-1、UL 62368-1、IS 13252
環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP3X

サイバーセキュリティ ETSI EN 303 645
リディ

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID 認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護
ハードウェア: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム (CC EAL4+、FIPS 140-2 Level 2)、セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、AxisデバイスID、セキュアキーストア、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)

ネットワークセキュリティ IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、ホストベースのファイアウォール

文書化

AXIS OSハードニングガイド
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
Axis脆弱性管理ポリシー
Axisセキュリティ開発モデル
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)
ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。

概要

対応デバイス	ファームウェア5.50以降のAxisの装置 AXIS Companionミニカメラおよびサードパーティ製カメラはサポートされていません
入力	電源：50～60 Hz、100～240 V AC、最大90 W レコーダー：1.88 A、48 V DC、最大90 W
出力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 0, Class 1, Class 2、およびClass 3 PoEの合計電源容量: 2TBおよび4TB: 65W 8TB: 60W サポートされているデバイスのLLDP経由のPoEクラスの予約と最大電力の割り当て
ケーシング	アルミニウム/プラスチック製ケース カラー:黒
動作温度	0° C～45° C 湿度:10%～85% RH (結露不可)
保管条件	-40° C～65° C 湿度5～95% RH
コネクタ	リア側: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE × 8 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x1 DC入力 側面: USB 3.0 x 1
サステナビリティ	PVC不使用
寸法	180 x 180 x 53 mm
重量	2 TB：1310 g 4 TB：1350 g 8 TB：1450 g
付属品	AXIS Mains adapter 48 V DC 180 W (2676603)、インストールガイド
オプションアクセサリー	AXIS TS3001 Recorder mount AXIS TW8100 Rack Mount
保証	レコーダーおよびハードドライブ: 5年間保証 (axis.com/warranty を参照)