

## AXIS TM1804-LE Housing

### Boîtier pour extérieur avec IR intégré

AXIS TM1804-LE Housing est un boîtier pour extérieur à coque en aluminium thermolaqué. Le boîtier bénéficie d'une protection IP66/IP67 contre la pénétration de poussière et d'eau. Le chauffage et le ventilateur intérieurs étendent la limite de température du boîtier. AXIS TM1804-LE Housing, d'une portée IR efficace allant jusqu'à 60 mètres, améliore considérablement la qualité de l'image dans les conditions de luminosité défavorables. Le boîtier AXIS TM1804-LE Housing permet une installation facile et flexible grâce à diverses options d'installation telles que le montage mural ou le montage sur poteau.

- > **Certification IP66/IP67**
- > **Prête à l'installation en extérieur**
- > **Protection contre les intempéries (pluie et poussière)**
- > **Éclairage IR intégré d'une portée jusqu'à 60 m**
- > **Entrée CA et CC pour alimenter le boîtier, la caméra et l'éclairage IR**



# AXIS TM1804-LE Housing

## Général

<b>Produits pris en charge</b>	Modèles d'intérieur de la série AXIS M11 Mk II <sup>a</sup> Modèles d'intérieur de la Série AXIS P13 <sup>a</sup>
<b>Boîtier</b>	Matériau : Aluminium thermolaqué IP66, IP67 Couleur : blanc NCS S 1002-B Épaisseur du hublot frontal : 3 mm Vis inviolables
<b>Alimentation</b>	Tension d'entrée : 24 V CA / CC (max. 48 W), alimentation non incluse Tension de sortie : 12 V CC (max. 8 W)
<b>Environnement</b>	Intérieur Extérieur
<b>Conditions de fonctionnement</b>	Modèles d'intérieur de la série AXIS M11 Mk II : -30 °C à 50 °C Humidité relative de 10 à 100 % Modèles d'intérieur de la Série AXIS P13 : -20 °C à 55 °C Humidité relative de 0 à 95 %
<b>Agréments</b>	Marquages produit CE, DEEE CEM EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Environnement IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC 62262 IK10 <sup>b</sup> Sécurité IEC/EN 62368-1 éd. 3

<b>Dimensions</b>	163 x 139 x 461,5 mm (le diamètre de l'objectif de l'appareil photo doit être inférieur à 42 mm pour s'insérer dans le hublot avant)
<b>Poids</b>	2,2 kg
<b>Voyant éclairage</b>	LED IR 850 nm à haute efficacité énergétique et longue durée de vie. Portée jusqu'à 60 m, en fonction de la scène.
<b>Accessoires fournis</b>	Guide d'installation, clé Allen, kit de montage
<b>Accessoires nécessaires</b>	Montage mural AXIS T94X01A
<b>Accessoires en option</b>	Fixation pour poteau AXIS T94Y01G, AXIS Bird Control Spike
<b>Garantie</b>	Garantie de 3 ans, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

- a. Le diamètre de l'objectif de la caméra doit être inférieur à 42 mm.  
b. À l'exclusion de la vitre avant.

