

AXIS Camera Station Edge

カメラとクラウド間のビデオ管理

このカメラとクラウド間のVMSを使えば、映像監視の管理が容易になります。使いやすいインターフェースにより、ライブ映像を閲覧したり、タイムラインを検索したり、録画をエクスポートしたりすることができます。また、いつでもどこからでもリアルタイムのアラート通知を受け取れます。メンテナンスは最小限で済み、継続的に更新されます。ライセンスはすべてのAxis装置に付属しており、SDカードを挿入するか、AXIS S30レコーダーを使用するだけで利用できます。既存のサイトに新しいサイトや装置を追加するのは簡単で、各装置を手動で設定する必要はありません。さらに、セキュリティと完全なシステム暗号化をオールインワン型としてデフォルトで搭載しているため、安全性を維持できます。

> Axisのエッジデバイスとクラウドを活用

> 直観的なライブビュー、タイムラインによる録画検索、ビデオのエクスポート

> いつでもどこからでも迅速かつセキュアなアクセス

> 容易なセットアップ、サーバー不要

> ライセンスはAxisデバイスに付属



AXIS Camera Station Edge

概要	
言語	英語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、スペイン語、スウェーデン語
対応デバイス	AXIS S3008 Recorder (AXIS S3008 Recorderを含まず、ファームウェア8.40以降と互換性のあるソリューション)、Axis ネットワークスピーカー、Axis ネットワークドアステーションと併用する場合に、Axis ネットワークカメラおよびファームウェア5.50以降を搭載したエンコーダ Axis Cloud Connect をベースにした機能には、AXIS OSバージョン11.11以降が必要です。 完全なリストについては、 https://www.axis.com/products/axis-companion#compatible-products を参照してください。
ストレージ	AXIS Surveillance Card AXIS S30 Recorder Series
容量	録画の保存期間を設定でき、地域の法的要件に応じてカメラごとに録画間隔を設定可能
クライアント	Windowsクライアント AXIS Camera StationクラウドWebクライアント Androidデバイス、iPhone、iPad用Axisモバイルアプリ 当社は、Webクライアント、Windowsクライアント、およびモバイルアプリで使用される中継データ量を制限する権限を留保します。
クラウドサービス	AXIS Camera StationクラウドWebクライアント 装置管理、ユーザー管理
オプションのクラウドサービス	AXIS Camera Station Cloud Storage
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.265 (MPEG-H Part 2)
解像度	すべての解像度をサポート
フレーム数	すべてのフレームレートをサポート
音声	
音声ストリーミング	双方向音声ストリーミング
音声エンコーディング	AAC音声圧縮、Axis ネットワークドアステーション通話は全二重、その他のAxis デバイスは半二重
カメラ	
ライブビュー	最大36台のカメラによる全画面表示でのライブビュー、パノラマビュー、Axis コリドールフォーマット、カメラシーケンス、デジタルPTZ
パン/チルト/ズーム	マウスまたはジョイスティックによるPTZカメラやドームカメラの制御
再生	
録画の検索	カメラ、日付、時刻に基づく録画の検索 タイムライン表示、ビデオスクラッピング
再生速度	最大8倍速または1フレームずつの再生
録画をエクスポート	JPEGのシングル画像またはASFもしくはMP4形式のビデオシーケンス、インストール不要の再生用の専用ソフトウェア付属、エクスポートしたASF形式録画へのデジタル署名
イベント & アラーム	
イベントトリガー	AXIS Object Analyticsビデオ動体検知、AXIS Guard Suite、I/Oによってトリガーされるイベント
イベントアクション	録画、プッシュ通知
システム要件	
ソフトウェア	axis.com/products/axis-companion から無料でダウンロードできます
システム要件	システムの設定と管理にはインターネットアクセスが必要です。 ライブ映像と録画映像をオフラインでオフライン利用可能
推奨システム	Windows クライアント: OS: Windows 10 64ビット以降、CPU: Intel Core i5、RAM: 4 GB、グラフィックカード: 256 MB オンボードビデオメモリ、ネットワーク: 100 Mbps、無停電電源装置 (UPS) Web client: ブラウザ: Chrome™バージョン56以降 / Edge™バージョン79以降 / Safari®バージョン11以降、CPU: Intel Core i5、RAM: 4 GB、グラフィックカード: 256 MB オンボードビデオメモリ、グラフィックカードドライバ: 常に最新バージョンを使用、インターネットアクセス: 100 Mbps
モバイルデバイスの要件	Android 8.1 iOS 15
セキュリティ	パスワード保護、2要素認証 (2FA)、Axis S30 RecorderシリーズおよびSDカード暗号化、Axis Secure Remote Accessによる複数のユーザーアクセスレベル