

## AXIS Camera Station S2224 Appliance

Gravador tudo em um com switch PoE para monitoramento UHD

O AXIS Camera Station S2224 Appliance é uma solução de gravação tudo em um com switch PoE integrado gerenciável desenvolvido para oferecer vigilância confiável em alta definição com resolução de até 4K. Para uma instalação rápida e fácil, o AXIS S2224 é pré-configurado e pré-carregado com o Software de gerenciamento de vídeo Axis Camera Station e inclui licenças para 24 canais, além de todo o software de sistema necessário. O AXIS Camera Station oferece uma interface de usuário intuitiva que permite que os usuários aproveitem ao máximo a ampla faixa de câmeras de vídeo-monitoramento e outros produtos de IP da Axis. Com o sistema operacional armazenado em uma unidade de estado sólido (SSD) e garantia de hardware de 5 anos, o AXIS S2224 oferece uma solução de vigilância confiável.

- > **Solução tudo em um com switch PoE integrado**
- > **Monitoramento em alta definição com resolução de até 4K**
- > **Licenças AXIS Camera Station VMS inclusas**
- > **Compatibilidade total com produtos Axis**



## AXIS Camera Station S2224 Appliance

<b>Licenças</b>	24 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).	<b>Gravação</b>	Qualificado para gravação de até 24 canais de vídeo com taxa total de gravação de até 384 Mbps por segundo
<b>Escalabilidade do sistema</b>	Qualificado para até 24 canais de vídeo e 48 portas	<b>Geral</b>	
<b>Hardware</b>		<b>Sistema operacional</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Recuperação do sistema operacional: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 120 GB
<b>Processador</b>	Intel® Core™ i5	<b>Segurança</b>	Suporte de segurança à unidade de sistema operacional e unidade de gravação criptografadas Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0) com certificação Nível 2 FIPS 140-2
<b>Memória</b>	8 GB	<b>Condições operacionais</b>	De 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade: 10 – 90% de umidade relativa (sem condensação)
<b>Armazenamento</b>	Disco rígido de categoria de vigilância Total de slots para disco rígido: 4 Slot livre para disco rígido: 2 Armazenamento de fábrica: 12 TB (2 x 6 TB)	<b>Condições de armazenamento</b>	De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
<b>RAID</b>	Nível de RAID de fábrica: Não configurado Níveis de RAID: 0, 1, 10	<b>Aprovações</b>	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A <b>Segurança</b> IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
<b>Switch</b>	24 portas integradas, 260 W de capacidade total de potência Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, Classe 4	<b>Dimensões</b>	476 x 440 x 45 mm (18,7 x 17,3 x 1,8 pol.), chassi 1U
<b>Placa de vídeo</b>	Intel® HD Graphics	<b>Peso</b>	11 kg (24,3 lb)
<b>Alimentação</b>	Máx. 520 W, 260 W PoE dedicado 100 – 240 VCA, 6,5 – 2,5 A, 50/60 Hz	<b>Acessórios incluídos</b>	Trilhos de rack, cabo de alimentação
<b>Conectores</b>	<b>Parte frontal:</b> 1x USB 3.0 1x Entrada de áudio 1x Saída de áudio <b>Switch, parte traseira:</b> 24 x Portas PoE 10/100 Mbps 1 x SFP 10/100/1000 Mbps 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps <b>Servidor, parte traseira:</b> 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 porta HDMI™	<b>Acessórios opcionais</b>	Surveillance Hard Drive 6 TB disponível da Axis Terminais desktop Axis Protetor contra surtos Ethernet Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Vídeo</b>		<b>Garantia:</b>	<b>Gravador e disco rígido:</b> garantia de 5 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Streams de vídeo</b>	<b>Visualização ao vivo:</b> 1 x stream 4K em tela inteira 4 divididas x 1080 p Exibição dividida para até 24 câmeras Suporte a dois monitores, máximo recomendado: um monitor 4K <b>Reprodução:</b> Suporte aos mesmos cenários de divisão que a visualização ao vivo Suporte a apenas um monitor A reprodução em alta velocidade pode afetar o desempenho de vídeos.	<b>Controle de exportação</b>	Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.

## AXIS Camera Station

Este produto não é compatível com a funcionalidade de pesquisa de texto livre devido à limitação de RAM.

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em [axis.com](http://axis.com)