

AXIS M3215-LVE Dome Camera

ディープラーニングを備えた2メガピクセルの手頃な価格の監視

このコスト効率に優れた固定フォーカスドームは、Lightfinder、Forensic WDR、OptimizedIRを搭載し、あらゆる光条件で優れた画質を実現します。ARTPEC-8に基づいて構築され、深層学習処理ユニットを搭載しているため、エッジ上で深層学習に基づく高度な分析機能を利用できます。さらに、迅速、簡単、効率的なフォレンジック検索機能を支援する貴重なメタデータを提供します。また、AXIS Object Analyticsにより、人、車、車種を検知および分類でき、すべて特定のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。音声およびI/O接続を備えているため、マイクロフォンなどを統合してシステムの価値を高めることができます。さらに、内蔵のサイバーセキュリティ機能によりシステムが保護されます。

> 2MPの優れた画質

> Lightfinder、Forensic WDR、OptimizedIR

> ディープラーニングによる分析

> 音声とI/O接続

> 内蔵サイバーセキュリティ機能



AXIS M3215-LVE Dome Camera

カメラ	
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	3.1mm、F2.0 水平画角: 101° 垂直視野角: 55° 最短フォーカス距離: 1.0 m 固定アイリス、IR補正
デイナイト	自動IRカットフィルター ハイブリットIRフィルター
最低照度	WDRおよびLightfinder オン: カラー: 0.14ルクス (50 IRE、F2.0) 白黒: 0ルクス (50 IRE、F2.0) 赤外線照明点灯時は0ルクス
シャッター速度	1/37000秒~2秒
カメラ調整	パン±190°、チルト-10° ~ +80°、回転±190°
システムオンチップ (SoC)	
モデル	ARTPEC-8
メモリー	RAM 1024 MB、フラッシュ8192 MB
コンピューティング機能	深層学習処理ユニット (DLPU)
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG
解像度	16:9: 1920×1080~160×90
フレームレート	すべての解像度で最大30/25フレーム/秒 (60/50 Hz)
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 低遅延モード
マルチビューストリーミング	最大8つのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR: 最大120 dB (撮影シーンによる)、ホワイトバランス、デ イナイトモード閾値、ローカルコントラスト、トーンマッ ピング、露出モード、露出エリア、曇り除去、たる型歪曲の 補正、圧縮、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドール フォーマット、ミラーリング、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスクを含む)
パン/チルト/ズーム	デジタル PTZ
音声	
音声ストリーミング	エッジツーエッジテクノロジーによる双方向音声
音声エンコーディング	AAC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711 8 kHz、G.726 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz、LPCM 48 kHz ビットレート設定可
音声入力/出力	外部マイク入力/ライン入力、リングパワー、デジタル音声 入力、自動ゲインコントロール ネットワークスピーカーペアリング
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS、 HTTP/2、TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、 CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP®、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、 RTCP、RTP、SRTP/RTSPS、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、 DHCPv4/v6、ARP、SOCKS、SSH、SIP、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure syslog (RFC 3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リン クローカルアドレス (設定不要)

システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェ ア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリックによるクラウド接続 ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、 ONVIF® Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照) Voice over IP (VoIP) システム、ピアツーピア、または SIP/PBXと統合するためのSession Initiation Protocol (SIP) のサポート。
ビデオ管理システム	AXIS Camera Station Edge、AXIS Camera Station Pro、 AXIS Camera Station 5、およびaxis.com/vmsで入手可能な Axis/パートナー製ビデオ管理ソフトウェアに対応。
画面上コントロール	デイナイトの切り替え デフォグ機能 ワイドダイナミック レンジ ビデオストリーミングインジケーター、 赤外線照明 すべてのプライバシーマスクの有効化/無効化 メディアクリップの再生
イベント条件	分析機能、外部入力、状態監視外部入力、APIによる仮 想入力 デジタル音声: デジタル信号にAxisメタデータが含まれて いる、デジタル信号のサンプリングレートが無効、デジタ ル信号がない、デジタル信号OK I/O: デジタル入力、手動トリガー、仮想入力 装置状態: 動作温度範囲を上回ったとき、動作温度範囲 外、動作温度範囲を下回ったとき、動作温度範囲内、IPア ドレスの削除、新しいIPアドレス、ネットワーク接続断 絶、システムの準備完了、リングパワー過電流保護、ライ ブストリーム有効、ケーシング開放 呼び出し: 状態、状態変化 ビデオ: 平均ビットレート低下、デイナイトモード、ライ ブストリームオープン、いたずら 音声: 音声検知、音声クリップ再生、音声クリップ現在 再生中 エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断、ストレージ の健全性に関する問題を検出 スケジュールおよび繰り返し: スケジュール MQTT: ステータス
イベントアクション	オーバーレイテキスト、デイナイトモード、フラッシュ ステータスLED、照明の使用、曇り除去モードの設定、 WDRモードの設定 I/O: I/Oを一度切り替え、ルールが有効な間にI/Oを切り替え MQTT: 公開 通知: HTTP、HTTPS、TCP、電子メール 音声クリップ: 再生、停止 ビデオ録画: SDカード、ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロー ド: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子 メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデ オまたは画像のバックアップ 呼び出し: 呼び出しへの応答、SIP呼び出しの終了、SIP 呼び出し SNMPトラップ: 送信、ルールが有効な間に送信
データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能内蔵	ピクセルカウンター、画像の歪み補正、レベルグリッド
分析機能	
アプリケーション	同梱 AXIS Object Analytics、AXIS Scene Metadata、 AXIS Image Health Analytics、AXIS Video Motion Detection、 いたずら警告、音声検知 AXIS Live Privacy Shield サポート AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ 製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを 参照)

AXIS Object Analytics	<p>物体クラス: 人間、車両 (タイプ: 車、バス、トラック、バイク)</p> <p>シナリオ: ライン横断、エリア内の物体、クロスラインカウント、エリア内の占有状態、エリア内の滞在時間</p> <p>最大シナリオ数は10本まで</p> <p>その他の機能: 軌跡、色分けされた境界ボックスおよびテーブルで視覚化されたトリガー物体</p> <p>対象範囲と除外範囲</p> <p>奥行きの設定</p> <p>ONVIF 動体アラームイベント</p>	取付	ジャンクションボックス (ダブルギヤング、シングルギヤング、4インチ8角) 用および壁面/天井用の穴付き取り付けブラケット
AXIS Image Health Analytics	<p>Detection settings (検知設定):</p> <p>いたずら: ブロックされた画像、リダイレクトされた画像</p> <p>画像劣化: ぼやけた画像、露出不足の画像</p> <p>その他の特徴: 感度、検証期間</p>	電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at 準拠 Type 1 Class 3 通常4.8 W、最大10.4 W
AXIS Scene Metadata	<p>物体クラス: 人、顔、車両 (種類: 車、バス、トラック、バイク)、ナンバープレート</p> <p>物体属性: 車両の色、上/下の服の色、信頼度、ポジション</p>	コネクタ	ネットワーク: シールド付き RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O 監視デジタル入力用×1とデジタル出力用×1の4ピン2.5 mm ターミナルブロック (12 V DC 出力、最大負荷 25 mA) 音声: 3.5 mm マイク/ライン入力
認証		IR イルミネーター	電力効率が高く長寿命の 850 nm 赤外線 LED を搭載した、Optimized IR 照射距離 30 m (98 フィート) またはそれ以上 (撮影シーンによる)
EMC	EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXC カードおよび暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨される SD カードと NAS については、 axis.com を参照
	オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A	動作温度	-40°C ~ 50°C NEMA TS 2 (2.2.7) による最高温度: 74°C 起動温度: -30°C ~ 50°C 湿度: 10~100% RH (結露可)
	カナダ: ICES-3(A)/NMB-3(A)	保管条件	-40°C ~ 65°C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
	日本: VCCI Class A	寸法	ウェザーシールド含まず: 高さ: 102 mm 直径: 149 mm
	韓国: KC KN35KC、KN32 Class A	重量	ウェザーシールド装着時: 783 g
	米国: FCC Part 15 Subpart B Class A	付属品	インストールガイド、Windows® デコーダ (1 ユーザーライセンス)、ドリル穴テンプレート、RESISTORX® TR20 スクリュービット、ターミナルブロックコネクタ、ケーブルガスカート、コネクタガード、ウェザーシールド
安全性	IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IEC 62471 リスクグループ免除、IS 13252	オプションアクセサリー	AXIS TP3823-E Weathershield Black AXIS TP3821-E Casing Black AXIS TM3815-E Dome Smoked AXIS Surveillance Card その他のアクセサリーについては、 axis.com を参照
環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10、NEMA 250 Type 4X、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、中国語 (繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語
ネットワーク	NIST SP500-267	保証	5年保証、 axis.com/warranty を参照
サイバーセキュリティ	ETSI EN 303 645	サステナビリティ	
サイバーセキュリティ		物質管理	PVC 不使用、BFR/CFR 不使用 (JEDEC/ECA 標準 JS709 に準拠) RoHS (EU RoHS 指令 2011/65/EU および EN 63000:2018) に準拠 REACH (EC) No 1907/2006 に準拠。SCIP UID については、 echa.europa.eu を参照
エッジセキュリティ	ソフトウェア: 署名付き OS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749 OpenID 認証コードフローによる ADFS アカウント一元管理、パスワード保護	材料	再生可能な炭素系プラスチックの含有率: 12% (パイオ系) OECD ガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み Axis の持続可能性の詳細については、 axis.com/about-axis/sustainability にアクセスしてください。
ハードウェア	Axis Edge Vault サイバーセキュリティプラットフォーム セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、Axis デバイス ID、セキュアキーストア、署名付きビデオ、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)	環境責任	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications は UN Global Compact の署名企業です (詳細については unglobalcompact.org を参照)
ネットワークセキュリティ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、IEEE 802.1AR、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security (NTS)、X.509 証明書 PKI、ホストベースのファイアウォール	概要	
文書化	AXIS OS ハードニングガイド Axis 脆弱性管理ポリシー Axis セキュリティ開発モデル AXIS OS ソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axis のサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。	ケーシング	IP66、NEMA 4X、および IK10 の各規格に準拠 ハードコーティングされたポリカーボネートドーム プラスチック製ケーシング、サンシールド (PC/ASA) カラー: 白 NCS S 1002-B 再塗装の手順については、製品のサポートページを参照してください。保証への影響については、 axis.com/warranty-implication-when-repainting にアクセスしてください。 本製品は再塗装できます。