

AXIS Camera Station S2208 Appliance

UHD 감시용 PoE 스위치가 있는 올인원 레코더

AXIS Camera Station S2208 Appliance는 관리 가능한 PoE 스위치가 통합된 올인원 녹화 솔루션으로 최대 4K 해상도의 신뢰할 수 있는 고해상도 감시 기능을 제공합니다. 빠르고 쉬운 설치를 위해 AXIS S2208은 AXIS Camera Station 비디오 매니지먼트 소프트웨어가 사전 구성 및 사전 로드되어 있으며, 8개 채널에 대한 라이선스와 필요한 모든 시스템 소프트웨어가 포함되어 있습니다. AXIS Camera Station은 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하여 사용자가 Axis의 광범위한 비디오 감시 카메라와 기타 IP 제품을 최대한 활용할 수 있도록 합니다. AXIS S2208은 SSD(Solid-State Drive)에 저장된 운영 체제와 5년 보증을 통해 신뢰할 수 있는 감시 솔루션을 제공합니다.

- > PoE 스위치가 통합된 올인원 솔루션
- > 최대 4K 해상도의 고해상도 감시
- > AXIS Camera Station 라이선스 포함
- > Axis 제품과 완벽하게 호환



AXIS Camera Station S2208 Appliance

라이선스	8개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.	녹화	초당 최대 128Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 8개 비디오 채널을 녹화할 수 있습니다.
시스템 확장성	최대 8개 비디오 채널 및 16개 도어 요건 충족	일반사항	
하드웨어		운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 120GB SSD
프로세서	Intel® Core™ i3	보안	암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화 드라이브를 위한 보안 지원 FIPS 140-2 레벨 2 인증 TPM 2.0(Trusted Platform Module)
메모리	8 GB	작동 조건	-0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) 습도: 10~90% RH(비응축)
저장	Surveillance Class HDD 총 HDD 슬롯: 2 사용 가능한 HDD 슬롯: 1 기본 제공 스토리지: 4TB(1 x 4TB)	스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F) 습도: 10~90% RH(비응축)
스위치	포트 8개 통합, 총 전원 가용량 135W PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3at Class 4	승인	EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A 안전 IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
그래픽 카드	Intel® HD Graphics	치수	330 x 230 x 78mm(13 x 9.1 x 3.1인치)
전원	최대 270W, 135W PoE 전용 100 ~ 240V AC, 3.5A, 50/60Hz 54V DC, 5A 외부 전원 어댑터	중량	5.8kg(12.8lb)
커넥터	전면: USB 3.0 1개 오디오 라인 입력 1개 오디오 라인 출력 1개 후면 스위치: PoE 포트 10/100Mbps 8개 SFP 10/100/1000Mbps 1개 RJ45 10/100/1000Mbps 1개 후면 서버: RJ45 10/100/1000Mbps 1개 USB 2.0 2개 DisplayPort™ 1개 HDMI 포트 1개	포함된 액세서리	랙 이어, 전원 어댑터
비디오		옵션 액세서리	감시 하드 드라이브 4TB(Axis에서 사용 가능) AXIS TS2901 Appliance Stand Axis 데스크탑 터미널 Axis Ethernet 서지 보호 액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조
비디오 스트리밍	실시간 보기: 1 x 4K 스트림 전체 화면 4분할 x 1080p 최대 8개의 카메라 분할 보기 모니터 2대 지원, 최대 4K 모니터 1대 권장 재생: 실시간 보기와 동일한 분할 시나리오 지원 1대의 모니터만 지원 고속에서 재생은 비디오 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.	보증	레코더 및 하드 드라이브: 5년 보증, axis.com/warranty 참조
		내보내기 제어	이 제품은 수출 통제 규정의 적용을 받으며, 귀하는 항상 적용 가능한 모든 국내 및 국제 수출 또는 재수출 통제 규정을 준수해야 합니다.

AXIS Camera Station

이 제품은 제한된 RAM으로 인해 자연어 검색 기능을 지원하지 않습니다.
AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.