

AXIS Camera Station S2208 Appliance

Grabadora todo en uno con switch PoE para vigilancia UHD

El AXIS Camera Station S2208 Appliance es una solución de grabación todo en uno con switch PoE integrado y controlable, diseñado para ofrecer una videovigilancia fiable de alta definición con una resolución de hasta 4K. Para una instalación rápida y sencilla, AXIS S2208 está preconfigurada y precargada con el software de gestión de vídeo AXIS Camera Station, e incluye las licencias para 8 canales y todo el software de sistema necesario. AXIS Camera Station ofrece una interfaz de usuario intuitiva que permite a los usuarios aprovechar al máximo la amplia gama de cámaras de videovigilancia y otros productos IP de Axis. Gracias al sistema operativo almacenado en una unidad de estado sólido (SSD) y a la garantía de 5 años, el AXIS S2208 es una fiable solución de videovigilancia.

- > **Solución todo en uno con switch PoE integrado**
- > **Vigilancia de alta definición con una resolución de hasta 4K**
- > **Licencias de AXIS Camera Station incluidas**
- > **Totalmente compatible con los productos de Axis**



AXIS Camera Station S2208 Appliance

Licencias	8 licencias principales de AXIS Camera Station y asociadas al hardware. Se pueden actualizar con otras licencias que se venden por separado.
Sistema escalable	Habilitado para un máximo de 8 canales de vídeo y 16 puertas
Hardware	
Procesador	Intel® Core™ i3
Flash	8 GB
Almacenamiento	HDD para videovigilancia Total de ranuras HDD: 2 Ranura para HDD libre: 1 Almacenamiento listo para utilizarse: 4 TB (1x4 TB)
Switch	8 puertos integrados, 135 W de potencia disponible total Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, clase 4
Tarjeta gráfica	Intel® HD Graphics
Alimentación	Máx. 270 W, 135 W PoE dedicados 100 - 240 V CA, 3,5 A, 50/60 Hz 54 V CC, 5 A Adaptador de corriente externa
Conectores	Parte delantera: 1 USB 3.0 1 entrada de línea de audio 1 salida de línea de audio Interruptor de la parte posterior: 8 puertos de PoE de 10/100 Mbps 1 SFP 10/100/1000 Mbps 1 RJ45 10/100/1000 Mbps Servidor de la parte posterior: 1 RJ45 10/100/1000 Mbps 2 USB 2.0 1 Displayport™ 1 puerto HDMI
Vídeo	
Transmisión de vídeo	Vista en vivo: 1 pantalla de transmisión de 4K 4 vistas divididas x 1080 p Hasta 8 cámaras en vista dividida Admite dos monitores, se recomienda un monitor de 4K como máximo Reproducción: Admite los mismos escenarios divididos que en la visualización en directo Solo admite un monitor La reproducción a altas velocidades puede afectar al rendimiento del vídeo.
Grabación	Apto para grabar hasta 8 canales de vídeo con una velocidad de grabación total de hasta 128 Mbit por segundo.
General	
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Recuperación de sistema operativo: sí Unidad del sistema operativo: SSD de 120 GB
Vigilancia	Compatibilidad de seguridad para unidad de sistema operativo cifrada y unidad de grabación Módulo de plataforma de confianza con certificación FIPS 140-2 de nivel 2 (TPM 2.0)
Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Humedad relativa: del 10 al 90 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F) Humedad relativa: del 10 al 90 % (sin condensación)
Homologaciones	EMC CNS 13438EAC, EN 55024, EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, KC KN32 Clase A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A, VCCI Clase A Seguridad IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Dimensiones	330 x 230 x 78 mm (13 x 9,1 x 3,1 pulgadas)
Peso	5,8 kg (12,8 lib)
Accesorios incluidos	Soportes de bastidor, adaptador de corriente
Accesorios opcionales	Unidad de disco duro de videovigilancia de 4 TB disponible en Axis AXIS TS2901 Appliance Stand Los terminales de sobremesa de Axis Axis Ethernet surge protector Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com
Garantía	Grabador y disco duro: 5 años de garantía, consulte axis.com/warranty
Control de exportaciones	Este producto está sujeto a las normas de control de exportaciones y debe cumplir siempre las normativas aplicables, tanto nacionales como internacionales, de control de exportaciones o reexportaciones.

AXIS Camera Station

Este producto no admite la función de búsqueda de texto libre debido a una capacidad de RAM limitada.
Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en axis.com