

AXIS TD8911 SFP28 módulo LC.LR.X

Módulo de fibra monomodo para alcance de transmissão de até 10 km

O AXIS TD8911 SFP28 módulo LC.LR.X é um transceptor conectável de dimensões reduzidas 28 (SFP28) que fornece a dispositivos de rede, como switches ou roteadores, uma conexão de rede via fibra óptica. Inclui perda de link que ativa a redundância da rede. Compatível com o SFP28 Multisource Agreement (MSA), ele é fácil de instalar em portas compatíveis a qualquer momento sem interromper a operação online do equipamento host. Os lasers de diodo DFB com comprimento de onda longo (1310 nm) permitem transmitir dados a até 10 km em uma fibra óptica monomodo de 9/125 µm. O módulo foi testado e verificado com produtos Axis.

- > [Alcance de até 10 km](#)
- > [Fibra monomodo](#)
- > [Recurso de perda de link](#)
- > [Compatível com SFP28 MSA](#)



AXIS TD8911 SFP28 módulo LC.LR.X

Rede		Cadeia de suprimentos	Compatível com TAA
Protocolos de rede	25GBASE-LR	EMC	EN 55035, EN 55032 Classe B Austrália/Nova Zelândia: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Canadá: ICES(B)/NMB(B) Japão: VCCI Classe B EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe B
Capacidade de chaveamento	25 Gbps	Segurança	CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 ed.2, IEC/EN 60825-1 Classe 1, IEC/EN 62368-1 ed.2, FDA 21 CFR 1040
Tipo de transceptor	Monomodo	Sustentabilidade	
Distância	Distância máxima de transferência: 10 km (6,21 milhas)	Controle de substâncias	Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ECA JS709 RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUIID, consulte echa.europa.eu
Geral		Materiais	Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability
Recursos	Conexão dinâmica (com o equipamento ligado) Comprimento de onda: 1310 nm Compatível com SFF-8402 SFP28 MSA	Responsabilidade ambiental	axis.com/environmental-responsibility A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org
Produtos compatíveis	Acordo multiorigem SFP28 Compatível com todos os produtos Axis com slots SFP/SFP+/SFP28		
Conectores	Receptáculo duplex LC		
Condições operacionais	De 0 °C a 70 °C (-32 °F a 158 °F) Umidade de 5-95% (sem condensação)		
Condições de armazenamento	De -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) Umidade de 5-95% (sem condensação)		
Garantia:	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty		
Aprovações			
Marcações de produtos	CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, ICES, FCC		