

AXIS FA1125 センサーユニット

非常に目立たない1080pの屋内監視

AXIS FA1125は、店舗や銀行など、非常に目立たない状態の屋内での監視の用途や、機械に組み込む場合に最適です。狭い場所に設置でき、壁や天井、レンズ用のピンホールを開けただけの金属パネルに埋め込むことができます。AXIS FAメインユニットに接続して使用することで、AXIS FA1125は1080pの解像度と91°の水平画角を提供します。AXIS FA1125は、動きに対して調整されるフォレンジックWDR (ワイドダイナミックレンジ) を使用します。このユニットには、メインユニットへ接続するための、取り付けブラケットと8 mのケーブルが付属しています。

- > 屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン
- > 1080pの解像度のピンホールレンズ
- > ワイドな91°の水平画角
- > フォレンジックWDR



AXIS FA1125 センサーユニット

| | | |
|---------------------------|---|---|
| カメラ | | 認証・認可 EMC 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI Class B、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、ICES-003 Class B、 KCC KN32 Class B、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1 使用環境 EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27 |
| 撮像素子 | 1/3" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS | |
| レンズ | 固定アイリス、固定焦点、ピンホール 3.7 mm、F2.5 水平画角: 91° 垂直画角: 45° | |
| 解像度 | 1920x1080 (1080p) | |
| ワイドダイナミックレンジ (WDR) | Forensic WDR | |
| 最低照度 | カラー: 0.25ルクス | |
| シャッター速度 | 1/32500秒~1/25秒 (50 Hz) | |
| フレームレート | 最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz) | |
| 一般 | | |
| ケーシング | アルミニウム プラスチック | |
| 環境保護 | PVC不使用 | |
| 動作条件 | -20 °C~50 °C 湿度10~85% RH (結露不可) | |
| 保管条件 | -40 °C~65 °C 湿度5~95% RH (結露不可) | |
| 外形寸法 | 28 x 24 x 20 mm | |
| 重量 | 12.2 g | |
| 必要なハードウェア | AXIS FA Main Unit | |
| 付属品 | 8 m ブラックケーブル、ロックナット (×1)、AXIS F82A06 斜めピンホール取り付け具 インストールガイド | |
| オプションアクセサリ | AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8211 Pinhole Trim Ring、AXIS F8212 Trim Ring、 AXIS F8225 Pinhole Accessory | |
| 保証 | アクシスの3年保証、アクシス延長保証 (オプション)。詳細は www.axis.com/warranty を参照してください。 | |

環境責任: axis.com/environmental-responsibility