

Ex e Cable Gland M20 Armored

Kabelverschraubung für gepanzerte Kabel Gefahrenbereiche

Für die Einhaltung der Vorschriften für Gefahrenbereiche zur Aufrechterhaltung einer sicheren Verbindung an der Stelle, an der das gepanzerte Kabel an die Kamera oder den Verteilerkasten angeschlossen ist. Die Kabelverschraubung Ex e ist für mehr Sicherheit zertifiziert. Die Kabelverschraubung ist geeignet für Kabeleinführungen mit M20x1,5-Gewinde.

> **Zertifiziert für ATEX, IECEx**

> **Erweiterter Temperaturbereich**



Ex e Cable Gland M20 Armored

Allgemein		Zertifizierungen
Unterstützte Produkte	Gepanzerte Kabel für ExCam, 10, 25, 95 m	Modell-Schlüssel: Kabelverschraubung Typ C2K ATEX: II 2 G Ex e IIC Gb, II 1 D Ex ta IIIC Da Zertifikat: SIR A 13 ATEX 1070 X IECEX: Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da Zertifikat: IECEx SIR 13.0025X -60 °C < Tamb < + 130 °C
Kabelführung	Für Kabeldurchmesser: 12,5 bis 20,9 mm Gewindelänge: 15 mm	
Gehäuse	Nickelbeschichtetes Messing Farbe: Metall/Silber	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zulassungen	Umweltschutz: IEC/EN 60529 IP66, IP68 Explosion: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31	Dokumentation 1 x M20-Dichtungsring (-60 °C < Tamb < + 130 °C) 1 x Kontermutter M20 1 x Ex-e-Kabelstecker 21 mm (rot)

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility