

AXIS Camera Station Edge

gestion vidéo cam-to-cloud

Ce VMS cam-to-cloud facilite la gestion de votre vidéosurveillance. Une interface conviviale vous permet de visionner des vidéos en direct, d'effectuer des recherches dans les chronologies et d'exporter des enregistrements. Il est également possible de recevoir des notifications d'alerte en temps réel de n'importe où et à n'importe quel moment. Il nécessite une maintenance minimale et comprend des mises à jour continues. Les licences sont fournies avec tous les périphériques Axis – il suffit d'insérer une carte SD ou d'utiliser un enregistreur AXIS S30 pour être prêt. Il est facile d'ajouter de nouveaux sites et périphériques à des sites existants et il n'est pas nécessaire de configurer manuellement chaque périphérique. De plus, avec la sécurité prête à l'emploi et le cryptage complet du système par défaut, il vous aide à rester en sécurité.

- > Capitalise sur les dispositifs en périphérie Axis et sur le cloud
- > Vidéo en direct, recherche dans la chronologie et exportation de vidéo intuitives
- > Accès rapide et sécurisé n'importe où, n'importe quand
- > Configuration simple, aucun serveur nécessaire
- > Licences incluses avec les dispositifs Axis







T10073996/FR/M20.3/2410 www.axis.com

AXIS Camera Station Edge

Général		Caméra		
Langues	Anglais, néerlandais, français, allemand, italien, japonais, espagnol, suédois	Vidéo en direct	Vidéo en direct de jusqu'à 36 caméras en plein écran, vue panoramique, Axis Corridor Format, séquence caméra, PTZ numérique	
Peripheriques pris en charge	s Les caméras réseau axis et les encodeurs dotés du firmware 5.50 ou de toute version ultérieure lorsqu'ils sont utilisés avec AXIS S3008 Recorder (solutions ne comprenant pas AXIS S3008 Recorder, sont compatibles avec le firmware 8.40 ou toute version ultérieure), haut-parleurs réseau Axis et stations de porte réseau Axis. Les fonctionnalités basées sur Axis Cloud Connect nécessitent la version 11.11 ou ultérieure du système d'exploitation AXIS. Pour une liste complète, voir https://www.axis.com/products/axis-	Panoramique, Inclinaison et Zoom (PTZ)	Contrôle des caméras PTZ et dômes pilotables par souris ou joystick	
		Lecture		
		Recherche d'en- registrements	Recherche des enregistrements par caméra, date et heure Visualisation chronologique, épuration vidéo	
		Vitesse de lecture	Jusqu'à 8 fois ou image par image	
Stockage	companion/#compatible-products AXIS Surveillance Cards Enregistreurs série AXIS S30	Exportation des enregistrements	Images individuelles au format JPEG ou séquences vidéo au format ASF ou MP4, lecteur autonome sans installation inclus, signature numérique sur les enregistrements ASF exportés.	
Capacité	Conservation des enregistrements configurable, la durée peut être limitée pour chaque caméra pour satisfaire aux exigences légales locales	Événements et alarmes		
		Déclencheurs d'événements	Événements déclenchés par la détection de mouvement vidéo AXIS Object Analytics, AXIS Guard Suite et les E/S.	
Clients	Client Windows AXIS Camera Station Web Client Cloud Applications mobiles Axis pour périphériques Android, iPhone et iPad	Déclenchement d'actions en cas d'événement	Enregistrement, notifications push	
	Nous nous réservons le droit de limiter la quantité de données de relais utilisées par le client web, le client Windows et l'application mobile.	Composants du système		
		Logiciels	Téléchargement gratuit sur axis.com/products/axis-companion	
Services Cloud	AXIS Camera Station Web Client Cloud Gestion des périphériques, gestion des utilisateurs	Composants du système	Accès Internet nécessaire pour la configuration et la gestion du système. Vidéo en direct et enregistrée disponible hors ligne	
Services cloud en AXIS Camera Station Cloud Storage option		Recommanda- tions système	Client Windows: système d'exploitation: Windows 10 64-bit ou plus récent, processeur: Intel Core i5, RAM: 4 Go, Carte	
Vidéo		tions systeme	graphique : 256 Mo mémoire vidéo embarquée, Réseau :	
Compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), H.265 (MPEG-H Partie 2)		100 Mbps, Alimentation continue (UPS). Client web: Navigateurs: ChromeTM version 56 et ultérieure / EdgeTM version 79 et ultérieure / Safari® version 11 et ultérieure, processeur: Intel Core i5, RAM: 4 Go, Carte graphique: 256 Mo de mémoire vidéo embarquée, Pilote de la carte graphique: Toujours utiliser la dernière version, accès à l'internet: 100 Mbps	
Résolution	Prise en charge toutes les résolutions			
Fréquence d'image	Prise en charge de toutes les fréquences d'image			
Audio		Configuration de Android 8.1		
Diffusion audio	Flux audio bidirectionnel	l'appareil mobile		
Encodage audio	Compression audio AAC, full-duplex pour les appels de station de porte réseau Axis et half-duplex pour les autres périphériques Axis	Sécurité	Plusieurs niveaux d'accès utilisateur avec protection par mot de passe, authentification à deux facteurs (2FA), Enregistreurs série AXIS S30 et cryptage de la carte SD, Axis Secure Remote Access.	

