

## AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

유연하고 확장 가능한 녹화 서버

강력한 구성 요소가 포함된 이 안전하고 확장 가능한 레코딩 서버는 고성능을 제공하고 강력한 애플리케이션과 기능을 지원합니다. 여기에는 AXIS Camera Station 라이선스와 유연한 스토리지 및 다중 이중화 구성을 위한 다중 RAID 구성이 포함됩니다. 또한 Trusted Platform Module (FIPS 140-2 레벨 2 인증)은 모든 암호화 키와 인증서를 안전하게 저장하도록 보장합니다. 스토리지를 선택할 수 있는 두 가지 변형으로 제공되며 사전 구성된 소프트웨어가 사전 로드되어 제공됩니다. 또한 지원되는 모든 제품은 원스톱 쇼핑 경험을 위해 하나의 가격 목록에서 사용할 수 있습니다. 또한 하드 드라이브 유지, 익일 영업일 현장 지원 및 5년 보증과 같은 서비스를 제공합니다.

- > 확장 가능하고 강력한 솔루션
- > RAID를 포함한 유연한 스토리지 옵션
- > 96TB와 192TB의 2개 종류로 제공
- > 96개의 AXIS Camera Station 라이선스 포함
- > 광범위한 지원 및 5년 보증



# AXIS Camera Station S1296 Rack Recording Server

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>변형</b>       | S1296 Rack 96TB<br>S1296 Rack 192TB  |
| <b>라이선스</b>     | 96개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.   |
| <b>시스템 확장성</b>  | 리테일 시나리오에서 192개의 도어 및 최대 1.5Gbit/s의 녹화 비트레이트, 4MP, 30fps에서 150개의 비디오 채널에 적합합니다. 저장 공간 추정을 위해서는 AXIS Site Designer를 확인하십시오.<br>다음은 통해 테스트:<br>20개의 실시간 보기 클라이언트<br>대용량 플레이백 또는 스크리빙 작업을 수행하는 4개의 클라이언트  |
| <b>하드웨어</b>     |  |
| <b>프로세서</b>     | Intel® Xeon® Silver  |
| <b>메모리</b>      | 16GB 2개  |
| <b>저장</b>       | <b>S1296 Rack 96TB</b><br>하스왁 Enterprise Class HDD<br>총 HDD 슬롯: 12<br>사용 가능한 HDD 슬롯: 0<br>기본 제공 스토리지: RAID 6 후 80TB<br>RAID가 없는 경우의 기본 제공 용량: 96TB(12x8TB)<br><b>S1296 Rack 192TB</b><br>하스왁 Enterprise Class HDD<br>총 HDD 슬롯: 12<br>사용 가능한 HDD 슬롯: 0<br>기본 제공 스토리지: RAID 6 후 160TB<br>RAID가 없는 경우의 기본 제공 용량: 192TB(12x16TB) |
| <b>RAID</b>     | 공장 출하 시 RAID 레벨: 6<br>지원되는 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10   |
| <b>전원</b>       | 2개의 800W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함)<br>(100~240V AC, 12~6.3A, 50/60 Hz)  |
| <b>커넥터</b>      | <b>전면:</b><br>USB 2.0 1개<br>VGA 1개<br>iDRAC 다이렉트 포트 1개<br><b>후면:</b><br>USB 2.0 1개<br>USB 3.0 1개<br>VGA 1개<br>iDRAC 전용 이더넷 포트 1개<br>RJ45 1Gbps(사용하지 않음) 2개<br>RJ45 10 Gbps 2개  |
| <b>비디오</b>      |  |
| <b>비디오 스트리밍</b> | 영상의 로컬 보기용이 아닙니다.<br>Axis 워크스테이션 사용을 권장합니다.  |
| <b>승인</b>       |  |
| <b>공급망</b>      | TAA 준수   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>EMC</b>          | EN 55032 Class A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 2 and 15 Class A, ISED ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, VCCI 32-1 Class A, BSMI   |
| <b>안전</b>           | IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998  |
| <b>사이버 보안</b>       | FIPS 140   |
| <b>사이버 보안 문서 작업</b> | <i>AXIS Camera Station Hardening Guide</i><br><i>Axis 취약점 관리 정책</i><br><i>Axis 보안 개발 모델</i><br><a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오.<br>Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> 참조 |
| <b>일반사항</b>         |  |
| <b>운영 체제</b>        | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021<br>내장 운영 체제 복구: 예<br>운영 체제 드라이브: 480GB SSD <sup>a</sup>  |
| <b>원격 서버 관리</b>     | iDRAC 9 Express 라이선스   |
| <b>보안</b>           | 암호화된 운영 체제 드라이브 및 녹화 드라이브 지원<br>FIPS 140-2 레벨 2 인증 TPM 2.0(Trusted Platform Module)<br>보안 구성요소 검증(SCV) <sup>b</sup>  |
| <b>작동 조건</b>        | 10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F)<br>습도 20 ~ 80% RH(비응축)  |
| <b>스토리지 조건</b>      | -40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)  |
| <b>치수</b>           | 721.62x482x87mm(28.42x19x3.43인치), 2U 새시<br><b>레일 크기:</b><br>유형: 슬라이딩<br>최소 레일 장착 깊이: 719mm(28.31인치)<br>사각 구멍 랙 조정 범위: 631~868mm(24.85~34.18인치)<br>자세한 내용은 Dell EMC 엔터프라이즈 시스템 레일 크기 조정 및 랙 호환성 매트릭스를 참조하십시오.   |
| <b>무게</b>           | <b>S1296 Rack 96TB</b> 26.1kg (57.54lb) <sup>c</sup><br><b>S1296 랙 192TB</b> 26.3kg(57.98lb) <sup>d</sup>  |
| <b>포함된 액세서리</b>     | Dell Ready Rails 2U Static Rails, C13 2개 랙 PDU용 C14 전원 코드에 연결(벽면 플러그 전원 코드는 포함되어 있지 않음)  |
| <b>옵션 액세서리</b>      | Axis 워크스테이션<br>액세서리에 대한 자세한 내용은 <a href="https://axis.com">axis.com</a> 참조   |
| <b>서비스</b>          | 익명업일 현장 지원<br>하드 드라이브 유지   |
| <b>보증</b>           | 5년 보증에 대해서는 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 를 참조하십시오.  |

- a. 2024년 7월 24일 이전에 생산된 유닛: 240GB SSD
- b. 2024년 7월 24일부터 생산된 유닛에만 적용됩니다.
- c. 2024년 7월 24일 이전에 생산된 유닛: 22.9kg(50.49lb)
- d. 2024년 7월 24일 이전에 생산된 유닛: 25.6kg(56.44lb)

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 [axis.com](https://axis.com)의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

