

## AXIS Q1765-LE Network Camera

IR内蔵、18倍ズーム搭載の屋外対応バレットカメラ

AXIS Q1765-LE は、18倍光学ズームとオートフォーカスを搭載したスリムな屋外対応バレットカメラで、広い範囲の全体画像を提供するだけでなく、細部を高精細画像で識別することもできます。HDTV 1080pビデオを、個別に設定可能なH.264とMotion JPEGビデオストリームで同時に配信することができます。IR内蔵照明には、電力効率の高い4つの自動調整LEDが装備されています。AXIS Q1765-LEはワイドダイナミックレンジ (WDR) とAxis独自のCorridor Formatに対応しており、縦長の視野で高解像度を実現し、効果的な監視を可能にします。このコンパクトな軽量カメラはIP66準拠であり、Axis独自の極寒温度管理機能を備えているため、低温下で電源障害から復旧した場合でも起動することができます。

- > 18倍光学ズーム、オートフォーカス機能を搭載
- > 内蔵IR照明
- > HDTV 1080pおよびH.264対応
- > IP66およびNEMA 4X規格に準拠した屋外対応カメラ
- > Axis独自のCorridor Format



# AXIS Q1765-LE Network Camera

<b>カメラ</b>		
<b>イメージセンサー</b>	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS	
<b>レンズ</b>	4.7~84.6 mm、F1.6~2.8 水平視野角: 59° -4° オートフォーカス、自動デナイト	
<b>デナイト機能</b>	自動切換え赤外線カットフィルター (デイモード)	
<b>最低照度</b>	カラー: 0.5ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.04ルクス (30 IRE、F1.6) 赤外線照明点灯時は0ルクス	
<b>シャッター速度</b>	1/28000秒~2秒	
<b>ビデオ</b>		
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル Motion JPEG	
<b>解像度</b>	1920x1080 HDTV 1080p~160x90	
<b>フレームレート</b>	すべての解像度で最大30/25フレーム/秒 (60/50Hz)	
<b>ビデオストリーミング</b>	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/CBR	
<b>画像設定</b>	手動シャッタースピード、圧縮、カラー、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、逆光補正、低光量での動作の微調整、回転、オーバーレイ (テキスト/画像)、3Dプライバシーマスク、デナイト切り替えレベル Axisコリドールフォーマット WDR - ダイナミックコントロール	
<b>パン/チルト/ズーム</b>	18倍光学ズーム、12倍デジタルズーム、プリセットポジション	
<b>音声</b>		
<b>音声ストリーミング</b>	双方向	
<b>音声エンコーディング</b>	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレート設定可	
<b>音声入力/出力</b>	外部マイクロフォン/ライン入力およびライン出力にはマルチコネクタケーブル (別売) が必要です	
<b>音声入力</b>	マイクロフォン/ライン入力用3.5 mmジャック、マイクロフォンでは最大200 mVpp、ライン信号では最大6.2 Vpp インピーダンス: 最小1kΩ (マイク電源有効時)、最小4kΩ (ライン時) チップ: シグナル/バイアス リング: バイアス スリーブ: アース 外部エレクトレットマイクロフォンへの電源: 1.3~2.6 VDC (3.0 VDC、2130 Ω) S/N比: > 70dB	
<b>音声出力</b>	ライン出力用3.5 mmジャック、最大2.0 Vpp S/N比: > 70dB チップ: シグナル/バイアス リング: バイアス スリーブ: アース 出力インピーダンス: 最大100 Ω、通常 < 1 Ω	
<b>ネットワーク</b>		
<b>ネットワークプロトコル</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	
<b>システムインテグレーション</b>		
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF® Profile GおよびONVIF® Profile S (仕様についてはonvif.orgを参照)	
<b>分析機能</b>	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、ゲートキーパー、音声検知 対応 AXIS Perimeter Defender、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)	
<b>イベントトリガー</b>	分析機能、エッジストレージイベント 外部入力	
<b>イベントアクション</b>	外部出力の駆動、エッジストレージへのビデオと音声の保存 プリ/ポストアラームビデオのバッファリング ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ	
<b>データストリーミング</b>	イベントデータ	
<b>設置支援機能内蔵</b>	リモートズーム、ピクセルカウンター、レベルアシスタント、自動回転	
<b>サイバーセキュリティ</b>		
<b>エッジセキュリティ</b>	ソフトウェア: 署名付きファームウェア、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、パスワード保護	
<b>ネットワークセキュリティ</b>	IEEE 802.1X (EAP-TLS)、HTTPS/HSTS、TLS v1.2/v1.3、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、IPアドレスフィルタリング	
<b>ドキュメント</b>	AXIS OS強化ガイド Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。	
<b>一般</b>		
<b>ケーシング</b>	IP66およびNEMA 4X規格準拠、耐衝撃性、除湿膜付きのアルミニウム製筐体 カラー: 白NC5 S 1002-B	
<b>メモリー</b>	256 MB RAM、128 MBフラッシュ	
<b>電力</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af、最大12.95 W 8~28 VDC最大15.2 W 20~24 VAC最大22.0 VA	
<b>コネクタ</b>	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE DC電源コネクタ マルチコネクタ (付属していません): 2つの設定可能なアラーム入出力、マイク入力、ラインモノラル入力、ラインモノラル出力	
<b>赤外線イルミネーション</b>	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LED。照射強度、照射角度を調整可能。広角視野で最大15m、最遠で最大40mの到達範囲	
<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応 NAS (network-attached storage) への録画 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照	
<b>動作条件</b>	-40° C~50° C 湿度10~100% RH (結露可)	
<b>保管条件</b>	-40° C~65° C 湿度5~95% RH (結露不可)	
<b>認証規格</b>	<b>EMC</b> EN 55022 Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、KCC KN22 Class B、KN24 EN 50121-4、EN 55024 <b>環境</b> EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 <b>安全性</b> EN/IEC/UL 60950-22、IS 13252 <b>その他</b> EN/IEC 62471 risk group 1	
<b>寸法</b>	146 x 105 x 344 mm	
<b>重量</b>	1.8 kg (ブラケットを含む)	

<b>付属アクセサリ</b>	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、コネクタキット、Resistorx® L型レンチ AXIS Q1765 Foot Chassis、AXIS T94G01S Mounting Plate、 AXIS Sunshield B AXIS Q1765-LE Front Kit	<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 <a href="https://axis.com/vms">axis.com/vms</a> で入手可能
<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T8604 Media Converter Switch AXIS T91A47 Pole Mount、AXIS T94P01B Corner Bracket その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照	<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語 (簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、中国語 (繁体字)
		<b>保証</b>	3年保証およびAxis延長保証オプション、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照