

AXIS W100 Body Worn Camera

Axisの装着式カメラ

AXIS W100 Body Worn Cameraは、最大17時間動作する、軽量で堅牢な装着式カメラです。厳しい条件下でも鮮明な映像を撮影でき、優れた音声品質を維持してノイズを抑制するためにデュアルマイクロフォンを内蔵しています。AXIS W100はKlick Fast Systemを採用しており、幅広い取り付けオプションに対応しています。さらに、Axis Zipstreamテクノロジーにより、ユーザーは画質を損なうことなく必要なだけの映像を保存することができます。カメラには、位置データのためのGPS/GNSS受信機、Bluetooth[®] Low Energy 4.1、IEEE 802.11b/g/n、および6軸ジャイロおよび加速度計も搭載されています。

> **最大17時間の動作時間**

> **Klick Fast System**

> **WDR**

> **ノイズ抑制用デュアルマイクロフォン**

> **3年保証**



AXIS W100 Body Worn Camera

カメラ		スループット	カメラからシステムコントローラー:100 Mbit/秒
イメージセンサー	1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS 感度:0.1ルクス	録画	設定可能な音声およびビデオのプリバッファ0、15、30、60、90、120秒 ^b 設定可能な音声およびビデオのポストバッファ0、10、30、60秒
レンズ	焦点距離:2.1 mm 水平画角:141° 垂直視野:82° 固定アイリス、F2.1	ポジショニングシステム	GPS
シャッター速度	1/32000~1/25秒 (50 Hz) 1/32000~1/30秒 (60 Hz)	センサー	6軸ジャイロスコープと加速度計
ビデオ		ユーザーインターフェース	ステータス LED 音声と振動によるフィードバック
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) High Profile	ワイヤレスインターフェース	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz帯) チャンネル1~11
解像度	1920x1080、1280x720	サイバーセキュリティ	署名付きファームウェア CJIS規格に準拠した、暗号化内部ストレージ (AES256)
フレームレート	25フレーム/秒 (50 Hz) 30フレーム/秒 (60 Hz)	ケーシング	IP67規格準拠 プラスチック製ケース 2 mまでの落下テスト
WDR	WDR	カラー	黒NCS S 9000-N
ビデオストリーミング	装着式用Axis Zipstream	取付	Klick Fast™ System
音声		サステナビリティ	PVC不使用
音声エンコーディング	AAC-LC モノラル: 48 kHz、64 kbps ステレオ: 48 kHz、128 kbps	コネクター	Pogoピンパッド USB (USB Type-C®コネクター付きケーブルを使用したAxisアクセサリーの接続および充電用)
音声入力/出力	デュアル内蔵マイクロフォン	動作温度	温度:-20° C~55° C 湿度:10~100% RH (結露可)
認証		充電ステータス	温度:0° C~35° C 湿度:5~95% RH (結露不可)
サブライチエーション	TAA準拠	保管条件	温度 (3か月未満):-20° C~45° C 温度 (3か月超):23° C~27° C 最適温度:25° C 湿度:5~95% RH (結露不可)
EMC	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 オーストラリア/ニュージーランド: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B カナダ: ICES-3(B)/NMB-3(B) 米国: FCC Part 15 Subpart B Class B	寸法	高さ:94 mm 幅:68 mm 奥行:27 mm
安全性	IEC/EN/UL 62368-1、EN 50360	重量	174 g (0.38 lb)
環境	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Method 501.7、503.7、505.7、509.7、512.6、516.8)	付属品	AXIS TW1100 Clip Mount AXIS TW1106 Magnet Mount
無線	EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 303413、 FCC Part 15 Subpart C、RSS-247	オプションアクセサリー	Klick Fast™ System (装着式カメラマウント、AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor、AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor用) AXIS Body Worn Assistantアプリ (Android、iOS用) その他のアクセサリーについては、 axis.com/bodyworn を参照
サイバーセキュリティ	ETSI EN 303 645	保証	3年保証については、 axis.com/warranty を参照してください。3年保証では、バッテリーを含め、製品の製造上の欠陥が対象となります。Axis/ハードウェア製品がAxis 3年限定ハードウェア保証の対象期間中は、3.7 V ID1058バッテリーを交換しないでください。保証期間中にAxis以外がバッテリーを交換した場合、本体保証は無効です。バッテリーまたはその他のサービス関連の問題については、Axisサポートまたは販売代理店にお問い合わせください。
サイバーセキュリティ			
エッジセキュリティ	ソフトウェア: 署名付きOS、AES-XTS-Plain64 256bit暗号化		
ネットワークセキュリティ	IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)、HTTPS/HSTS ^a 、 TLS v1.2/v1.3 ^a		
文書化	Axis装着式カメラ-システムセキュリティに関するホワイトペーパーは、 axis.com/learning/white-papers から入手できます。 Axis脆弱性管理ポリシー Axisセキュリティ開発モデル AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM) ドキュメントをダウンロードするには、 axis.com/support/cybersecurity/resources にアクセスしてください。 Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 axis.com/cybersecurity にアクセスしてください。		
概要			
バッテリー	リチウムイオン、3600 mAh 720pで最大17時間の動作時間 1080pで最大15時間の動作時間		
ストレージ	64 GB不揮発性メモリー、最大30時間のビデオ録画 AES256暗号化標準		