

AXIS TA4701 Access Card

再生材料で作られた安全なアクセスカード

高度な無線自動識別 (RFID) 技術を使用して施設に安全性と信頼性の高い物理アクセスを提供する、非接触型のMIFARE[®] DESFire[®] EV2 2Kスマートカード。このカードは100%再生PET-Gで作られています。1つの一括梱包に100枚のカードが入っています。

> **MIFARE[®] DESFire[®] EV2**

> **100%再生PET-G**

> **IP68規格準拠**

> **標準サイズのISOカード**



AXIS TA4701 Access Card

一般		プロパティ	7-バイト、UIDビット長: 56-ビット
素材	PET-G カラー: 白 推奨最小印刷温度: 190 ° C	動作条件	-25 ° C ~ 70 ° C (-13 ° F to 158 ° F)
持続可能性	PVC不使用、100%再生プラスチック	保管条件	-25 ° C ~ 50 ° C (-13 ° F to 122 ° F) 湿度20~90% RH
数量	100個	認証規格	環境 IEC/EN 60529 IP68 RFID ISO 14443 その他 ISO 7810、ISO 10373
外形寸法	ISO 7810 85.6 x 54 x 0.8 mm	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
重量	496 g	環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
メモリー	2 kB エンコード: 500,000サイクル 保存期間: 25年		
電子部品	RFID周波数: 13.56 MHz (HF) チップのタイプ: NXP Mifare® DESFire® EV2		