

AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker

음성 메시지를 위한 광역 지원 스피커

AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker는 더 작은 공간에 적합하고, 넓은 영역의 오디오 범위를 제공하는 경제적인 눈에 잘 띄지 않는 스피커입니다. 사용자는 이 장치를 사용하여 침입자가 범죄를 저지르기 전에 원격으로 경고하여 침입자를 쫓아내거나, 긴급 상황에서 지침을 전달하거나, 일반 경고 방송을 할 수 있습니다. 내장 메모리는 사전 녹음 메시지를 지원하거나, 담당자가 실시간 방송으로 알림에 응답할 수 있습니다. DSP(Digital Signal Processing)는 선명한 사운드를 보장합니다. 개방형 표준은 네트워크 비디오, 접근 제어, 분석 및 VoIP와의 손쉬운 통합을 지원합니다. 또한 모션 디텍션을 위한 PIR 센서가 내장되어 있습니다. AXIS C1410 Mk II는 거의 모든 곳에 설치할 수 있는 독립형 장치로, 유연하고 확장 가능하며 비용 효율적인 시스템 설계 방식을 지원합니다.

- > **올인원 스피커 시스템**
- > **표준 네트워크에 연결**
- > **PoE를 이용한 간편한 설치**
- > **원격 상태 테스트**
- > **모션 디텍션을 위한 PIR 센서**



AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker

오디오 하드웨어	
외함	2.5인치 광대역 다이내믹 콘 스피커가 장착된 밀폐형 인클로저
최대 음압 레벨	90 dB
주파수 응답	100Hz~20kHz
커버리지 패턴	145° 동측
오디오 입력/출력	내장 마이크(비활성화 가능)
내장 마이크 사양	50Hz~12kHz
앰프 설명	내장 7W Class D 앰프
디지털 신호 처리	내장 및 사전 구성
오디오 관리	
AXIS Audio Manager Edge	<p>내장:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 최대 200개의 스피커를 20개의 구역으로 나눌 수 있게 하는 구역 관리. - 음악 및 실시간/사전 녹음된 안내 방송에 대한 콘텐츠 관리. - 콘텐츠를 재생할 시간과 장소에 대한 일정 예약. - 긴급한 메시지가 먼저 방송되도록 콘텐츠의 우선 순위를 설정. - 시스템 오류의 원격 검색을 위한 상태 모니터링. - 사용자 관리를 통해 누가 어떤 기능에 액세스할 수 있는지 제어할. <p>자세한 내용은 axis.com/products/axis-audio-manager-edge/support의 데이터시트를 참조하십시오.</p>
AXIS Audio Manager Pro	더 크고 고급 시스템용. 별도 판매. 사양에 대해 알아보려면 axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support 의 데이터시트를 참조하십시오.
AXIS Audio Manager Center	AXIS Audio Manager Center는 다중 사이트 시스템의 원격 액세스 및 관리를 위한 클라우드 서비스입니다. 사양에 대해 알아보려면 axis.com/products/axis-audio-manager-center/support 의 데이터시트를 참조하십시오.
오디오 소프트웨어	
오디오 스트리밍	반이중 에코 제거 옵션이 있는 단방향/양방향. 모노.
오디오 인코딩	AAC LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Axis μ -law 16kHz, WAV, 64kbps~320kbps 범위의 MP3(모노/스테레오) 고정 및 가변 비트레이트 8kHz~최대 48kHz의 샘플링 레이트.
시스템 통합	
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 포함), One-Click Cloud Connection, AXIS Camera Application Platform (ACAP)
영상 관리 시스템	AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 및 Axis의 파트너사에서 제공하는 비디오 매니지먼트 소프트웨어(axis.com/vms 에서 확인 가능)와 호환됩니다.
대량 알림	Singlewire InformaCast®, Intrado Revolution, Lynx, Alertus
통합 통신	검증된 호환성: SIP 클라이언트: 2N, Yealink, Cisco, Linphone, Grandstream PBX/SIP 서버: Cisco Call Manager, Cisco BroadWorks, Avaya, Asterix, Grandstream 클라우드 서비스 공급자: Webex, Zoom
SIP	지원되는 SIP 기능: 보조 SIP 서버, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF(RFC2976 및 RFC2833), NAT(ICE, STUN, TURN) RFC 3261: INVITE, CANCEL, BYE, REGISTER, OPTIONS, INFO DTMF(RFC 4733/RFC 2833)

이벤트 조건	오디오: 오디오 클립 재생, 스피커 테스트 결과 통화: 상태, 상태 변경 장치 상태: IP 주소 차단됨/제거됨, 새 IP 주소, 네트워크 끊김, 시스템 준비, 라이브 스트림 활성화, PIR 센서 에지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단, 스토리지 상태 문제 감지 I/O: 수동 트리거, 가상 입력 MQTT: 상태 비저장 예약 및 반복: 스케줄
이벤트 액션	오디오: 자동 스피커 테스트 실행 오디오 클립: 재생, 중지 LED: 상태 LED 깜박임, 틀이 활성화 상태인 동안 상태 LED 깜박임 조명 및 사이렌: 라이트 프로파일 실행, 틀이 활성화 상태인 동안 라이트 프로파일 실행, 활동 중지 MQTT: 발행 알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일 녹화: 오디오 녹화, 틀이 활성화 상태인 동안 오디오 녹화 보안: 구성 지우기 SNMP 트랩: 전송, 틀이 활성화 상태인 동안 전송
내장된 설치 보조 도구	시험음 확인 및 식별
기능 모니터링	자동 스피커 테스트(내장 마이크를 통해 확인)
승인	
제품 표시	CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC, VCCI, RCM, BSMI
공급망	TAA 준수
EMC	EN 55035, EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class B 캐나다: ICES-3(B)/NMB-3(B) 일본: VCCI Class B 한국: KS C 9835, KS C 9832 Class B 미국: FCC Part 15 Subpart B Class B
안전	CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62368-1 ed. 3
환경	IEC/EN 60529 IP4X
네트워크	
네트워크 프로토콜	IPv4/v6 ^a , HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCP, SIP
사이버 보안	
에지 보안	소프트웨어: 서명 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다이제스트 인증, 패스워드 보호, 암호화된 파일 시스템 하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼 보안 요소(CC EAL 6+), Axis 장치 ID, 보안 키 저장, Secure boot
네트워크 보안	IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE(MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽
문서 작업	<i>AXIS OS 보안 강화 가이드</i> <i>Axis 취약점 관리 정책</i> <i>Axis 보안 개발 모델</i> AXIS OS Software Bill of Material(SBOM) axis.com/support/cybersecurity/resources 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조
시스템 온 칩(SoC)	
모델	NXP i.MX 8M Nano

메모리	1024MB RAM, 1024MB Flash
일반사항	
케이스	플라스틱 케이스, IP40 등급 색상: 화이트 재도색 가능. Axis 파트너에 재도색 지침 및 보증에 미치는 영향에 대해 문의하십시오.
마운팅 옵션	부드러운 타일 천장에 장치를 설치하는 경우 보강을 위해 타일 뒤에 판을 사용하십시오.
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 (최대 소비 전력 95W)
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
LED 표시등	상태 LED, 전면 LED
PIR 센서	수동 적외선(PIR) 모션 센서 최대 범위: 6 m(19.7피트)
작동 조건	-20°C~50°C(4°F~122°F) 습도 10~85% RH(응축)
스토리지 조건	-40°C~65°C(40°F~149°F) 습도 5~95% RH(비응축)
치수	전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참조하십시오. Ø182 X 52mm (7.2 x 2.1 인치)
중량	600g(1.3lb)
박스 내용물	스피커, 설치 가이드, 소유자 인증 키
옵션 액세서리	AXIS T91A33 Lighting Track Mount, AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount, AXIS TC1601 Universal Mount 액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조

언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.
부품 번호	axis.com/products/axis-c1410-mk-ii#part-numbers 에서 이용 가능
도구	
설치	AXIS Site Designer axis.com 에서 이용 가능
설치	AXIS Device Manager, 제품 선택기, 액세서리 선택기 axis.com 에서 이용 가능
지속 가능성	
물질 관리	JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함 EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에 따른 RoHS (EC) No 1907/2006에 따른 REACH. axis.com/partner 에서 SCIP UUID에 관해 알아보십시오.
소재	재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 최대 76%(재활용) OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별 Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/about-axis/sustainability 참조
환경에 대한 책임	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications는 UN Global Compact의 서명자입니다. unglobalcompact.org 에서 자세한 내용을 참조하십시오.

a. IPv4와 오디오 동기화만 가능합니다.

