

AXIS F1004 Sensor Unit

눈에 잘 띄지 않는 감시를 위한 소형 크기 및 저렴한 가격

AXIS F1004 Sensor Unit은 소형이며 저렴합니다. AXIS F Main Unit과 함께 사용되는 AXIS F1004는 실내 감시 애플리케이션에 적합하며 저렴하고 눈에 잘 띄지 않는 센서 유닛을 제공합니다. 고정 렌즈와 이미지 센서로 구성되어 있는 AXIS F1004는 720p 해상도와 102° 수평 화각을 제공합니다. AXIS F1004에는 메인 유닛에 연결하기 위한 탈착식 8m(26ft) 케이블이 있습니다. 매립형 천장/벽 마운트 키트가 포함되어 있습니다. 옵션 액세서리에는 센서 유닛을 기울일 수 있는 표면 및 매립형 마운트와 AXIS F1004를 메인 유닛에 연결하기 위한 15m(49ft) 케이블이 있습니다.

- > 소형 크기 및 저렴한 가격
- > 102° 수평 화각
- > HDTV 720p
- > 간편하고 유연하게 설치할 수 있는 탈착식 케이블



AXIS F1004 Sensor Unit

카메라		승인
이미지 센서	1/4"(효과적) 프로그레시브 스캔 RGB CMOS	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Class B, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24
렌즈	고정 아이리스 2.1mm, F2.2 수평 시야각: 102° 수직 시야각: 56°	치수 37.5mm(1 1/2인치) ø 16mm(5/8인치)
해상도	최대 1280 x 720	무게 96g(0.21lb)
광역 역광 보정 (WDR)	WDR	필수 하드웨어 AXIS F Main Unit
최저 조도	컬러: 0.4lux	포함 액세서리 설치 가이드 벽 또는 천장 설치용 매립형 마운트 키트
셔터 시간	1/24500초 ~ 1/6초	액세서리 옵션 AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8214 Dome Accessory AXIS F8224 Recessed Mount AXIS F8204 Mounting Band AXIS P1214/P1214-E/P1224-E용 마운팅 브래킷
프레임 레이트	최대 25/30fps(50/60Hz)	보증 5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
일반		
케이스	아연 및 플라스틱	
작동 조건	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)	
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)	

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility