

AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

Um gabinete robusto para facilitar a instalação de equipamentos de sistemas críticos

O AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A é um gabinete para uso externo que oferece componentes pré-configurados para uso em instalações de fibra óptica. O gabinete protege a instalação contra atos de vandalismo e violação, além de oferecer proteção contra o mau tempo e a entrada de poeira, água e gelo. A câmera Axis pode ser montada na porta do gabinete, a qual já vem preparada com furos de montagem específicos para as câmeras de rede AXIS P54. A AXIS T98A19-VE é fornecida com uma placa de montagem e proteção para os cabos. Para simplificar a instalação, quando a instalação de fibras ópticas é um requisito, o gabinete é fornecido com fonte de alimentação, cabo de energia, kit de segurança elétrica e conversor de mídia pré-instalados.

- > Desenvolvido especialmente para a **AXIS P54 Series**
- > **Pré-configurado**
- > **Fácil de instalar**
- > **Protegido contra o mau tempo e vandalismo**



AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A

Modelos	AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 120 VCA AXIS T98A19-VE Media Converter Cabinet A 230 VCA	Dimensões	249 x 361 x 131 mm (9 13/16 x 14 3/16 x 5 3/16 pol.)
Geral		Peso	4,4 kg (9,7 lb)
Produtos com suporte	AXIS P54	Instalação e configuração	AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet, AXIS Electrical Safety Kit ^a , DIN CP-D 12/2.1 Power Supply 25 W, AXIS T8604 Media Converter Switch
Involúcro	Gabinete em policarbonato e placa de montagem de aço inoxidável Classificações IP66 e NEMA 4X, resistência a impactos IK10 Cor: Branco NCS 1002-B e aço inoxidável	Acessórios incluídos	Guia de Instalação, gaxetas de cabos pré-montadas, trilhos DIN pré-montados, grampos de cabos, cobertura elétrica pré-montada para fusível MCB AXIS T91A03 DIN Rail Clip A
Ambiente	Ambientes internos/externos	Acessórios opcionais	AXIS Cabinet Lock A, AXIS Door Switch A, AXIS T98 Sunshield, AXIS T95A64 Corner Bracket
Alimentação	Entrada (120 VCA): 90 – 175 VCA, máx. 4 A Entrada (230 VCA): 90 – 264 VCA, máx. 4 A Saída: 12 VCC, 20 W	Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Conectores	2 x conectores RJ45 (10/100 Mbps) 2 x conectores SFP (100/1000 Mbps) para módulos de fibra óptica SFP ou módulos SFP para cobre	a. Não inclui interruptor de porta	
Condições de operação	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Aprovações	EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 50581, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10, REACH, WEEE, CE, IEC 60068-2-27 4M3, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, UL 50, UL 50E, EN 62368-1 120 VCA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A, VCCI Classe A, ICES-003 Classe A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe A 230 VCA: EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, C-Tick AS/NZS CISPR 22 Classe A		