

AXIS P7316 Video Encoder

모든 기능을 갖춘 16채널 비디오 엔코더

AXIS P7316은 아날로그 카메라 시스템에 IP 이점을 추가하는 모든 기능을 갖춘 16채널 비디오 엔코더입니다. 이 제품은 4K 해상도의 표준 및 HD 아날로그 카메라와 RS485를 통한 PTZ 제어를 지원합니다. 이 랙 장착 엔코더 기능은 양방향 오디오 및 지능형 분석(예: 모션 디텍션 및 액티브 탬퍼링 알람)을 지원합니다. SFP 슬롯은 장거리 광섬유 연결 및 네트워크 리던던시를 가능하게 합니다. AXIS P7316에는 H.264/H.265를 지원하는 Zipstream이 포함되어 있어 대역폭과 저장 공간 요건을 대폭 줄여 줍니다. 또한 서명된 펌웨어 및 보안 부팅과 같은 내장형 사이버 보안 기능을 제공합니다.

- > 최대 4K HD 아날로그 카메라 지원
- > PTZ 제어
- > 양방향 오디오 및 구성 가능한 I/O
- > H.264/H.265를 지원하는 Zipstream
- > 서명된 펌웨어 및 보안 부팅



AXIS P7316 Video Encoder

시스템 온 칩(SoC)	
모델	4x ARTPEC-7
메모리	4x1024MB RAM, 512MB Flash 배터리 백업 RTC(Real-Time Clock)
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일 Motion JPEG
해상도	176x144/176x120(PAL/NTSC) ~ 720x576/720x480(PAL/NTSC) 고해상도 TVI, 고해상도 CVI 및 고해상도 아날로그 HD(1280x720 및 1920x1080) 4x 1채널 4K(3840x2160)
프레임 레이트	최대 1080p의 모든 해상도에서 25/30fps 전체 해상도 1080p의 쿼드 뷰에서 최대 30fps 4x 1채널 4K 최대 15fps
비디오 스트리밍	H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264 및 H.265에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264/H.265 쿼드 뷰
이미지 설정	회전: 0°, 90°, 180°, 270°, 디인터레이싱 필터, 압축, 색상, 밝기, 대비, 영상비 보정, 이미지 미러링, 텍스트 및 이미지 오버레이, 다각형 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 비디오 터미네이션, 선명도, 노이즈 감소
팬/틸트/줌	다양한 아날로그 PTZ 카메라 지원, 펌웨어에 드라이버 포함 최대 100개 프리셋 포지션/카메라, 가드 투어, PTZ 제어 대기열 Windows 호환 조이스틱 지원 Pelco가 제공하는 Coaxitron®과 호환
오디오	
오디오 스트리밍	양방향, 전이중
오디오 인코딩	24비트 LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus 8/16/48kHz, 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	8개의 아날로그 또는 디지털 외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 4개 라인 출력
네트워크	
IP 주소	4개의 IP 주소, 4개의 채널당 1개
보안	IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1x(EAP-TLS), 네트워크 접근 제어, 사용자 접근 로그, 멀티 레벨 사용자, Axis 장치 ID가 있는 Axis Edge Vault
네트워크 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS(Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, 보안 syslog(RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)
시스템 통합	
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함); 사양은 axis.com 참조 원 클릭 클라우드 연결 ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은 onvif.org 참조

이벤트 조건	장치 상태: IP 주소 제거됨, 네트워크 끊김, 새 IP 주소, 저장 장치 오류, 시스템 준비 에지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단 I/O: 수동 트리거, 가상 입력 MQTT 구독 PTZ: PTZ 오작동, PTZ 이동, PTZ 프리셋 포지션 도달됨, PTZ 준비 예약 및 반복: 예약된 이벤트 비디오: 평균 비트 레이트 저하, 라이브 스트림 열기, 탬퍼링 비디오 엔코더: 비디오 연결됨
이벤트 액션	가드 투어, 이미지 또는 비디오 클립 업로드, 알림, 오버레이 텍스트, 프리셋 포지션, 녹화, SNMP 트랩 메시지, 상태 LED, 비디오 클립 MQTT 발행
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
분석	
애플리케이션	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 액티브 탬퍼링 알림 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조
승인	
EMC	EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A 캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A) 일본: VCCI Class A 대한민국: KS C 9835, KS C 9832 Class A 미국: FCC Part 15 Subpart B Class A
안전	IEC/EN/UL 62368-1
환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
네트워크	NIST SP500-267
사이버 보안	ETSI EN 303 645
사이버 보안	
에지 보안	소프트웨어: 서명 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다이제스트 인증 및 중앙 집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호, AES-XTS-Plain64 256비트 SD 카드 암호화 하드웨어: 보안 부트
네트워크 보안	IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AE(MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽
문서화	<i>AXIS OS 강화 가이드</i> <i>Axis 취약점 관리 정책</i> <i>Axis Security Development Model</i> AXIS OS Software Bill of Material(SBOM) 문서를 다운로드하려면 axis.com/support/cybersecurity/resources 참조 Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조
일반 사항	
케이스	금속 케이스 1U 독립형, 랙 마운트 또는 월 마운트 색상: NCS S 5502-B
지속 가능성	PVC 불포함
전원	최대 32W

커넥터	아날로그 비디오 BNC 입력 16개 3.5mm 마이크/라인 입력 8개 3.5mm 오디오 라인 출력 4개 1000 BASE-TX 이더넷(RJ45) 1개 보조 이더넷(RJ45) 1개 Gbps SFP 슬롯 1개 최대 4개의 구성 가능한 외부 입력/출력용 터미널 블록 4개 RS485/RS422 시리얼 통신용 터미널 블록(전이중) 4개 DC 입력 터미널 블록 1개
저장장치	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 및 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com 참조
작동 조건	0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
크기	44 x 145 x 440mm(1.7 x 5.7 x 17.3인치)

무게	2100g(4.6lb)
포함된 액세서리	설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이선스 1개, 주 전원 공급 장치, 마운팅 키트(2개의 마운팅 브래킷 및 4개의 고무 피트 포함) 및 커넥터 키트(2핀 RS485/RS422 플러그 8개, 6핀 I/O 플러그 4개)
옵션 액세서리	액세서리는 axis.com 참조
영상 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(axis.com/vms 에서 이용 가능)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어
보증	axis.com/warranty 에서 5년 보증에 대해 알아보십시오.

- a. 본 제품에는 OpenSSL Toolkit에서 사용하기 위해 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.