

AXIS Camera Station S2208 Appliance

UHD監視用のPoEスイッチを搭載したオールインワンレコーダー

AXIS Camera Station S2208 Applianceはオールインワンの録画ソリューションです。管理可能な統合PoEスイッチを搭載し、最大4K解像度の高精細な映像により、信頼性の高い監視を実現するように設計されています。迅速かつ簡単にインストールできるように、AXIS S2208にはAXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェアが事前に構成されてプリロードされています。8つのチャンネルのライセンス、必要なすべてのシステムソフトウェアも含まれています。AXIS Camera Stationの直感的なユーザーインターフェイスにより、ユーザーは広範に及ぶAxisの映像監視カメラや他のIP製品を最大限に活用することができます。オペレーティングシステムがソリッドステートドライブ(SSD)に格納され、5年間のハードウェア保証が付属するAXIS S2208は、信頼性の高い監視ソリューションを提供します。

> POEスイッチ搭載のオールインワン型ソリューション

> 最大4K解像度による高精細な監視

> AXIS Camera Stationのライセンスが付属

> Axis製品との完全な互換性



AXIS Camera Station S2208 Appliance

ライセンス	8個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。	概要	
システムの拡張性	最大8個のビデオチャンネルと16個のドアに対応	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 120 GB SSD
ハードウェア		セキュリティ	オペレーティングシステムドライブと録画ドライブの暗号化によるセキュリティ対応 FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM 2.0)
プロセッサ	Intel® Core™ i3	動作温度	0° C ~ 40° C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
メモリー	8GB	保管条件	-40° C ~ 65° C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
ストレージ	監視クラスのHDD HDDスロット総数:2 空きHDDスロット:1 すぐに利用可能なストレージ:4 TB (1x4 TB)	認証	EMC CNS 13438、EAC、EN 55024、EN 55032 Class A、 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-003 Class A、KC KN32 Class A、KC KN35、 RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A 安全性 IEC/EN 60950-1、IEC/EN 62368-1、KC-Mark、UL 62368-1、 IS 13252
スイッチ	搭載ポート数8、合計電源容量135W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Class 4	寸法	330 x 230 x 78 mm (13 x 9.1 x 3.1 in)
グラフィックスカード	Intel® HD Graphics	重量	5.8 kg (12.8 lb)
電源	最大270W、135W PoE専用 100~240V AC、3.5A、50/60 Hz 54V DC、5 A 外部電源アダプター	付属品	ラックイヤー、電源アダプター
コネクタ	フロント側: USB 3.0 x 1 音声ライン入力 x 1 音声ライン出力 x 1 リア側スイッチ: PoEポート 10/100 Mbps x 8 SFP 10/100/1000 Mbps x 1 RJ45 10/100/1000 Mbps x 1 リア側サーバー: RJ45 10/100/1000 Mbps x 1 USB 2.0 x 2 1 Displayport™ HDMIポート x 1	オプションアクセサリ	Surveillance Hard Drive 4 TB (Axisから購入可能) AXIS TS2901 Appliance Stand Axisデスクトップターミナル Axisイーサネットサージ保護器 その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
ビデオ		保証	レコーダーおよびハードドライブ: 5年間保証 (axis.com/warranty を参照)
ビデオストリーミング	ライブビュー: 4Kストリーム全画面 × 1 1080p x 4分割 最大8分割ビュー モニター2台をサポート、最大1台の4Kモニター推奨 再生: ライブビューと同じ分割シナリオをサポート モニター1台のみサポート 高速で再生すると、ビデオのパフォーマンスに影響する可能性があります。	輸出管理	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。
録画	最大8個のビデオチャンネルに対応、録画の合計ビットレートは最大128メガビット/秒		

AXIS Camera Station

本製品は、RAMに制限があるため、フリーテキスト検索機能をサポートしていません。
AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。