

AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal

Client compact pour les installations de serveur

AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal complète les enregistreurs Axis en permettant de configurer rapidement un poste de travail de surveillance. Le terminal est fourni avec un client AXIS Camera Station et préconfiguré afin de minimiser le temps d'installation. AXIS S9101 Mk II dispose de composants matériels et logiciels validés pour une expérience de surveillance optimale. Il bénéficie d'une garantie de 5 ans.

- > **Facilité d'installation**
- > **Logiciel AXIS Camera Station inclus**
- > **Matériel validé**
- > **Assistance complète**



AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal

Processeur	Intel® Pentium®	Général	
Mémoire	8 Go	Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Récupération du système d'exploitation intégrée : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 128 Go
Carte graphique	Intel® UHD Graphics	Conditions d'utilisation	0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Alimentation	Max. 60 W 100 - 240 V CA, 1,8 A, 50 / 60 Hz 12 V CC, 5 A Adaptateur d'alimentation externe	Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Connecteurs	Face avant : 2 x USB 3.1 1 x entrée de ligne audio 1 sortie de ligne audio Face arrière : 2 x USB 3.1 1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 2 x DisplayPort™ 1.2	Homologations	CEM EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, VCCI Classe B Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1
Vidéo		Dimensions	207 x 43 x 207 mm (8,15 x 1,7 x 8,15 po)
Flux vidéo	Diffusion de vidéo en direct : Moniteur 4K dans l'un des scénarios de vue partagée suivants : 1 flux en résolution 4K à 30 ips 4 flux en résolution 1080p à 30 ips 9 flux en résolution 720p à 30 ips 24 flux en résolution 360p à 15 ips Avec un moniteur 1080p supplémentaire connecté, il peut être nécessaire d'ajuster les fréquence d'images. Prend en charge tous les scénarios de vue partagée AXIS Camera Station Relecture (un moniteur 4K) : Prise en charge des mêmes scénarios de vue partagée que la diffusion de vidéo en direct	Poids	1,8 kg (4 lb)
		Accessoires en option	Joysticks et tableaux de commande Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
		Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
		Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	