

## AXIS Camera Station S9302 Workstation

### パワフルなプラグアンドプレイワークステーション

幅広いAxis製品でテストおよび検証されたこの強力なワークステーションは、サーバーに接続した場合はクライアントとして、AXIS S30シリーズと組み合わせた場合はサーバーとして使用できます。最大4台の4K解像度モニターに対応し、最適なオーバービューを実現します。フォームファクターが小さいため、スペースが限られている場所での使用に最適です。また、AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアがプリインストールされています。加えて、統合型のAXIS Recorder Toolboxインストールウィザードにより、迅速かつ容易に設置できます。さらに、翌営業日のオンサイトハードウェア交換、5年保証、サポート担当窓口が含まれています。

- > 拡張性に優れたパワフルなソリューション
- > 最大4台の4Kモニターをサポート
- > AXIS Camera Stationクライアントソフトウェアが付属
- > 広範なサポートと5年間保証









# AXIS Camera Station S9302 Workstation

<b>ハードウェア</b>		<b>安全性</b>	IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998
<b>プロセッサ</b>	Intel® Core™ プロセッサ	<b>サイバーセキュリティ</b>	FIPS 140
<b>メモリー</b>	16 GB (2x8 GB) <sup>a</sup>	<b>リディ</b>	
<b>グラフィックスカード</b>	Intel® UHD Graphics	<b>サイバーセキュリティ</b>	
<b>電力</b>	300 W 80+ プラチナ (100~240 V AC、4.2 A、50/60 Hz)	<b>資料の費用</b>	<i>AXIS Camera Station Hardening Guide</i> <i>Axis 脆弱性管理ポリシー</i> <i>Axis セキュリティ開発モデル</i> ドキュメントをダウンロードするには、 <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> にアクセスしてください。 Axis のサイバーセキュリティのサポートの詳細については、 <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> にアクセスしてください。
<b>コネクター</b>	<b>フロント側:</b> ユニバーサルオーディオジャック x 1 USB 2.0 x 2 USB 3.2 x 1 USB 3.2 gen 2x2 USB-C ポート x 1 <b>リア側:</b> ユニバーサルオーディオジャック x 1 DisplayPort™ 1.4a x 1 リモート電源ボタン用ヘッダー x 1 USB 3.2 x 4 USB 2.0 x 2 RJ45 イーサネット x 1 Mini DisplayPort™ 1.4 x 3	<b>概要</b>	
<b>ビデオ</b>		<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 256 GB SSD
<b>ビデオストリーミング</b>	<b>ライブビュー:</b> 30 fps で 1 ストリーム x 4K 30 fps で 4 分割 x 1080p 30 fps で 9 分割 x 720p 15 fps で 16 分割 x 360p 15 fps で 25 分割 x 360p 15 fps で 36 分割 x 360p 上記の組み合わせで最大 4 台の 4K モニター (2 台のみ 30 フレーム/秒でストリーム表示可能) <b>再生:</b> ライブビューと同じ分割シナリオをサポート 高速で再生すると、ビデオパフォーマンスに影響する可能性があります。	<b>セキュリティ</b>	暗号化されたオペレーティングシステムドライブに対応 FIPS 140-2 level 2 認定 Trusted Platform Module (TPM 2.0)
<b>認証</b>		<b>動作温度</b>	0° C ~ 45° C 湿度: 20% ~ 80% RH (結露不可)
<b>サブライチエーション</b>	TAA 準拠	<b>保管条件</b>	-40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F) 湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)
<b>EMC</b>	EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、FCC Part 2 & 15 Class B、 ISED ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、 KS C 9832 Class B、KS C 9835、VCCI 32-1 Class B、BSMI	<b>寸法</b>	290 x 93 x 293 mm (11,4 x 3,7 x 11,5 in)
		<b>重量</b>	4.5 kg (9.8 lbs)
		<b>付属品</b>	Mini DisplayPort™ - DisplayPort™ アダプター x 3 壁面ブラグ付き電源コード
		<b>オプションアクセサリ</b>	Axis ジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 <a href="https://axis.com">axis.com</a> を参照
		<b>サービス</b>	翌営業日オンサイトサポート
		<b>保証</b>	5年保証、 <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照
		<b>輸出管理</b>	本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際的な輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

a. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 8 GB (2x 4GB)

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Station の特長と機能については、[axis.com](https://axis.com) で  
AXIS Camera Station データシートを参照してください。



Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:7

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
 www.axis.com  
**AXIS S9302**