

SKDP03-T Cable ExCam

Cabo não blindado para dados e alimentação

Esse cabo de dados e de energia não blindado foi especialmente desenhado para áreas perigosas, de acordo com a norma EN 60079-14, para uso em temperaturas árticas e tropicais, de -60 °C a 80 °C (-76 °F a 176 °F). O ASKDP03-T é um cabo para instalações de Ethernet industrial e energia em locais secos, molhados ou úmidos. O cabo atende às características de transmissão da Cat. 6 da norma IEC 61156-5 Edição 2. . Ele é livre de halogênio e oferece resistência contra estresse mecânico, óleos e graxas.

- > Cabo de rede e alimentação
- > Prensa-cabos com certificação Ex incluído
- > Para áreas perigosas



SKDP03-T Cable ExCam

Aprovações	
	EN 60079-14:2014, EN 50288-10-1, IEC 61156-5, EN 50173, ISO/IEC 11801 2. edição, EN 60332-1-2, IEC 60754-2, UL AWM 21586
Geral	
Produtos compatíveis	Dispositivos protegidos contra explosão
Ambiente	Resistente a UV, adequado para ambientes externos
Caixa	PUR FHF Cor: RAL 6018 Peso: 210 kg/km Raio de dobra Durante a instalação: 8 x diâmetro Após a instalação: 4 x diâmetro
Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T CAT6, 4 x 2 x AWG23 3G1.5 Glande com rosca M20 em ambas as extremidades
Dimensões	Duração: 10 m (33 ft), 25 m (82 ft) ou 95 m (312 ft) ø 12,4 ±0,3 mm (0,5 ±0,01 in)
Peso	10 m (33 pés): 1,9 kg (4,2 lb) 25 m (82 pés): 4,3 kg (9,5 lb) 95 m (312 pés): 15,5 kg (34,2 lb)
Condições operacionais	De -60 °C a 80 °C (de -76 °F a 176 °F) Durante a instalação: -30 °C a 80 °C (-22 °F a 176 °F) Umidade de 10-100% (com condensação)
Condições de armazenamento	De -10 °C a 50 °C (de -14 °F a 122 °F) Umidade relativa de 30 - 70% (sem condensação)
Conteúdo da embalagem	Guia de Instalação, cabo não blindado, Ex d Cable Gland M20 (cabo não blindado), kit de conector, plugue industrial CAT6 RJ45 pro (5,5-10,5 mm), trava-rosca
Garantia:	Garantia de 5 anos da Axis, consulte axis.com/warranty
Sustentabilidade	
Controle de substâncias	Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ECA JS709 RoHS 2011/65/EU; IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h a 70°C) Em conformidade com o regulamento REACH
Responsabilidade ambiental	axis.com/environmental-responsibility A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org