

AXIS Camera Station S9201 Desktop Terminal

Soluzione completa per una visualizzazione ottimale

AXIS Camera Station S9201 II Desktop Terminal è un terminale desktop compatto e completo progettato per una visualizzazione ottimale dei video di sorveglianza ad alta definizione il cui spazio è limitato. Il terminale è precaricato con il software AXIS Camera Station per ridurre i tempi di installazione e integra i server rack AXIS S1032 o AXIS S1048 per creare una stazione di lavoro di sorveglianza a elevate prestazioni. AXIS S9201 dispone di componenti hardware e software convalidati per garantire un'esperienza di sorveglianza ottimale; inoltre, include una garanzia hardware di tre anni con servizio di sostituzione in loco. AXIS S9201 include un monitor da 22 pollici per una panoramica del sistema, nonché una tastiera universale e un mouse del computer.

- > **Installazione semplice**
- > **Software AXIS Camera Station incluso**
- > **Monitor da 22 pollici incluso**
- > **Hardware convalidato**
- > **Servizio di sostituzione in loco**



AXIS Camera Station S9201 Desktop Terminal

Processore	Intel® Core™ i3-7100, 3,9 GHz, cache da 3 MB, 2C/4T	Opzioni per il montaggio	VESA 100 x 100 mm
Memoria	SO-DIMM da 8 GB (1x8 GB) a 2400 MHz DDR4, senza ECC	Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 35 °C Umidità compresa tra 20% e 80% (senza condensa)
Storage	Unità SSD SATA M.2 da 128 GB	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Monitor	WLED IPS da 21.5" ad ampio campo visivo Risoluzione 1920x1080 Full HD con rivestimento antiriflesso	Approvazioni	FCC parte 15 sottosezione B classe B, ICES-003 classe B, VCCI classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 classe B, KCC KN32 classe B, KN35, EN 62311, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EAC, BSMI, EN 50564, EN 62623, IEC/EN/UL 60950-1
Scheda grafica	Intel® HD Graphics 630	Dimensioni	Monitor: 363 x 528 x 609 mm Gruppo piedistallo: Regolabile x 257 x 225 mm
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	Peso	Monitor: 6,32 kg Gruppo piedistallo: 2,79 kg
Streaming video	Monitor integrato: Visualizzazione in diretta e riproduzione: Fino a 25 viste parziali della telecamera o 1 vista telecamera 1080p Monitor esterno: Supporta fino a 4K	Accessori inclusi	Guida all'installazione, gruppo piedistallo con altezza regolabile, tastiera (internazionale/US), cavo di alimentazione, mouse del computer, tappetino per mouse
Generale		Accessori opzionali	Scheda di controllo videosorveglianza AXIS T8310
Alimentazione	155 W Ingresso CA 90-264 V, 50/60 Hz	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty
Connettori	2 USB 3.0 (laterali) 2 USB 3.0 (posteriori) 2 USB 2.0 (posteriori) 1 Ethernet RJ45 1x HDMI 1.4 1 Display Port 1.2 1 UAJ (Jack audio universale) 1 uscita linea audio		

AXIS Camera Station

Per altre informazioni sulle caratteristiche e le funzioni di AXIS Camera Station guarda la scheda tecnica sul sito www.axis.com

Responsabilità ambientale:
www.axis.com/environmental-responsibility