

AXIS Q6215-LE PTZ Network Camera

Telecamera PTZ resistente con OptimizedIR

AXIS Q6215-LE PTZ Network Camera dispone di un sensore da 1/2 pollice e combina ottima qualità di immagine con funzioni rapide di panoramica, inclinazione e zoom. L'illuminazione IR integrata e potente consente un intervallo di visualizzazione notevole in condizioni di completa oscurità (fino a 400 m). Questa telecamera è ideale per la sorveglianza di aree aperte, poiché il suo design robusto può resistere alle condizioni atmosferiche più difficili inclusa una velocità del vento fino a 245 km/h (150 mph). AXIS Q6215-LE è conforme alle norme IP66, IP68, IK10 e NEMA 4X. Si può montare rivolta verso l'alto o verso il basso ed è dotata di un tergicristallo per rimuoverne l'acqua, la pioggia o la neve in eccesso.

- > **HDTV 1080p con zoom 30x**
- > **OptimizedIR a lungo raggio**
- > **Conformità a MIL-STD-810G**
- > **Analisi AXIS Guard Suite**
- > **Zipstream, Lightfinder e WDR**



AXIS Q6215-LE PTZ Network Camera

Telecamera		Trigger di eventi	Analisi, eventi edge storage, ingressi virtuali tramite API Rilevatori: modalità giorno/notte, accesso al flusso dal vivo, rilevamento urti Hardware: ventola, rete, temperatura Segnale di input: input virtuali, attivazione manuale Sottoscrizione MQTT PTZ: tracking automatico, errore, spostamento, preset raggiunto, pronto Archiviazione: interruzione, registrazione Sistema: pronto all'uso Tempo: pianificazione utilizzo
Sensore immagini	RGB CMOS Progressive Scan da 1/1,9"	Azioni eventi	Registrazione video: scheda di memoria e condivisione di rete Pubblicazione MQTT Caricamento di immagini o clip video: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, condivisione di rete ed e-mail Buffer video pre/post allarme o buffer immagini per la registrazione o il caricamento Notifica: e-mail, HTTP, HTTPS, e TCP PTZ: Preset PTZ, avvio/arresto giro di ronda, rilevamento automatico Sovrapposizione testo, modalità notturna/diurna
Obiettivo	Lente zoom, 6,7–201 mm, F1.6–5.3 Campo visivo orizzontale: 58,6°–2,2° Campo visivo verticale: 34,1°–1,2° Messa a fuoco automatica, funzionalità automatica giorno/notte	Streaming di dati	Dati eventi
Day	Filtro IR rimovibile automaticamente	Supporti di installazione incorporati	Contatore di pixel Orientamento automatico
Illuminazione minima	Colore: 0,07 lux a 30 IRE F1.6 B/N: 0,008 lux a 30 IRE F1.6, 0 lux con illuminazione IR integrata Colore: 0,1 lux a 50 IRE F1.6 B/N: 0,01 lux a 50 IRE F1.6, 0 lux con illuminazione IR integrata	Analitiche	
Velocità otturatore	Da 1/30000 s a 1/6 s	Applicazioni	Area inclusa AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard e AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection, tracking automatico Supporta Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, visitare axis.com/acap
Pan/Tilt/Zoom (rotazione, inclinazione e zoom)	Rotazione: continua a 360°, da 0,05°/s a 150°/s Inclinazione: da -90° a +90°, da 0,05°/s a 150°/s Zoom: Zoom ottico 30x, zoom digitale 21x Precisione preset: 0.10° 256 posizioni preset, registrazione del tour, giro di ronda, coda di controllo, assistenza orientamento PTZ	Approvazioni	
System-on-chip (SoC)		EMC	EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 Australia/Nuova Zelanda: RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Canada: ICES-3(A)/NMB-3(A) Giappone: VCCI Classe A Corea: KC KN32 Classe A, KC KN35 Stati Uniti: FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A
Modello	ARTPEC-6	Protezione	IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471 gruppo di rischio 2, IS 13252
Memoria	RAM da 1.024 MB, Flash da 512 MB	Ambiente	IEC/EN 60529 IP66/IP68, NEMA 250 Tipo 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC/EN 62262 IK10, MIL-STD-810G (Metodo 501.5, 502.5, 506.5, 509.5, 521.3), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
Video		Rete	NIST SP500-267
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), H.264 Main, High and Baseline Profiles Motion JPEG	Cybersecurity	FIPS 140 Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCI, CB
Risoluzione	Da 1920x1080 HDTV 1080p a 320x180	Generale	
Velocità in fotogrammi	Fino a 60/50 fps (60/50 Hz) in tutte le risoluzioni	Cybersecurity	Firmware con firma digitale
Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Axis' Zipstream technology in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/ABR/MBR H.264	Alloggiamento	Alloggiamento in alluminio di classe IP66-, IP68-, NEMA 4X- e IK10 Colore: grigio urbano NCS S 5502-B Tergicristallo incluso (blade del tergicristallo in silicone)
Impostazioni immagini	Saturazione, luminosità, nitidezza, riduzione del rumore, WDR – fino a 110 dB a seconda della scena, bilanciamento del bianco, priorità passaggio giorno-notte, modalità di esposizione, tempo di shutter manuale, sbrinamento, compensazione della retroilluminazione, compensazione luci, compressione, sintonizzazione precisa in condizioni di scarsa illuminazione, sovrapposizione di testo e immagini, privacy mask, stabilizzatore elettronico dell'immagine (EIS) ^a	Sostenibilità	Senza PVC
Audio		Alimentazione	Midspan High PoE 90 W con 1 porta: 100–240 V CA, max 1,35 A IEEE 802.3bt Tipo 4 Classe 8 Consumo della telecamera: tipico 25 W, max 71 W
Ingresso audio	Input attraverso la tecnologia portcast	Connettori	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE Audio: Connettività audio e I/O attraverso tecnologia portcast
Output audio	Output attraverso la tecnologia portcast	Illuminazione IR	OptimizedIR con LED IR da 850 nm ad elevata efficienza energetica e di lunga durata Ampiezza del raggio 400 m o maggiore a seconda della scena
Rete		Archiviazione	supporto per scheda di memoria SD/SDHC/SDXC Supporto per la codifica della scheda di memoria (AES-XTS-Plain64 256 bit) Registrazione su dispositivo NAS (Network Attached Storage) Per consigli sulle schede di memoria e su NAS, visitare axis.com
Sicurezza	Protezione mediante password, filtro indirizzi IP, crittografia HTTPS ^b , controllo degli accessi di rete IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^b , autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata, protezione ritardo forza bruta		
Protocolli di rete	IPv4/v6, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS ^b , TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP ^c , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, NTP, CDP, MQTT v3.1.1, syslog sicuro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), indirizzo di collegamento locale (ZeroConf)		
Integrazione di sistemi			
Application Programming Interface	API aperta per l'integrazione di software, compresi VAPIX [®] e AXIS Camera Application Platform specifiche disponibili all'indirizzo axis.com Connessione al cloud con un clic Profilo G di ONVIF [®] , Profilo M di ONVIF [®] , Profilo S di ONVIF [®] e Profilo T di ONVIF [®] , specifiche disponibili all'indirizzo onvif.org		
Sistemi di gestione video	Compatibile con AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 e con il software per la gestione video di partner di AXIS, disponibile all'indirizzo axis.com/vms .		

Condizioni d'esercizio	Da -50 °C a 55 °C Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C Arctic Temperature Control: Avvio fino a -40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa) Velocità del vento (sostenuta): 68 m/s (245 km/h, 150 mph) ^c	Lingua	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale, olandese, ceco, svedese, finlandese, turco, thailandese, vietnamita
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C	Garanzia	Garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty
Dimensioni	210 x 330 x 313 mm Area proiettata effettiva (EPA): 0,071 m ²	<p>a. <i>EIS e privacy mask non si possono utilizzare contemporaneamente.</i></p> <p>b. <i>Questo dispositivo comprende il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e il software di crittografia scritto da Eric Young (eyay@cryptsoft.com).</i></p> <p>c. <i>I valori visualizzati si basano sui risultati ottenuti dal test sul tunnel del vento effettivo. La velocità massima del vento quando l'unità è immobile non è conosciuta a causa del limite della velocità del vento di 68 m/s (150 mph) nel laboratorio di test. Per i calcoli della forza di trascinamento, utilizzare l'area proiettata effettiva (EPA).</i></p>	
Peso	8,7 kg		
Accessori inclusi	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows®, paraurti IK10, midspan High PoE Midspan a 1 porta, spina del connettore push-pull RJ45		
Accessori opzionali	AXIS T95A64 Corner Bracket AXIS T98A15-VE Media Converter Cabinet A Per ulteriori accessori, visitare il sito axis.com		