

Estación de trabajo **AXIS Camera Station S9201**

Solución todo en uno para una óptima visualización

AXIS Camera Station S9201 es una estación de trabajo compacta todo en uno, diseñada para disfrutar de una óptima visualización de videovigilancia en alta definición cuando el espacio es limitado. La estación de trabajo se entrega con el software AXIS Camera Station preinstalado para minimizar el tiempo de instalación y complementa la instalación de los servidores montados en bastidor AXIS S1032 o AXIS S1048 para crear una estación de trabajo de vigilancia de alto rendimiento. La AXIS S9201 incluye componentes de hardware y software validados para una experiencia de vigilancia óptima; además, incluye tres años de garantía de hardware con servicio de reparación in situ. La AXIS S9201 incluye un monitor de 22 pulgadas para lograr una visión completa del sistema; así como un teclado y un ratón universales.

- > **Fácil de instalar**
- > **Software AXIS Camera Station incluido**
- > **Monitor de 22 pulgadas incluido**
- > **Hardware validado**
- > **Servicio de sustitución in situ**



Estación de trabajo AXIS Camera Station S9201

Procesador	Intel® Core™ i3-7100, 3,9 GHz, caché de 3 MB, 2C/4T	Opciones de montaje	VESA 100 x 100 mm
Memoria	8GB (1x8 GB) SO-DIMM 2400 MHz DDR4, no ECC	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C Humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación)
Almacenamiento	Unidad de estado sólido SATA de 128 GB M.2	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Monitor	21,5" WLED IPS con ángulo de visión amplio Resolución Full HD 1920x1080 con revestimiento antirreflectante	Homologaciones	FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, KCC KN32 Clase B, KN35, EN 62311, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EAC, BSMI, EN 50564, EN 62623, IEC/EN/UL 60950-1
Tarjeta gráfica	Intel® HD Graphics 630	Dimensiones	Monitor: 363 x 528 x 609 mm Soporte: ajustable x 257 x 225 mm
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	Peso	Monitor: 6,32 kg Soporte: 2,79 kg
Retransmisión de vídeo	Monitor integrado: Vista en vivo y reproducción: hasta 25 vistas de cámara divididas o 1 vista de cámara 1080 Monitor externo: admite hasta 4K	Accesorios incluidos	Guía de instalación, soporte con altura ajustable, teclado (internacional/EE. UU.), fuente de alimentación con cable, ratón y alfombrilla para ratón
General		Accesorios opcionales	Consola de control de videovigilancia AXIS T8310
Alimentación	155 W Entrada de CC (90-264 V), 50/60 Hz	Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
Conectores	2 x USB 3.0 (lateral) 2 x USB 3.0 (parte trasera) 2 x USB 2.0 (parte trasera) 1x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x UAJ (toma de audio universal) 1 x salida de línea de audio		

AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en www.axis.com

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility