

AXIS P9106-V Network Camera

部屋のコーナーから全体をカバー

AXIS P9106-V Network Cameraは、コーナーに設置して部屋の隅々までカバーできるよう設計された3メガピクセルのカメラです。耐衝撃 (IK10) と防塵、防水 (IP66) 性能を備えたケーシングに収納されています。耐摩耗性と耐薬品性を備えたフロントウィンドウは、清掃や交換が容易であるため、効率的なメンテナンスが実現します。AXIS P9106-V Network Cameraには、2種類のモデルが含まれています。ネジが見えないブラシ仕上げのスチールモデルは、エレベーターや商業施設の内装といったエレガントな空間にすんなりと溶け込みます。紐掛け防止構造でアンチグリップ設計のホワイトモデルは、教室、待合室、精神科の観察室、留置所に最適です。

- > 3メガピクセルの解像度、全体を見渡せるよう設計された画角 - 死角なし
- > つや消しスチールまたは白仕上げのエレガントでコンパクトなデザイン
- > 耐衝撃 (IK10) とIP66準拠の防塵性能
- > エレベーター設置用のPoE over 2-Wireデバイスに対応
- > 双方向音声用のAXIS T61シリーズなどのポートキャストデバイスに対応



AXIS P9106-V Network Camera

カメラ	
イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	M12マウント、固定焦点、固定アイリス 1.8 mm、F2.4 水平画角:130° 垂直視野:95°
最低照度	カラー：0.35ルクス (50 IRE、F2.4)
シャッター速度	1/32500秒~1/5秒
カメラ調整	チルト±5°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	2016x1512~320x240 (4:3) 1920x1080~640x360 (16:9)
フレームレート	すべての解像度で最大25/30 フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
マルチビューストリーミング	2つのビューエリアを個別に設定可能
画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、WDR、ホワイトバランス、露出モード、圧縮、プライバシーマスク、方向：自動、0°、90°、180°、270°、画像のミラーリング、オーバーレイ (テキスト/画像)
パン/チルト/ズーム	ビューエリアのデジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー
音声	
音声入力/出力	ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる双方向音声接続 (AXIS T61 Mk IIIはサポートされていません)
ネットワークセキュリティ	ユーザーパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の一元管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア
ネットワークプロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP ^o 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX ^o 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリックによるクラウド接続 ONVIF ^o Profile G、およびONVIF ^o Profile S (仕様についてはonvif.orgを参照のこと)
イベントトリガー	分析機能、エッジストレージイベント、APIによる仮想入力
イベントアクション	ビデオ録画：SDカードまたはネットワーク共有画像またはビデオクリップのアップロード： FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール経由録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング 通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、およびSNMPトラップ PTZ:PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 オーバーレイ (テキスト)
データストリーミング	イベントデータ

設置支援機能内蔵 ピクセルカウンター

分析機能

アプリケーション 同梱
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告
サポート
AXIS Digital Autotracking
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)

概要

ケーシング	IP66、IK10規格準拠 ハードコーティングされたポリカーボネートドーム 亜鉛およびアルミニウム製ケース カラー:白NCS S 1002-Bおよびつや消しスチール 再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
取付	3面または2面 (壁+壁、または壁+天井) へのコーナー取付
サステナビリティ	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ256 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at準拠 Type 1 Class 1 標準2.8 W、最大3.2 W 2-wireコンバーターに対応 Axis PoE-over-Coaxデバイスに対応
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続 (AXIS T61 Mk IIIはサポートされていません)
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作温度	-15° C~50° C 湿度:15%~85% RH (結露不可) 最大動作温度 (断続的):55° C (131° F) 最低起動温度:0° C (32° F)
保管条件	-40° C~65° C
認証	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KC KN32 Class B、KC KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252 環境 IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 Class IK10、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 IEC 60721-3-5 5M3 (振動、衝撃) ネットワークNIST SP500-267
寸法	白 高さ:92 mm 幅:146 mm (5.74 in) 奥行:122 mm コーナーマウント時の高さ:82 mm (3.23 in) コーナーマウント時の奥行:104 mm (4.01 in) 艶消しスチール 高さ:93 mm (3.66 in) 幅:148 mm (5.83 in) 奥行:125 mm (4.92 in) コーナーマウント時の高さ:83 mm (3.27 in) コーナーマウント時の奥行:105 mm (4.13 in)
重量	白 655 g (1.44 lb) 艶消しスチール 790 g (1.74 lb)

付属品	コネクターガード インストールガイド ドリルテンプレート Windows用デコーダ1ユーザーライセンス 予備のスクリューガasket 予備のケーブルガasket	ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vms で入手可能
オプションアクセサリ	AXIS P91 Skin Cover A Brushed Steel (白いNetwork Camera用) AXIS T864 PoE+ 同軸変換シリーズ 2N® 2WIRE AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS Surveillance Card その他のアクセサリについては、 axis.com を参照	言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、繁体字中国語
		保証	5年保証、 axis.com/warranty を参照
		a.	この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。