

Unità sensore **AXIS F1004**

Dimensioni ridottissime e prezzo contenuto per una sorveglianza discreta

L'unità sensore AXIS F1004 abbina dimensioni ridotte a un prezzo contenuto. Per l'utilizzo con un'unità principale AXIS F, AXIS F1004 offre un'unità sensore economica, estremamente discreta per la videosorveglianza di ambienti interni. AXIS F1004, che include un obiettivo fisso e un sensore immagini, fornisce una risoluzione 720p e un campo visivo orizzontale di 102°. AXIS F1004 dispone di un cavo staccabile di 8 metri per il collegamento all'unità principale. È incluso un kit di montaggio a filo parete/soffitto. Gli accessori opzionali includono supporti per il montaggio a incasso e su superfici che consentono l'inclinazione dell'unità sensore, e un cavo di 15 m (49 piedi) per la connessione di AXIS F1004 all'unità principale.

- > **Dimensioni ridotte, prezzo accessibile**
- > **Campo visivo orizzontale di 102°**
- > **HDTV 720p**
- > **Cavo staccabile per un'installazione facile e flessibile**



Unità sensore AXIS F1004

Telecamera		Approvazioni
Sensore immagini RGB CMOS scansione progressiva da 1/4" (effettivo)		IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Classe B, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24
Lente	Iride fisso 2,1 mm, F2.2 Angolo di visione orizzontale: 102° Angolo di visione verticale: 56°	Dimensioni
Risoluzioni	Max 1280x720	37,5 mm ø 16 mm
Wide Dynamic Range	WDR	Peso
Illuminazione minima	Colore: 0,4 lux	96 g
Tempo di otturazione	Da 1/24500 s a 1/6 s	Hardware richiesto
Frequenza fotogrammi	Max 25/30 fps (50/60 Hz)	Unità principale AXIS F
Generale		Accessori inclusi
Alloggiamento	Zinco e plastica	Guida all'installazione Kit di montaggio a filo per l'installazione a parete o a soffitto
Condizioni di funzionamento	Da -20 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra il 10% e l'85% (senza condensa)	Accessori opzionali
Condizioni di immagazzinaggio	da -40 °C a 65 °C	AXIS F7315 - Cavo bianco 15 m AXIS F8214 - Accessorio cupola AXIS F8224 - Montaggio a incasso AXIS F8204 - Banda di montaggio Staffa di montaggio per AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
		Garanzia
		garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility