

## AXIS M3048-P Network Camera

### 360°パノラマビューの12メガピクセルミニドーム

AXIS M3048-Pは、環境に優しく目立たないデザインで、12メガピクセルのセンサーを搭載した手頃な価格の固定ドームです。パノラマ、ビューエリア、コリドール、コーナー、4分割表示など、360°のオーバービューと歪み補正ビューを備え、シャープネスに優れた映像が実現します。HDMIがサポートされているため、パブリックビューモニターでライブストリーミングを行って、映像を一般に公開することができます。耐衝撃性を備えた、煙感知器型の黒のケーシングを、アクセサリとして入手できます。また、AXIS M3048-Pは、環境に溶け込みやすいように簡単に再塗装できます。バヨネット式のケーシングと簡単なケーブル接続により、素早く設置することができます。カメラはピント調整済のため、手動によるフォーカスは不要です。

- > 卓越した鮮明さによる完全なパノラマオーバービュー
- > 小型で目立たないデザインにより、すばやい設置が可能
- > 帯域幅およびストレージ容量を軽減するZipstream
- > HDMIに対応し、モニターへのストリーミングが可能
- > 70%の再生プラスチック、PVC不使用の設計



2880 x 2880  
4000 x 3000

# AXIS M3048-P Network Camera

<b>カメラ</b>	
<b>イメージセンサー</b>	12メガピクセル (4000x3000) 1/1.7"プログレッシブスキャンRGB CMOS
<b>レンズ</b>	F2.8、固定アイリス、固定焦点、1.65 mm 水平画角:185° 垂直視野:185°
<b>最低照度</b>	0.35ルクス (50 IRE、F2.8)
<b>シャッター速度</b>	1/25000秒~1/2秒
<b>カメラ調整</b>	回転±180°
<b>ビデオ</b>	
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
<b>解像度</b>	360° のオーバービュー: 2880x2880~480x480 パノラマ: 2560x720~640x240 ダブルパノラマ: 2560x1440~480x360 4分割表示2560x1440~480x360 ビューエリア: 2048x1152~480x360 コーナー左右: 1920x720~640x240 ダブルコーナー: 1920x1440~480x360 コリドール: 2560x1440~640x360
<b>フレームレート</b>	360° オーバービューのみ (最大2880x2880): 30/25フレーム/秒 @ 60Hz/50Hz 歪み補正されたビュー (最大解像度) + 360° オーバービュー (最大2048x2048): 15/13フレーム/秒 @ 60Hz/50Hz
<b>ビデオストリーミング</b>	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR HDMI™、
<b>マルチビューストリーミング</b>	360° オーバービュー。歪み補正されたパノラマ、コリドール、コーナー、および4分割ビュー。2つのビューエリアを歪み補正し個別に設定可能360° オーバービューは、2つのビューエリアまたは別の1つの歪み補正されたビューと同時にストリーミングできます。
<b>HDMI出力</b>	HDMI 720p@50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
<b>画像設定</b>	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出エリア、WDR - ダイナミックコントラスト、ノイズリダクション、回転: 0°、180°、オーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング
<b>パン/チルト/ズーム</b>	ビューエリアのデジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー、パノラマのデジタルチルト、4分割ビュー
<b>音声</b>	
<b>音声入力/出力</b>	ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる双方向音声接続 (AXIS T61 Mk IIIはサポートされていません)
<b>ネットワーク</b>	
<b>セキュリティ</b>	ユーザーパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X® ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の一元管理、総当たり攻撃による遅延からの保護
<b>ネットワークプロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、HDMI™ 1.4b
<b>システムインテグレーション</b>	
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照) ワンクリックで接続できるAXIS Guardian ONVIF® Profile GおよびONVIF® Profile S (仕様についてはonvif.orgを参照)
<b>分析機能</b>	<b>同梱</b> AXIS Video Motion Detection、いたずら警告サポート AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)

<b>イベントトリガー</b>	分析機能、エッジストレージイベント、APIによる仮想入力
<b>イベントアクション</b>	ビデオ録画:SDカード、ネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール 録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング 通知:電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、およびSNMPトラップ オーバーレイ (テキスト)
<b>データストリーミング</b>	イベントデータ
<b>設置支援機能内蔵</b>	ピクセルカウンター
<b>概要</b>	
<b>ケーシング</b>	アルミニウムおよびプラスチック製ケース、カプセル化された電子部品 カラー:白 NCS S 1002-B ケーシングの再塗装の手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
<b>サステナビリティ</b>	PVC不使用、70%再生プラスチック
<b>メモリー</b>	RAM 1024 MB、フラッシュ256 MB
<b>電源</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at準拠 Type 1 Class 2 通常5.6 W、最大6.49 W
<b>コネクター</b>	シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI™ Type D <sup>b</sup> ポートキャストテクノロジー付きAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続 (AXIS T61 Mk IIIはサポートされていません)
<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照
<b>動作温度</b>	0° C~40° C 湿度:10%~85% RH (結露不可)
<b>保管条件</b>	-40° C~65° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
<b>認証</b>	<b>EMC</b> EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、KCC KN32 Class A、KN35 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 62368-1 <b>環境</b> IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 <b>ネットワーク</b> NIST SP500-267
<b>寸法</b>	高さ:46 mm (1.8 in) 直径: 101 mm (4.0 in)
<b>重量</b>	240 g (0.53 lb)
<b>付属品</b>	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート
<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B05L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate AXIS M30 Casing B, Black AXIS M30 Vandal-resistant Casing A AXIS M30 Smoke Detector Casing A Axisマウント AXIS Surveillance microSDXC™ Card その他のアクセサリについては、axis.comを参照
<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/support/downloadsで入手可能
<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

**保証**

Axisの3年間保証およびAXIS延長保証の選択に関しては、[axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)をご参照ください。

([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com))によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。  
b. スリムコネクタプラグがケーブルについていることを確認してください

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project ([www.openssl.org](http://www.openssl.org))によって開発されたソフトウェアとEric Young