

AXIS F1004 Pinhole Sensor Unit

Lente pinhole para vigilância extremamente discreta

A AXIS F1004 Pinhole Sensor Unit possui uma lente pinhole para vigilância por vídeo em ambientes internos extremamente discreta. Ela é ideal para uso em lojas, caixas eletrônicos e máquinas de vendas/bilheterias eletrônicas. Ela pode ser montada em locais apertados e por trás de um painel de metal, plástico ou vidro quando usada com o suporte de montagem fornecido. A AXIS F1004 Pinhole oferece campo de visão horizontal de 57°, resolução de vídeo 720p e um bom desempenho sob baixa iluminação. Ela é fornecida com um cabo desconectável de 8 m (26 ft) para conexão a uma AXIS F Main Unit.

- > **Lente pinhole para vigilância extremamente discreta**
- > **Campo de visão horizontal de 57°**
- > **Resolução HDTV 720p**
- > **Cabo removível para instalação fácil e flexível**



AXIS F1004 Pinhole Sensor Unit

Câmara		Aprovações	
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/4 pol. com varredura progressiva (efetiva)	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Classe B, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B	
Lentes	Íris fixa, foco fixo, pinhole 3,7 mm, F2.5 Ângulo de visão horizontal: 57° Ângulo de visão vertical: 31°	Dimensões	27 x 20 x 18 mm (1 1/16 x 13/16 x 11/16 pol.)
Resoluções	Máx. 1280 x 720	Peso	Cabo da Unidade de Sensor: 128 g (4,5 oz) AXIS F1004 Pinhole Sensor Unit: 14 g (0,5 oz)
Amplio alcance dinâmico	WDR	Hardware necessário	AXIS F Main Unit
Iluminação mínima	Cor: 0,5 lux	Acessórios incluídos	Guia de Instalação Suporte de Montagem AXIS F8206 Pinhole Cabo de 8 m (26 ft.) preto
Tempo do obturador	1/24500 s a 1/6 s	Acessórios opcionais	AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F9201 Black Height Strip Housing AXIS F9201 Silver Height Strip Housing
Taxa de quadros	Máx. 25/30 fps (50/60 Hz)	Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Geral		Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Invólucro	Caixa de metal (alumínio)		
Condições de operação	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)		
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)		