

## X-TAIL Cable

### 방폭 카메라용 케이블

X-TAIL 케이블은 다양한 길이로 제공되는 방폭 방수 케이블입니다. 이 케이블은 부드러운 블랙 TPE-V 코팅의 나선형 휘어진 아연 도금 강으로 제작되었으며 컴파운드 충전 글랜드는 니켈 도금 황동으로 제작되었습니다. 이 케이블은 ATEX/IECEX/EAC의 승인을 받았으며 방폭 네트워크 카메라에 적합합니다. 작동 온도의 범위는 -60°C ~ 150°C(-76°F ~ 302°F)입니다. 이 케이블은 전원(24V AC) 및 I/O 포트를 통한 XWP10 Pressurized Washer Tank에 대한 연결을 제공합니다. 전선관의 모든 보호 전선은 최고의 품질로 유럽 표준을 준수합니다.

> ATEX/IECEX/EAC 인증

> 전원 및 네트워크 연결용



## X-TAIL Cable

<b>인증 파트 코드</b>	방폭 케이블 글랜드 PXFC	<b>승인</b>	<b>전선관</b> 안전: IEC/EN 61386-23 <b>글랜드</b> 환경: IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP68(5bar), IP69K 폭발: IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-31
<b>일반</b>		<b>인증</b>	<b>ATEX</b> II 2 G Ex d IIC Gb II 2 D Ex ta IIIC Da IP6X 인증: Sira 10ATEX1172X(글랜드) <b>IECEX</b> Ex d IIC T4 Gb Ex ta IIIC Da 인증: SIR 10.0094X(글랜드) <b>EAC</b> 1Ex d IIC Gb X / 1Ex e IIC Gb X Ex ta IIIC Db X IP67 인증: RU C-GB.O501.B.00171
<b>치수</b>	케이블 길이 종류: 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m	<b>설치환경</b>	자외선에 강함, 실외용
<b>지원 제품</b>	방폭 카메라	<b>포함 액세서리</b>	RJ45 커넥터 2개(1개가 사전 장착됨), 케이블 글랜드용 M20 ~ M25 어댑터(M20)
<b>최대 하중</b>	높은 압축 강도(LTPHC20용 kg/100mm): 400kg(882lb) 인장 강도(LTPHC20): 130kg(287lb)	<b>보증</b>	Axis 3년 보증에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 참조
<b>커넥터</b>	RJ45 CAT5e, AWG 22(전원 장치용 3개, 워서 장치용 2개) 양단에 M20 나사산 글랜드		
<b>지속성</b>	전선관 할로겐 없음		
<b>작동 조건</b>	전선관 -60°C ~ 150°C(-76°F ~ 302°F) 글랜드 -60°C ~ 85°C(-76°F ~ 185°F)		

환경적 책임: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)